

Bestellformular Arbeitspodeste



Kunststoff-Rolltritt, GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36 aus wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert. Unten mit Brems- und Abweiser sowie 3 Federrollen Farbe: lichtgrau RAL 7035.

Arbeitshöhe	Höhe belastet	Höhe unbelastet	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,50 m	0,43 m	0,44 m	3,7 kg	GST-50001	60,00	



Aluminium-Klapp-Treppe, mit einem Handgriff zusammenklappbar kräftige Doppelholme, geriffelte Alustufen (205 x 360 mm), rutschfeste Leiterschuhe, zusammengeklappt nur 85 mm tief.

Arbeitshöhe	Höhe oberste Stufe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
	Stufe	Außenbreite					
2,40 m	0,42 m	0,55 m	2	5,7 kg	GST-55002	146,00	
2,70 m	0,64 m	0,57 m	3	6,6kg	GST-55003	195,00	

Aluminium-Klapp-Treppe, mit klappbarem Bügel, mit einem Handgriff zusammenklappbar kräftige Doppelholme, geriffelte Alustufen (205 x 360 mm), rutschfeste Leiterschuhe, **zusammengeklappt nur 125 mm tief**.

Arbeitshöhe	Höhe oberste Stufe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
	Stufe	Außenbreite					
2,70 m	0,64 m	0,55 m	3	8,4 kg	GST-53103	230,00	
2,90 m	0,86 m	0,57 m	4	10,6 kg	GST-53104	280,00	
3,10 m	1,06 m	0,59 m	5	15,8 kg	GST-53105	330,00	

Foto klappbarem Bügel



Aluminium-Arbeitspodest, einseitig begehbar, Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt, stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei

Arbeitshöhe	Standfläche am Boden		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
	Boden	Plattformhöhe					
2,50 m	535/525 mm	490 mm	2	5,7 kg	GST-50050	153,00	
2,70 m	590/770 mm	725 mm	3	7,9 kg	GST-50051	191,00	
3,00 m	635/1000 mm	970 mm	4	10,2 kg	GST-50052	230,00	



Aluminium-Arbeitspodest, einseitig begehbar, Stufen- und Plattformausführung: Holz, stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei

Arbeitshöhe	Standfläche am Boden		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
	Boden	Plattformhöhe					
2,50 m	535/525 mm	490 mm	2	6,2 kg	GST-50056	213,00	
2,70 m	590/770 mm	725 mm	3	10,7 kg	GST-50057	284,00	
3,00 m	635/1000 mm	970 mm	4	12,6 kg	GST-50058	355,00	



Aluminium-Arbeitspodest, einseitig begehbar, Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost, stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei

Arbeitshöhe	Standfläche am Boden		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
	Boden	Plattformhöhe					
2,50 m	535/525 mm	490 mm	2	9,7 kg	GST-50053	174,00	
2,70 m	590/770 mm	725 mm	3	12,6 kg	GST-50054	232,00	
3,00 m	635/1000 mm	970 mm	4	15,3 kg	GST-50055	280,00	



Aluminium-Arbeitspodest, beidseitig begehbar, Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt, stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei

Arbeitshöhe	Standfläche am		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
	Boden	Plattformhöhe					
2,50 m	535/730 mm	490 mm	2 x 2	6,2 kg	GST-50059	195,00	
2,70 m	590/1150 mm	725 mm	2 x 3	10,5 kg	GST-50060	255,00	
3,00 m	635/1500 mm	970 mm	2 x 4	14,8 kg	GST-50061	317,00	



Aluminium-Arbeitspodest, beidseitig begehbar, Stufen- und Plattformausführung: Holz, stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei

Arbeitshöhe	Standfläche am		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
	Boden	Plattformhöhe					
2,50 m	535/730 mm	490 mm	2 x 2	8,9 kg	GST-50065	287,00	
2,70 m	590/1150 mm	725 mm	2 x 3	13,3 kg	GST-50066	409,00	
3,00 m	635/1500 mm	970 mm	2 x 4	17,1 kg	GST-50067	535,00	



Aluminium-Arbeitspodest, beidseitig begehbar, Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost, stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei

Arbeitshöhe	Standfläche am		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
	Boden	Plattformhöhe					
2,50 m	535/730 mm	490 mm	2 x 2	15,8 kg	GST-50062	232,00	
2,70 m	590/1150 mm	725 mm	2 x 3	19,5 kg	GST-50063	317,00	
3,00 m	635/1500 mm	970 mm	2 x 4	23,3 kg	GST-50064	399,00	



Zubehör Feder-Bremsrollen, 1 Satz = 4St. Ø 50 mm, zum Selbstanbau

Bestell-Nr.	€	Bestellung
GST-50068	156,00	



Arbeitspodest, stapelbar, GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Stabile verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech 500 x 800 mm, rutschfeste Gummischuhe an den Standflächen, großflächige Standflächen auf drei Stufen, platzsparende Aufbewahrung da sicher ineinander stapelbar. Andere Abmessungen auf Anfrage

Transportabmessung mm	Plattformhöhe mm	Nutzlast	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
888 x 1100 x 678	678	150 kg	18 kg	GST-50093	865,00	



Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, kräftige Leichtmetall-Rechteckrohrholme, 80 mm tiefe geriffelte Stufen, obere Standfläche aus geriffeltem Leichtmetallprofil 0,65 x 0,3 m, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Podest klappbar

Arbeitshöhe	Podesthöhe	Standfläche Boden	Maße zusammengelegt	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,70 m	0,72 m	0,81 x 0,72 m	0,96 x 0,81 x 0,17 m	7,9 kg	GST-50006	283,00	
3,00 m	0,96 m	0,92 x 0,84 m	1,20 x 0,84 x 0,17 m	10,4 kg	GST-50007	350,00	



Aluminium-Arbeitspodest, starr, GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36, Stabile verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Arbeitshöhe	Podesthöhe	Grundfläche	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,20 m	0,20 m	0,57 x 0,35 m	1	2,5 kg	GST-50031	85,00	
2,40 m	0,40 m	0,61 x 0,59 m	2	5,0 kg	GST-50008	155,00	
2,60 m	0,60 m	0,65 x 0,76 m	3	7,0 kg	GST-50009	220,00	
2,80 m	0,80 m	0,69 x 1,08 m	4	10,0 kg	GST-50010	285,00	
3,00 m	1,00 m	0,73 x 1,21 m	5	13,0 kg	GST-50035	365,00	



Zubehör Feder-Bremsrollen, 1 Satz = 4St. Ø 50 mm, zum Selbstanbau, nicht für Bestell-Nr. 50031.

Bestell-Nr.	€	Bestellung
GST-50036	165,00	



Zubehör Fußplatten, 1 Satz= 4St. Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau.

Bestell-Nr.	€	Bestellung
GST-50042	70,00	



Montagepodest, höhenverstellbar, GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Höhenverstellbares Podest für alle Arbeitsplätze im Produktions-/Montagebereich an denen sich mehrerer Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen. Ergonomisches rückschonendes Arbeiten da mittels unkomplizierter Höhenverstellung an unterschiedliche Körpergrößen der Mitarbeiter anpassbar. Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Riffelblech (andere Beläge auf Anfrage). Stufenlose leichtgängige Höhenverstellung mit abnehmbarer Handkurbel. Schwenkfüße für groß- und vollflächige Auflage auf dem Untergrund

Plattformabmessung	Plattformhöhe min/max	Nutzlast	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
1050 x 1860 mm	150/ 300 mm	300 kg	40,0 kg	GST-53200	2.540,00	



Arbeitspodest aus Edelstahl V4A, starr, GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Korrosions- und wetterfest, stabile Ausführung, rutschfeste Kunststoffschuhe, rutschsicherer Stufen- und Plattformbelag aus Edelstahl-Tränenblech. Preise auf Anfrage.

Arbeitshöhe	Podesthöhe	Standfläche am Boden	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis	Bestellung
2,50 m	0,48 m	0,57 x 0,53 m	2	16 kg	GST-51050	Anfrage	
2,70 m	0,72 m	0,84 x 0,57 m	3	22 kg	GST-51051	Anfrage	
3,00 m	0,96 m	0,93 x 0,61 m	4	28 kg	GST-51052	Anfrage	



Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar, GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Besonders stabile Ausführung, kräftige Rechteckrohrholme, durchgehend geriffelte Leichtmetall-Stufen, Plattformtiefe 400 mm, im Raster von 200 mm erweiterbar. Mit 2 Schiebegriffen und 2 Bockrollen Ø 125 mm, rutschfeste Leiterschuhe, Neigung 45°. **Stufenbreite 600 mm**. Auf Wunsch, zum gleichen Preis, auch ohne Handgriffe und Rollen, dafür jedoch mit 4 Befestigungswinkeln lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Ausführung in Gitterrost oder Lochblech (Alu oder Stahl) auf Anfrage

Arbeitshöhe	Podesthöhe	Ausladung m	Stufen	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,40 m	0,39 m	0,85	2	GST-50011	800,00	
2,60 m	0,59 m	1,05	3	GST-50012	920,00	
2,80 m	0,79 m	1,25	4	GST-50013	1.050,00	
3,00 m	0,99 m	1,45	5	GST-50014	1.230,00	



Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar, GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Besonders stabile Ausführung, kräftige Rechteckrohrholme, durchgehend geriffelte Leichtmetall-Stufen, Plattformtiefe 400 mm, im Raster von 200 mm erweiterbar. Mit 2 Schiebegriffen und 2 Bockrollen Ø 125 mm, rutschfeste Leiterschuhe, Neigung 45°. **Stufenbreite 800 mm**.

Auf Wunsch, zum gleichen Preis, auch ohne Handgriffe und Rollen, dafür jedoch mit 4 Befestigungswinkeln lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Ausführung in Gitterrost oder Lochblech (Alu oder Stahl) auf Anfrage

Arbeitshöhe	Podesthöhe	Ausladung m	Stufen	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,40 m	0,39 m	0,85	2	GST-50015	840,00	
2,60 m	0,59 m	1,05	3	GST-50016	990,00	
2,80 m	0,79 m	1,25	4	GST-50017	1.160,00	
3,00 m	0,99 m	1,45	5	GST-50018	1.330,00	



Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar, GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Besonders stabile Ausführung, kräftige Rechteckrohrholme, durchgehend geriffelte Leichtmetall-Stufen, Plattformtiefe 400 mm, im Raster von 200 mm erweiterbar. Mit 2 Schiebegriffen und 2 Bockrollen Ø 125 mm, rutschfeste Leiterschuhe, Neigung 45°. **Stufenbreite 1000 mm**.

Auf Wunsch, zum gleichen Preis, auch ohne Handgriffe und Rollen, dafür jedoch mit 4 Befestigungswinkeln lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Ausführung in Gitterrost oder Lochblech (Alu oder Stahl) auf Anfrage

Arbeitshöhe	Podesthöhe	Ausladung m	Stufen	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,40 m	0,39 m	0,85	2	GST-50019	890,00	
2,60 m	0,59 m	1,05	3	GST-50020	1.020,00	
2,80 m	0,79 m	1,25	4	GST-50021	1.190,00	
3,00 m	0,99 m	1,45	5	GST-50022	1.370,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter
www.allartikel.de/impressum/impressum.html