

Bestellformular Holz- und Kunststoffleitern



Holz-Anlegeleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36
 Holme aus astfreien Hölzern, Sprossen aus Esche, verzapfte Holm-Sprossenverbindung dadurch glatte Holmoberfläche.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Holmhöhe	Sprossenzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
3,00 m	1,92 m	66 mm	6	5,0 kg	GST-33106	66,00	
3,50 m	2,48 m	65 mm	8	5,6 kg	GST-33108	79,00	
4,10 m	3,04 m	65 mm	10	7,0 kg	GST-33110	94,00	
4,60 m	3,60 m	70 mm	12	8,4 kg	GST-33112	122,00	
5,20 m	4,16 m	70 mm	14	9,8 kg	GST-33114	141,00	



Holz-Stehleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36
 Holme aus astfreien Hölzern, Sprossen aus Esche, verzapfte Holm-Sprossenverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche, stabiles Stahl-Hufeisenscharnier. Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet. Spannverbindung durch 2 verzinkte Stahlketten.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Breite		Sprossenzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
		untere	obere					
3,00 m	1,23 m	0,50 m	0,38 m	4	5,4 kg	GST-33208	78,00	
3,30 m	1,51 m	0,53 m	0,38 m	5	7,7 kg	GST-33210	91,00	
3,60 m	1,79 m	0,56 m	0,38 m	6	10,0 kg	GST-33212	109,00	
3,90 m	2,07 m	0,59 m	0,38 m	7	11,6 kg	GST-33214	122,00	
4,20 m	2,34 m	0,62 m	0,38 m	8	14,3 kg	GST-33216	138,00	
4,70 m	2,91 m	0,68 m	0,38 m	10	19,7 kg	GST-33220	171,00	



Kunststoff-Stehleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36
 Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

80 mm tiefe, geiffelte Aluminium-Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung. Sabile Metallscharniere, hochfeste Spanngurte, Holme aus GFK-Profil, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit. Massive, langlebige Scharnierverschraubung (siehe Detailfoto)

Arbeitshöhe	Gesamthöhe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
	zulässige	untere					
2,70 m	0,69 m	0,97 m	2 x 4	9,2 kg	GST-34108	265,00	
3,20 m	1,15 m	1,44 m	2 x 6	11,8 kg	GST-34112	310,00	
3,60 m	1,63 m	1,91 m	2 x 8	14,4 kg	GST-34116	385,00	
4,10 m	2,10 m	2,38 m	2 x 10	17,0 kg	GST-34120	455,00	



Kunststoff-Anlegeleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36.
 Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

Rechteckrohrholme aus geprüfem GFK-Profil, beidseitig geriffelte Leichtmetall-Vierkantsprossen 30 x 30 mm dauerhaft mit den Holmen verbördelt, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Sprossen	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
3,00 m	1,85 m	6	58 mm	4,9 kg	GST-35006	170,00	
3,60 m	2,45 m	8	58 mm	6,2 kg	GST-35008	215,00	
4,10 m	3,05 m	10	58 mm	7,5 kg	GST-35010	265,00	
4,70 m	3,60 m	12	58 mm	8,9 kg	GST-35012	310,00	
5,30 m	4,15 m	14	58 mm	10,3 kg	GST-35014	350,00	



Vollkunststoff-Anlegeleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36.
 Geprüft nach DIN EN 131, in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK ohne Füllstoffe. Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm. Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Sprossen	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
3,05 m	1,93 m	6	73 x 25 mm	4,8 kg	GST-36006	235,00	
3,65 m	2,49 m	8	73 x 25 mm	6,2 kg	GST-36008	295,00	
4,10 m	3,05 m	10	73 x 25 mm	7,6 kg	GST-36010	340,00	
4,70 m	3,61 m	12	73 x 25 mm	8,8 kg	GST-36012	410,00	
5,30 m	4,17 m	14	73 x 25 mm	12,2 kg	GST-36014	480,00	



Kunststoff- Schiebe- und Seilzugleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36 Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

2-teilig, stabile Metall-Führungsbeschläge, Holme aus GFK-Profil Sprossen aus Aluminium, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit.

Bestell-Nr. 35108-35112 Schiebeleiter, Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar, B

estell-Nr. 35112 oben mit Wandlaufrollen.

Bestell-Nr. 35214-35220 Seilzugleiter, Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen.

Arbeitshöhe	Leiterlänge		Sprossen	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
	ausgefahren	eingefahren						
5,30 m	4,20 m	2,45 m	2 x 8	73 mm	15,9 kg	GST-35108	495,00	
6,10 m	5,00 m	3,05 m	2 x 10	73 mm	19,4 kg	GST-35110	595,00	
7,20 m	6,10 m	3,60 m	2 x 12	73 mm	22,9 kg	GST-35112	730,00	
8,40 m	7,30 m	4,20 m	2 x 14	73 mm	27,0 kg	GST-35214	930,00	
9,50 m	8,40 m	4,70 m	2 x 16	98 mm	34,7 kg	GST-35216	1050,00	
10,30 m	9,20 m	5,30 m	2 x 18	98 mm	37,7 kg	GST-35218	1220,00	
11,40 m	10,30 m	5,80 m	2 x 20	98 mm	38,9 kg	GST-35220	1350,00	



Kunststoff- Podestleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. fahrbar, klappbar

Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

80 mm tiefe geriffelte Aluminium-Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, Holme aus GFK-Profil. Geräumige Plattform, 650 x 600 mm aus GFK Gitterrost. Beidseitiger Handlauf aus Aluminium (aus GFK auf Anfrage), dreiseitiges Plattformgeländer. Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen. Einfach zusammenklappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere, platzsparende Aufbewahrung, oben mit großer Ablageschale. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit.

Plattformhöhe	Höhe einschl. Stufen inkl.		Schrittlänge	Querrohrbreite	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
	Geländer	Plattform						
1,15 m	2,15 m	5	1,40 m	1,00 m	36,0 kg	GST-36305	1750,00	
1,38 m	2,38 m	6	1,50 m	1,00 m	38,0 kg	GST-36306	1820,00	
1,61 m	2,61 m	7	1,60 m	1,35 m	41,0 kg	GST-36307	1910,00	
1,84 m	2,84 m	8	1,70 m	1,35 m	45,0 kg	GST-36308	1970,00	
2,30 m	3,30 m	10	1,95 m	1,70 m	49,0 kg	GST-36310	2060,00	
2,77 m	3,77 m	12	2,20 m	1,90 m	57,0 kg	GST-36312	2240,00	
3,23 m	4,23 m	14	2,40 m	1,95 m	82,0 kg	GST-36314	2370,00	



Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. beidseitig begehbar

Geprüft nach DIN EN 131. in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK ohne Füllstoffe. Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm. Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit. Massive, langlebige Scharnierverschraubung (s. Detailfoto)

Arbeitshöhe	Leiterlänge	untere		Holmhöhe	Schrittlänge	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
		Breite	Sprossen						
2,35 m	1,27 m	0,48 m	2 x 4	73 x 25 mm	0,98 m	6,3 kg	GST-36404	335,00	
2,60 m	1,55 m	0,50 m	2 x 5	73 x 25 mm	1,09 m	8,4 kg	GST-36405	405,00	
2,90 m	1,83 m	0,53 m	2 x 6	73 x 25 mm	1,29 m	10,4 kg	GST-36406	480,00	
3,50 m	2,39 m	0,59 m	2 x 7	73 x 25 mm	1,67 m	13,2 kg	GST-36408	605,00	
4,00 m	2,95 m	0,65 m	2 x 10	73 x 25 mm	1,96 m	15,8 kg	GST-36410	760,00	
4,60 m	3,51 m	0,71 m	2 x 12	73 x 25 mm	2,30 m	19,7 kg	GST-36412	960,00	
5,10 m	4,07 m	0,77 m	2 x 14	73 x 25 mm	2,70 m	27,1 kg	GST-36414	1280,00	



Vollkunststoff- Schiebe- und Seilzugleiter

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36. Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131 in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131 in Anlehnung an EN 61478:2002 (1.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK ohne Füllstoffe. Beschläge aus Stahl verzinkt.

2-teilig. Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm. Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit.

Bestell-Nr. 36108-36112 Schiebeleiter - Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar. Bestell-Nr. 36214-36216 Seilzugleiter - Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen.

Arbeitshöhe	Leiterlänge		Sprossen	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
	ausgefahren	eingefahren						
5,20 m	4,18 m	2,50 m	2 x 8	73 x 25 mm	14,0 kg	GST-36108	645,00	
6,30 m	5,29 m	3,05 m	2 x 10	73 x 25 mm	19,8 kg	GST-36110	750,00	
7,40 m	6,41 m	3,61 m	2 x 12	73 x 25 mm	23,5 kg	GST-36112	860,00	
8,30 m	7,25 m	4,18 m	2 x 14	73 x 25 mm	31,0 kg	GST-36114	1075,00	
9,40 m	8,36 m	4,73 m	2 x 16	73 x 25 mm	35,0 kg	GST-36216	1395,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

Am Winkelsteig 1A

91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.alleartikel.de/impressum/impressum.html