

Aluminium-Sprossenleitern



Aluminium-Anlegeleiter

Stabile Rechteckrohr-Holme; beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Arbeitshöhe	Leiterlänger	Sprossenanzahl	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
3,00 m	1,93 m	6	58 mm	4,0 kg	GST-10006	77,00	
3,60 m	2,49 m	8	58 mm	5,1 kg	GST-10008	97,00	
4,10 m	3,05 m	10	58 mm	6,0 kg	GST-10010	120,00	
4,70 m	3,60 m	12	58 mm	7,2 kg	GST-10012	142,00	
5,30 m	4,17 m	14	58 mm	8,0 kg	GST-10014	169,00	
5,80 m	4,74 m	16	73 mm	10,5 kg	GST-10016	199,00	
6,40 m	5,30 m	18	73 mm	11,5 kg	GST-10018	228,00	
6,90 m	5,86 m	20	85 mm	12,6 kg	GST-10020	265,00	
8,10 m	6,98 m	24	98 mm	14,2 kg	GST-10024	331,00	



Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen; beide Leiterteile getrennt verwendbar. Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Arbeitshöhe	Leiterlänge		Sprossenanzahl	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
	ausgefahren	eingefahren						
4,10 m	2,96 m	1,94 m	2 x 6	73 mm	6,4 kg	GST-20206	183,00	
5,20 m	4,08 m	2,50 m	2 x 8	73 mm	12,7 kg	GST-20208	233,00	
6,00 m	4,92 m	3,06 m	2 x 10	73 mm	14,8 kg	GST-20210	284,00	
7,20 m	6,04 m	3,62 m	2 x 12	73 mm	17,6 kg	GST-20212	336,00	
8,30 m	7,22 m	4,14 m	2 x 14	73 mm	18,0 kg	GST-20214	418,00	
9,40 m	8,34 m	4,74 m	2 x 16	85 mm	23,9 kg	GST-20216	508,00	
10,30 m	9,18 m	5,30 m	2 x 18	98 mm	27,4 kg	GST-20218	609,00	
11,40 m	10,30 m	5,86 m	2 x 20	98 mm	29,8 kg	GST-20220	666,00	
13,00 m	11,90 m	6,95 m	2 x 24	114 mm	45,8 kg	GST-20224	899,00	



Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Oberleiter getrennt verwendbar. Außenbreite: 500 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Arbeitshöhe	Leiterlänge		Sprossenanzahl	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
	ausgefahren	eingefahren						
6,90 m	5,86 m	2,50 m	3 x 8	73 mm	18,7 kg	GST-20308	331,00	
8,00 m	6,98 m	3,06 m	3 x 10	73 mm	24,6 kg	GST-20310	419,00	
9,70 m	8,66 m	3,62 m	3 x 12	98 mm	32,1 kg	GST-20312	498,00	
10,80 m	9,78 m	4,18 m	3 x 14	98 mm	38,2 kg	GST-20314	693,00	



Aluminium-Seilzugleiter 2-teilig

Kräftige Holmprofile. geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, rutschfeste nivello®-Leiterschuhe. Verstellung von Sprosse zu Sprosse, stabile Beschläge Seilzugleitern oben mit Laufrollen.

Arbeitshöhe	Leiterlänge		Außen- breite	Sprossen- anzahl	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
	ausgefahren	eingefahren							
8,30 m	7,22 m	4,18 m	420 mm	2 x 14	73 mm	22,6 kg	GST-21214	469,00	
9,40 m	8,34 m	4,74 m	420 mm	2 x 16	85 mm	24,3 kg	GST-21216	573,00	
10,30 m	9,18 m	5,30 m	420 mm	2 x 18	98 mm	30,5 kg	GST-21218	672,00	
11,40 m	10,30 m	5,86 m	420 mm	2 x 20	98 mm	32,1 kg	GST-21220	778,00	
13,00 m	11,90 m	6,95 m	450 mm	2 x 24	98 mm	46,9 kg	GST-21224	984,00	



Aluminium-Seilzugleiter 3 teilig

Automatisch wirkende Einfallhaken, kräftige Holmprofile, rutschfeste nivello®-Leiterschuhe. Mittel- und Oberleiter von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Oberleiter mit Wandlaufrolle.

Arbeitshöhe	Leiterlänge		Sprossenanzahl	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
	ausgefahren	eingefahren						
10,80 m	9,70 m	4,10 m	3 x 14	98 mm	42,0 kg	GST-22314	1175,00	
11,90 m	10,80 m	4,90 m	3 x 16	98 mm	46,0 kg	GST-22316	1260,00	
13,60 m	12,50 m	5,30 m	3 x 18	98 mm	50,0 kg	GST-22318	1315,00	



Aluminium-Mehrweckleiter mit nivello®-Traverse

3-teilig, kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hochfeste Gurte, Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Stekhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung

Oberleiter mit Wandrollen, **jetzt standardmäßig: 0,85m bzw. 1,1m breite nivello®-Traverse** beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Arbeitshöhe	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge als 2tlg. Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Länger der Leiter (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil)	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18
Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Standbasis Querrohr	0,80	0,80	1,00	1,00	1,10
Holmhöhe	73	73	73	98	98
Gewicht	17,6	19,4	25,2	33,0	39,0
Bestell-Nr.	GST-33306	GST-33308	GST-33310	GST-33312	GST-33314
Preis €	375,00	445,00	570,00	660,00	780,00
Bestellung					



Bausatz-Arbeitsdiele

Passend zu 3-tlg. Mehrweckleiter, Stabile Stahlunterkonstruktion, rutschfeste Siebdruckplatte, Einhängenhaken mit Sicherung. Lieferung erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt bei.

Arbeitshöhe	Plattformhöhe	Plattformlänge	Plattformbreite	max. Belastung	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
3,00 m	1,00 m	1480 mm	330 mm	150,0 kg	GST-30299	102,00	



Zubehör - Fußverbreiterung

Fußverbreiterung 1,20 m, passend für Rechteckholme von 58 – 98 mm

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
GST-30307	56,00	



Aluminium-Mehrweckleiter mit Rollentraverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Aluminium-Mehrweckleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, DIN EN 14183, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36, Handlungsanleitung BGI 694

2-teilig, einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter, optimale Standsicherheit durch Spanngurte, korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Stekhaken mit Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, jedoch mit 0,85m bzw. 1,1m breiter 'roll-bar'-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit, die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rüchenschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort, schnell und sicher, Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Arbeitshöhe	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge als 2tlg. Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Länger der Leiter (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil)	1,94	2,5	3,06	3,62	4,18
Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Standbasis Querrohr	0,80	0,80	1,00	1,00	1,10
Holmhöhe	73	73	73	98	98
Gewicht	17,7	19,5	25,3	33,1	39,1
Bestell-Nr.	GST-33406	GST-33408	GST-33410	GST-33412	GST-33414
Preis €	425,00	495,00	620,00	710,00	830,00
Bestellung					



Aluminium-Vielzweckleiter

4-teilig; universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne, Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör), 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit, Sprossenabstand: 280 mm. Zulässige Belastung in jeder Gebrauchsstellung 150 kg

Arbeitshöhe	3,70 m	4,00 m	4,80 m	5,30 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,30 m	2,85 m	3,65 m	4,20 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,20 m	1,49 m	1,76 m	2,02 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,60 m	0,64 m	0,99 m	0,99 m
Länge als Arbeitsbühne	0,90 m	1,40 m	1,40 m	1,96 m
Packmaß m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Sprossenanzahl	4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewicht	10,9 kg	10,0 kg	12,0 kg	13,0 kg
Bestell-Nr.	GST-11157	GST-31310	GST-31312	GST-31314
Preis €	214,00	230,00	249,00	262,00
Bestellung				



Zubehör - Holzbelag

Einteilig, passend für 31310 und 31312

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
30300	41,00	

Kein Bild
Vorhanden

Zubehör - Holzbelag

Einteilig, passend für 31314

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
30301	56,50	



Zubehör – Alu-Riffelblechbelag

mittig klappbar, passend für 31310 und 31312

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
30303	87,50	

Kein Bild
Vorhanden

Zubehör – Alu-Riffelblechbelag

mittig klappbar, passend für 31314

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
30304	117,00	



Zubehör – Alu-Geländer

anklemmbar für 31310, 31312 und 31314

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
30305	87,50	



Aluminium-Mehrzweckleiter

2-teilig; einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter, optimale Standsicherheit durch Querrohr und Spanngurte, korrosionsbeständige Führungsbeschläge. Steckhaken mit Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe

Arbeitshöhe	Leiterlänge ausgefahren	Höhe als Stehleiter	Standbasis Querrohr	Sprossenanzahl	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
5,30 m	4,18 m	2,35 m	0,80 m	2 x 8	73 mm	14,2 kg	GST-31216	229,00	
6,10 m	5,02 m	2,88 m	0,80 m	2 x 10	73 mm	16,3 kg	GST-31220	264,00	
7,20 m	6,14 m	3,40 m	1,00 m	2 x 12	73 mm	19,9 kg	GST-31224	331,00	
8,00 m	6,98 m	3,98 m	1,00 m	2 x 14	73 mm	22,3 kg	GST-31228	386,00	



Aluminium-Klappleiter

2-teilig; einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter, optimale Standsicherheit durch Querrohr und automatisch verriegelnde Stahlscharniere, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Arbeitshöhe	Leiterlänge ausgefahren	Höhe als untere Stehleiter	äußere Breite	Sprossenanzahl	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
3,60 m	2,50 m	1,29 m	0,58 m	2 x 4	58 mm	7,0 kg	GST-32208	147,00	
4,70 m	3,60 m	1,85 m	0,64 m	2 x 6	58 mm	9,5 kg	GST-32212	185,00	
5,80 m	4,70 m	2,41 m	0,80 m	2 x 8	58 mm	11,2 kg	GST-32216	229,00	



Aluminium-Teleskopleiter

4-teilig; treppengängig, mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar.

Arbeitshöhe	Länge als Anlegeleiter	Länge als Stehleiter	Sprossen-anzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,95 - 4,10 m	1,95 - 3,10 m	0,98 - 1,50 m	4 x 3	11,7 kg	GST-32013	320,00	
3,50 - 5,20 m	2,50 - 4,20 m	1,28 - 2,00 m	4 x 4	14,3 kg	GST-32015	370,00	
4,10 - 6,30 m	3,10 - 5,30 m	1,53 - 2,55 m	4 x 5	17,3 kg	GST-32017	430,00	
4,60 - 7,40 m	3,60 - 6,40 m	1,83 - 3,10 m	4 x 6	20,7 kg	GST-32019	510,00	



Zubehör für Teleskopleiter - Holmverlängerung

Stufenlos höhenverstellbar. Verstellbereich ca. 375 mm

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
GST-32021	56,00	



Anbauset Teleskopierbare Streben und Standtraverse

Bei Einsatz der beiden Außenteile der Teleskopleiter als Stehleiter benötigen Sie o. g. Anbauset, Bestehend aus einer teleskopierbaren Strebe und einer Standtraverse.

Die teleskopierbare Strebe verbindet die beiden Schiebeteile der Teleskopleiter zu einer sicheren und starren Stehlitereinheit. Fixierung durch Flügelschrauben an den Sprossen. Die Standtraverse wird bei der Verwendung der Innenleiter als Blockleiter angeklemt.

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
GST-32022	92,00	



Aluminium-Teleskopleiter mit großer Standplattform

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36 und Standtraverse mit integrierter Holmverlängerung

Gebrauchsmuster Nr. 20 2007 005 112.3

Standicherheit geprüft nach BGI 637

Die Aluminium-Standplattform wird in der Stehleiterstellung mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug auf der Leiter befestigt. Aufbau- und Verwendungsanleitung liegt bei. Die Höhenverstellung erfolgt im Raster von 280 mm durch Ausschieben der Teleskopleiter komplett mit dreiseitig steckbarem Geländer ca. 1000 mm hoch und rutschsicherem Plattformbelag aus Riffelblech. An den unteren Leiternenden befinden sich zwei Standtraversen, Breite ca. 1,7 m seitlich stufenlos verstellbar. Die Standtraversen sind zudem mit einer integrierten Holmverlängerung ausgestattet diese erlaubt rechts und links den Ausgleich von Höhenunterschieden von jeweils bis zu 200 mm. Ohne die Standplattform kann die Leiter wie die Teleskopleiter als höhenverstellbare Steh- und Anlegeleiter verwendet werden.

Arbeitshöhe	Standhöhe	Sprossenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
3,55 m	1,62 m	4 x 3	34,0 kg	GST-32113	1265,00	
4,05 m	2,14 m	4 x 4	37,0 kg	GST-32115	1295,00	



Aluminium-Stehleiter

stabile Scharniere, hochfeste Spanngurte, Transportsicherungsglaschen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Massive, langlebige Scharnierverschraubung.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Breite	untere Sprossenanzahl	äußere Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Holmhöhe	Schrittlänge	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,90 m	1,83 m	0,53 m	6	8	58 mm	1,07 m	8,5 kg	GST-33012	189,00		
3,50 m	2,40 m	0,59 m	8	10	58 mm	1,36 m	10,8 kg	GST-33016	244,00		
4,00 m	2,95 m	0,65 m	10	12	58 mm	1,65 m	12,9 kg	GST-33020	308,00		
4,60 m	3,51 m	0,70 m	12	14	58 mm	1,94 m	15,8 kg	GST-33024	362,00		
5,10 m	4,07 m	0,76 m	14	16	73 mm	2,23 m	16,4 kg	GST-33028	428,00		
5,70 m	4,63 m	0,82 m	16	18	73 mm	3,01 m	18,1 kg	GST-33029	515,00		



Aluminium-Stehleiter mit nivello®-Traverse

4-teilig; treppengängig, höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse, Spannverbindungen für hohe Standsicherheit Jetzt standardmäßig; mit 2 Stück 0,85m bzw. 1,1m breiten nivello®-Traversen, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt

Arbeitshöhe	5,10 m	6,00 m	7,00 m
Leiterlänge ausgefahren	4,00 m	4,80 m	5,85 m
Leiterlänge eingefahren	2,50 m	3,06 m	3,62 m
Standbasis Querrohr	0,80 m	1,00 m	1,10 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm
Schrittlänge	2,23 m	2,69 m	3,33 m
Sprossenanzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Gewicht	22,2 kg	27,3 kg	31,4 kg
Bestell-Nr.	GST-33032	GST-33040	GST-33048
Preis €	759,00	915,00	1118,00
Bestellung			

Aluminium-Glasreinigerleiter

handliche Leiterteile, Steckverbindungen mit Verriegelung, Unterleiter mit Querrohr, Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt, rutschfeste Leiterschuhe, zulässige Belastung des 4-teiligen Satzes 100 kg.



Leiterkombination 2-tlg. Satz

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Leiterbreite oben / unten	Sprossenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
5,40 m	4,27 m	140 / 850 mm	13	11,5 kg	GST-11013	351,00	



Leiterkombination 3-tlg. Satz

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Leiterbreite oben / unten	Sprossenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
6,80 m	5,67 m	140 / 850 mm	18	15,4 kg	GST-11018	487,00	



Leiterkombination 4-tlg. Satz

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Leiterbreite oben / unten	Sprossenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
8,20 m	7,07 m	140 / 850 mm	23	19,3 kg	GST-11023	623,00	



Einzel-Unterteil

Sprossenanzahl	Leiterlänge	Leiterbreite oben / unten	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
5	1,65 m	340 / 850 mm	73 mm	5,0 kg	GST-12005	156,00	



Einzel-Mittelteil

Sprossenanzahl	Leiterlänge	Leiterbreite oben / unten	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
5	1,65 m	340 / 430 mm	73 mm	3,9 kg	GST-12006	136,00	



Einzel-Oberteil

Sprossenanzahl	Leiterlänge	Leiterbreite oben / unten	Holmhöhe	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
8	2,875 m	140 / 430 mm	73 mm	6,5 kg	GST-12008	195,00	



Aufsteckteil

mit Laufrolle und Anlegegummi, passend für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern

Länge	Breite	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1,00 m	0,29 m	3,7 kg	GST-19280	133,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

Am Winkelsteig 1A

91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html