

Bestell- und Preisliste für Rollwagen-Räder

Vollgummi-Rollen, schwarz mit Stahlfelge

Räder: Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager – Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz – Ca. 80° - 85° Shore A. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabst. | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|-------------|---------|------------|
| GA 28-1010 | 80 x 30 mm | 50 kg | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 14,00 | |
| GA 28-1011 | 100 x 30 mm | 70 kg | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 15,00 | |
| GA 28-1012 | 125 x 37 mm | 100 kg | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 18,00 | |
| GA 28-1014 | 160 x 40 mm | 135 kg | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 29,00 | |
| GA 28-1016 | 200 x 50 mm | 205 kg | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 35,00 | |
| GA 28-1017 | 250 x 60 mm | 275 kg | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 71,00 | |



Lenkrollen mit Doppelstop

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabst. | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|-------------|---------|------------|
| GA 28-1018 | 80 x 30 mm | 50 kg | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 21,00 | |
| GA 28-1019 | 100 x 30 mm | 70 kg | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 23,00 | |
| GA 28-1020 | 125 x 37 mm | 100 kg | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 26,00 | |
| GA 28-1022 | 160 x 40 mm | 135 kg | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 45,00 | |
| GA 28-1024 | 200 x 50 mm | 205 kg | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 49,00 | |
| GA 28-1025 | 250 x 60 mm | 275 kg | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 87,00 | |



Bockrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Plattenmaß | Schraublochanstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|--------------|---------------------|---------|------------|
| GA 28-1026 | 80 x 30 mm | 50 kg | 100 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 12,00 | |
| GA 28-1027 | 100 x 30 mm | 70 kg | 125 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 13,00 | |
| GA 28-1028 | 125 x 37 mm | 100 kg | 155 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 16,00 | |
| GA 28-1030 | 160 x 40 mm | 135 kg | 190 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 24,00 | |
| GA 28-1032 | 200 x 50 mm | 205 kg | 235 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 28,00 | |
| GA 28-1033 | 250 x 60 mm | 275 kg | 290 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 54,00 | |



Räder

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Rad-Nabenlänge | Rad-Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|----------------|------------------|---------|------------|
| GA 28-1034 | 80 x 30 mm | 50 kg | 40 mm | 12 mm | 6,00 | |
| GA 28-1035 | 100 x 30 mm | 70 kg | 40 mm | 12 mm | 8,00 | |
| GA 28-1036 | 125 x 37 mm | 100 kg | 50 mm | 15 mm | 10,00 | |
| GA 28-1038 | 160 x 40 mm | 135 kg | 60 mm | 20 mm | 13,00 | |
| GA 28-1040 | 200 x 50 mm | 205 kg | 60 mm | 20 mm | 16,00 | |
| GA 28-1041 | 250 x 60 mm | 275 kg | 75 mm | 25 mm | 36,00 | |
| GA 28-1042 | 400 x 75 mm | 450 kg | 75 mm | 25 mm | 72,00 | |

Thermoplast-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit Rollenlager – Lauffläche aus thermoplastischen Gummi, blaugrau, nicht kreidend – Ca. 80° - 85° Shore A. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung.



Lenkrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1910 | 80 x 32 mm | 80 kg | 108 mm | 32 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 11,00 | |
| GA 28-1911 | 100 x 32 mm | 90 kg | 128 mm | 32 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 12,00 | |
| GA 28-1912 | 125 x 32 mm | 110 kg | 155 mm | 32 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 13,00 | |
| GA 28-1913 | 160 x 40 mm | 180 kg | 197 mm | 52 mm | 130 x 106 mm | 105 x 80 mm | 29,00 | |
| GA 28-1914 | 200 x 50 mm | 220 kg | 240 mm | 54 mm | 130 x 106 mm | 105 x 80 mm | 35,00 | |



Lenkrollen mit Doppelstop

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1915 | 80 x 32 mm | 80 kg | 108 mm | 32 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 15,00 | |
| GA 28-1916 | 100 x 32 mm | 90 kg | 128 mm | 32 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 16,00 | |
| GA 28-1917 | 125 x 32 mm | 110 kg | 155 mm | 32 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 17,00 | |
| GA 28-1918 | 160 x 40 mm | 180 kg | 197 mm | 52 mm | 130 x 106 mm | 105 x 80 mm | 38,00 | |
| GA 28-1919 | 200 x 50 mm | 220 kg | 240 mm | 54 mm | 130 x 106 mm | 105 x 80 mm | 44,00 | |



Bockrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1920 | 80 x 32 mm | 80 | 108 mm | 100 x 80 | 80 x 60 | 9,00 | |
| GA 28-1921 | 100 x 32 mm | 90 | 128 mm | 100 x 80 | 80 x 60 | 10,00 | |
| GA 28-1922 | 125 x 32 mm | 110 | 155 mm | 100 x 80 | 80 x 60 | 10,00 | |
| GA 28-1923 | 160 x 40 mm | 180 | 197 mm | 130 x 106 | 105 x 80 | 24,00 | |
| GA 28-1924 | 200 x 50 mm | 220 | 240 mm | 130 x 106 | 105 x 80 | 30,00 | |



Räder

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Nabenlänge | Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1925 | 80 x 32 mm | 80 kg | 40 mm | 8 mm | 5,00 | |
| GA 28-1926 | 100 x 32 mm | 90 kg | 40 mm | 8 mm | 6,00 | |
| GA 28-1927 | 125 x 32 mm | 110 kg | 44 mm | 8 mm | 8,00 | |
| GA 28-1928 | 160 x 40 mm | 180 kg | 60 mm | 12 mm | 15,00 | |
| GA 28-1929 | 200 x 50 mm | 220 kg | 60 mm | 12 mm | 21,00 | |

Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager – Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen – Ca. 65° Shore A. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1210 | 100 x 32 mm | 125 kg | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 22,00 | |
| GA 28-1211 | 125 x 32 mm | 150 kg | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 24,00 | |
| GA 28-1212 | 160 x 50 mm | 200 kg | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 46,00 | |
| GA 28-1213 | 200 x 50 mm | 300 kg | 235 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 58,00 | |



Lenkrollen mit Doppelstop

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1214 | 100 x 32 mm | 125 kg | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 28,00 | |
| GA 28-1215 | 125 x 32 mm | 150 kg | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 32,00 | |
| GA 28-1216 | 160 x 50 mm | 200 kg | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 60,00 | |
| GA 28-1217 | 200 x 50 mm | 300 kg | 235 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 72,00 | |



Bockrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1218 | 100 x 32 mm | 125 kg | 125 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 18,00 | |
| GA 28-1219 | 125 x 32 mm | 150 kg | 155 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 22,00 | |
| GA 28-1220 | 160 x 50 mm | 200 kg | 190 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 39,00 | |
| GA 28-1221 | 200 x 50 mm | 300 kg | 235 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 54,00 | |



Räder

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Rad-Nabenlänge | Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|----------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1222 | 100 x 32 mm | 125 kg | 40 mm | 12 mm | 13,00 | |
| GA 28-1223 | 125 x 32 mm | 150 kg | 40 mm | 15 mm | 16,00 | |
| GA 28-1224 | 160 x 50 mm | 200 kg | 60 mm | 20 mm | 30,00 | |
| GA 28-1225 | 200 x 50 mm | 300 kg | 60 mm | 20 mm | 37,00 | |

Schwerlast-Elastik-Rollen, mit Gussfelge

Räder: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager – Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung – Ca. 65° Shore A – Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1610 | 100 x 40 mm | 180 kg | 128 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 41,00 | |
| GA 28-1611 | 125 x 40 mm | 200 kg | 173 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 57,00 | |
| GA 28-1612 | 160 x 50 mm | 250 kg | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 58,00 | |
| GA 28-1613 | 200 x 50 mm | 300 kg | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 62,00 | |
| GA 28-1614 | 250 x 50 mm | 400 kg | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 115,00 | |



Lenkrollen mit Doppelstop

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1615 | 100 x 40 mm | 180 kg | 128 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 57,00 | |
| GA 28-1616 | 125 x 40 mm | 200 kg | 173 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 71,00 | |
| GA 28-1617 | 160 x 50 mm | 250 kg | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 72,00 | |
| GA 28-1618 | 200 x 50 mm | 300 kg | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 76,00 | |
| GA 28-1619 | 250 x 50 mm | 400 kg | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 132,00 | |



Bockrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1620 | 100 x 40 mm | 180 kg | 128 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 34,00 | |
| GA 28-1621 | 125 x 40 mm | 200 kg | 173 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 48,00 | |
| GA 28-1622 | 160 x 50 mm | 250 kg | 190 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 49,00 | |
| GA 28-1623 | 200 x 50 mm | 300 kg | 235 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 55,00 | |
| GA 28-1624 | 250 x 50 mm | 400 kg | 290 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 104,00 | |



Räder

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Rad-Nabenlänge | Rad-Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|----------------|------------------|---------|------------|
| GA 28-1625 | 100 x 40 mm | 180 kg | 40 mm | 12 mm | 26,00 | |
| GA 28-1626 | 125 x 40 mm | 200 kg | 50 mm | 20 mm | 35,00 | |
| GA 28-1627 | 160 x 50 mm | 250 kg | 60 mm | 20 mm | 39,00 | |
| GA 28-1628 | 200 x 50 mm | 300 kg | 60 mm | 25 mm | 42,00 | |
| GA 28-1629 | 250 x 50 mm | 400 kg | 60 mm | 25 mm | 75,00 | |

Polyamid-Rollen

Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager – Bruchsicher bei hoher Belastung – Geringer Rollwiderstand – Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40° C bis 95° C. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1715 | 80 x 35 mm | 150 kg | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 14,00 | |
| GA 28-1716 | 100 x 35 mm | 180 kg | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 16,00 | |
| GA 28-1717 | 125 x 35 mm | 200 kg | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 20,00 | |
| GA 28-1718 | 150 x 43 mm | 350 kg | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 30,00 | |
| GA 28-1719 | 200 x 50 mm | 350 kg | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 37,00 | |



Lenkrollen mit Doppelstop

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1725 | 80 x 35 mm | 150 kg | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 22,00 | |
| GA 28-1726 | 100 x 35 mm | 180 kg | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 25,00 | |
| GA 28-1727 | 125 x 35 mm | 200 kg | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 27,00 | |
| GA 28-1728 | 150 x 43 mm | 350 kg | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 46,00 | |
| GA 28-1729 | 200 x 50 mm | 350 kg | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 53,00 | |



Bockrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1735 | 80 x 35 mm | 150 kg | 100 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 11,00 | |
| GA 28-1736 | 100 x 35 mm | 180 kg | 125 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 13,00 | |
| GA 28-1737 | 125 x 35 mm | 200 kg | 155 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 16,00 | |
| GA 28-1738 | 150 x 43 mm | 350 kg | 185 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 23,00 | |
| GA 28-1739 | 200 x 50 mm | 350 kg | 235 | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 30,00 | |



Räder

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Rad-Nabenlänge | Rad-Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|----------------|------------------|---------|------------|
| GA 28-1745 | 80 x 35 mm | 150 kg | 40 mm | 12 mm | 5,00 | |
| GA 28-1746 | 100 x 35 mm | 180 kg | 40 mm | 12 mm | 6,00 | |
| GA 28-1747 | 125 x 35 mm | 200 kg | 50 mm | 15 mm | 10,00 | |
| GA 28-1748 | 150 x 43 mm | 350 kg | 58 mm | 20 mm | 13,00 | |
| GA 28-1749 | 200 x 50 mm | 350 kg | 58 mm | 20 mm | 21,00 | |

Polyurethan-Rollen, mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugelgelenklager – Lauffläche aus Polyurethan Ca. 95° Shore A – Hohe Tragkraft – Geringer Abrieb – Leichter Lauf. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1410 | 100 x 34 mm | 180 kg | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 22,00 | |
| GA 28-1411 | 125 x 40 mm | 220 kg | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 27,00 | |
| GA 28-1412 | 150 x 45 mm | 300 kg | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 45,00 | |
| GA 28-1413 | 200 x 50 mm | 400 kg | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 52,00 | |
| GA 28-1414 | 250 x 60 mm | 500 kg | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 85,00 | |



Lenkrollen mit Doppelstop

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1415 | 100 x 34 mm | 180 kg | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 28,00 | |
| GA 28-1416 | 125 x 40 mm | 220 kg | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 35,00 | |
| GA 28-1417 | 150 x 45 mm | 300 kg | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 60,00 | |
| GA 28-1418 | 200 x 50 mm | 400 kg | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 65,00 | |
| GA 28-1419 | 250 x 60 mm | 500 kg | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 102,00 | |



Bockrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1420 | 100 x 34 mm | 180 kg | 125 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 18,00 | |
| GA 28-1421 | 125 x 40 mm | 220 kg | 155 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 25,00 | |
| GA 28-1422 | 150 x 45 mm | 300 kg | 185 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 38,00 | |
| GA 28-1423 | 200 x 50 mm | 400 kg | 235 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 45,00 | |
| GA 28-1424 | 250 x 60 mm | 500 kg | 290 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 74,00 | |



Räder

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Rad-Nabenlänge | Rad-Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|----------------|------------------|---------|------------|
| GA 28-1425 | 100 x 34 mm | 180 kg | 40 mm | 12 mm | 13,00 | |
| GA 28-1426 | 125 x 40 mm | 220 kg | 50 mm | 15 mm | 18,00 | |
| GA 28-1427 | 150 x 45 mm | 300 kg | 60 mm | 20 mm | 28,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--|
| GA 28-1428 | 200 x 50 mm | 400 kg | 60 mm | 20 mm | 34,00 | |
| GA 28-1429 | 250 x 60 mm | 500 kg | 75 mm | 25 mm | 54,00 | |

Schwerlast-Polyurethan-Rollen

Räder: Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugelgelenklager – Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen - Ca. 95° Shore A – Elastischer, geräuscharmer Lauf, Geringer Abrieb – Spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge.



Lenkrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1510 | 100 x 30 mm | 200 kg | 132 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 52,00 | |
| GA 28-1511 | 125 x 35 mm | 250 kg | 160 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 62,00 | |
| GA 28-1512 | 150 x 40 mm | 400 kg | 186 mm | 41 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 79,00 | |
| GA 28-1513 | 200 x 50 mm | 850 kg | 243 mm | 55 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 122,00 | |
| GA 28-1514 | 250 x 60 mm | 1500 kg | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 228,00 | |



Lenkrolle mit Doppelstop

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1515 | 100 x 30 mm | 200 kg | 132 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 63,00 | |
| GA 28-1516 | 125 x 35 mm | 250 kg | 160 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 75,00 | |
| GA 28-1517 | 150 x 40 mm | 400 kg | 186 mm | 41 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 93,00 | |
| GA 28-1518 | 200 x 50 mm | 850 kg | 243 mm | 55 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 137,00 | |
| GA 28-1519 | 250 x 60 mm | 1500 kg | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 254,00 | |



Bockrollen

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1520 | 100 x 30 mm | 200 kg | 132 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 37,00 | |
| GA 28-1521 | 125 x 35 mm | 250 kg | 160 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 47,00 | |
| GA 28-1522 | 150 x 40 mm | 400 kg | 186 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 64,00 | |
| GA 28-1523 | 200 x 50 mm | 850 kg | 243 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 101,00 | |
| GA 28-1524 | 250 x 60 mm | 1500 kg | 310 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 177,00 | |



Räder

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Rad-Nabenlänge | Rad-Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|----------------|------------------|---------|------------|
| GA 28-1525 | 100 x 30 mm | 200 kg | 36 mm | 15 mm | 29,00 | |
| GA 28-1526 | 125 x 35 mm | 250 kg | 47 mm | 15 mm | 37,00 | |
| GA 28-1527 | 150 x 40 mm | 400 kg | 47 mm | 20 mm | 50,00 | |
| GA 28-1528 | 200 x 50 mm | 850 kg | 60 mm | 25 mm | 88,00 | |
| GA 28-1529 | 250 x 60 mm | 1500 kg | 65 mm | 25 mm | 140,00 | |

Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Lenkrollen

Räder: Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager – Decken in Rillenprofil – Decken in 2 Ply (Lagen). Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung.



Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Lenkrollen (bei GA 28-1311 mit Querrillenprofil)

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1310 | 200 x 50 mm | 75 kg | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 41,00 | |
| GA 28-1311 | 230 x 65 mm | 130 kg | 255 mm | 61 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 53,00 | |
| GA 28-1313 | 230 x 65 mm | 200 kg | 295 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 76,00 | |



Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Lenkrolle mit Doppelstop (bei GA 3110050 mit Querrillenprofil)

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Ausladung | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 3110106 | 200 x 50 mm | 75 kg | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 59,00 | |
| GA 3110050 | 230 x 65 mm | 130 kg | 255 mm | 61 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 74,00 | |
| GA 3110248 | 230 x 65 mm | 200 kg | 295 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 97,00 | |



Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Bockrollen (bei GA 28-1324 mit Querrillenprofil)

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Bauhöhe | Plattenmaß | Lochabstände | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|---------|------------|
| GA 28-1323 | 200 x 50 mm | 75 kg | 235 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 33,00 | |
| GA 28-1324 | 230 x 65 mm | 130 kg | 255 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 41,00 | |
| GA 3110051 | 230 x 65 mm | 200 kg | 295 mm | 230 x 125 mm | 190 x 75 mm | 53,00 | |



Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Räder (bei GA 28-1335 mit Querrillenprofil)

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Rad-Nabenlänge | Rad-Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|--------------|----------|----------------|------------------|---------|------------|
| GA 28-1334 | 200 x 50 mm | 75 kg | 60 mm | 20 mm | 26,00 | |
| GA 28-1335 | 230 x 65 mm | 130 kg | 75 mm | 20 mm | 28,00 | |
| GA 28-1337 | 260 x 85 mm | 200 kg | 75 mm | 20 mm | 27,00 | |
| GA 28-1340 | 400 x 100 mm | 250 kg | 75 mm | 20 mm | 36,00 | |
| GA 3110013 | 400 x 100 mm | 250 kg | 75 mm | 25 mm | 36,00 | |



Luft-Rollen mit Kunststoff-Felge, Räder (bei GA 3110028 mit Querrillenprofil)

| Best. Nr. | Größe | Traglast | Rad-Nabenlänge | Rad-Nabenbohrung | Preis € | Bestellung |
|------------|-------------|----------|----------------|------------------|---------|------------|
| GA 3110028 | 230 x 65 mm | 130 kg | 60 mm | 20 mm | 23,00 | |
| GA 28-1336 | 260 x 85 mm | 200 kg | 75 mm | 20 mm | 21,00 | |
| GA 3110007 | 260 x 85 mm | 200 kg | 75 mm | 25 mm | 21,00 | |
| GA 3110090 | 260 x 85 mm | 200 kg | 75 mm | 25 mm | 26,00 | |



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge | Preis per VE | Gesamtpreis |
|--|---------------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung) | | | | |

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge 1 | Menge 2 |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

| | |
|---|--|
| <p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p> | <p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p> |
|---|--|

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer-Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.zentralvertrieb.de/Impress/impres.html