

Bestell- und Preisliste für Rollwagen-Räder

Vollgummi-Rollen, schwarz mit Stahlfelge

Räder: Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager – Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz – Ca. 80° - 85° Shore A. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabst.	Preis €	Bestellung
GA 28-1010	80 x 30 mm	50 kg	100 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	13,00	
GA 28-1011	100 x 30 mm	70 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	14,00	
GA 28-1012	125 x 37 mm	100 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	17,00	
GA 28-1014	160 x 40 mm	135 kg	190 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	28,00	
GA 28-1016	200 x 50 mm	205 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	34,00	
GA 28-1017	250 x 60 mm	275 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	69,00	



Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabst.	Preis €	Bestellung
GA 28-1018	80 x 30 mm	50 kg	100 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	20,00	
GA 28-1019	100 x 30 mm	70 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	22,00	
GA 28-1020	125 x 37 mm	100 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	25,00	
GA 28-1022	160 x 40 mm	135 kg	190 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	44,00	
GA 28-1024	200 x 50 mm	205 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	48,00	
GA 28-1025	250 x 60 mm	275 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	84,00	



Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Schraublochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1026	80 x 30 mm	50 kg	100 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	11,00	
GA 28-1027	100 x 30 mm	70 kg	125 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	12,00	
GA 28-1028	125 x 37 mm	100 kg	155 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	15,00	
GA 28-1030	160 x 40 mm	135 kg	190 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	21,00	
GA 28-1032	200 x 50 mm	205 kg	235 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	24,00	
GA 28-1033	250 x 60 mm	275 kg	290 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	50,00	



Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabenlänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1034	80 x 30 mm	50 kg	40 mm	12 mm	5,00	
GA 28-1035	100 x 30 mm	70 kg	40 mm	12 mm	7,00	
GA 28-1036	125 x 37 mm	100 kg	50 mm	15 mm	9,00	
GA 28-1038	160 x 40 mm	135 kg	60 mm	20 mm	13,00	
GA 28-1040	200 x 50 mm	205 kg	60 mm	20 mm	15,00	
GA 28-1041	250 x 60 mm	275 kg	75 mm	25 mm	35,00	
GA 28-1042	400 x 75 mm	450 kg	75 mm	25 mm	70,00	

Vollgummi-Rollen, schwarz mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager – Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz – Ca. 80° - 85° Shore A. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabst.	Preis €	Bestellung
GA 28-1110	80 x 30 mm	50 kg	100 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	12,00	
GA 28-1111	100 x 30 mm	70 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	13,00	
GA 28-1112	125 x 37 mm	100 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	16,00	
GA 28-1114	160 x 40 mm	135 kg	190 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	25,00	
GA 28-1116	200 x 50 mm	205 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	31,00	
GA 28-1117	250 x 60 mm	275 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	62,00	



Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabst.	Preis €	Bestellung
GA 28-1118	80 x 30 mm	50 kg	100 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	19,00	
GA 28-1119	100 x 30 mm	70 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	21,00	
GA 28-1120	125 x 37 mm	100 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	24,00	
GA 28-1122	160 x 40 mm	135 kg	190 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	39,00	
GA 28-1124	200 x 50 mm	205 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	45,00	
GA 28-1125	250 x 60 mm	275 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	77,00	



Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1126	80 x 30 mm	50 kg	100 mm	105 x 80	80 x 60 mm	10,00	
GA 28-1127	100 x 30 mm	70 kg	125 mm	105 x 80	80 x 60 mm	11,00	
GA 28-1128	125 x 37 mm	100 kg	155 mm	105 x 80	80 x 60 mm	13,00	
GA 28-1130	160 x 40 mm	135 kg	190 mm	135 x 110	105 x 80 mm	21,00	
GA 28-1132	200 x 50 mm	205 kg	235 mm	135 x 110	105 x 80 mm	24,00	
GA 28-1133	250 x 60 mm	275 kg	290 mm	135 x 110	105 x 80 mm	50,00	



Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Nabenlänge	Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1134	80 x 30	50	40 mm	12 mm	4,00	
GA 28-1135	100 x 30	70	40 mm	12 mm	5,00	
GA 28-1136	125 x 37	100	50 mm	15 mm	7,00	
GA 28-1138	160 x 40	135	60 mm	20 mm	10,00	
GA 28-1140	200 x 50	205	60 mm	20 mm	12,00	
GA 28-1141	250 x 60	275	75 mm	25 mm	28,00	

Thermoplast-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit Rollenlager – Lauffläche aus thermoplastischen Gummi, blaugrau, nicht kreidend – Ca. 80° - 85° Shore A. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung.



Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1910	80 x 32 mm	80 kg	108 mm	32 mm	100 x 80 mm	80 x 60 mm	10,00	
GA 28-1911	100 x 32 mm	90 kg	128 mm	32 mm	100 x 80 mm	80 x 60 mm	11,00	
GA 28-1912	125 x 32 mm	110 kg	155 mm	32 mm	100 x 80 mm	80 x 60 mm	12,00	
GA 28-1913	160 x 40 mm	180 kg	197 mm	52 mm	130 x 106 mm	105 x 80 mm	28,00	
GA 28-1914	200 x 50 mm	220 kg	240 mm	54 mm	130 x 106 mm	105 x 80 mm	34,00	



Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1915	80 x 32 mm	80 kg	108 mm	32 mm	100 x 80 mm	80 x 60 mm	14,00	
GA 28-1916	100 x 32 mm	90 kg	128 mm	32 mm	100 x 80 mm	80 x 60 mm	15,00	
GA 28-1917	125 x 32 mm	110 kg	155 mm	32 mm	100 x 80 mm	80 x 60 mm	16,00	
GA 28-1918	160 x 40 mm	180 kg	197 mm	52 mm	130 x 106 mm	105 x 80 mm	37,00	
GA 28-1919	200 x 50 mm	220 kg	240 mm	54 mm	130 x 106 mm	105 x 80 mm	43,00	



Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1920	80 x 32 mm	80	108 mm	100 x 80	80 x 60	8,00	
GA 28-1921	100 x 32 mm	90	128 mm	100 x 80	80 x 60	9,00	
GA 28-1922	125 x 32 mm	110	155 mm	100 x 80	80 x 60	10,00	
GA 28-1923	160 x 40 mm	180	197 mm	130 x 106	105 x 80	23,00	
GA 28-1924	200 x 50 mm	220	240 mm	130 x 106	105 x 80	29,00	



Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Nabenlänge	Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1925	80 x 32 mm	80 kg	40 mm	8 mm	4,00	
GA 28-1926	100 x 32 mm	90 kg	40 mm	8 mm	5,00	
GA 28-1927	125 x 32 mm	110 kg	44 mm	8 mm	7,00	
GA 28-1928	160 x 40 mm	180 kg	60 mm	12 mm	14,00	
GA 28-1929	200 x 50 mm	220 kg	60 mm	12 mm	20,00	

Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager – Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen – Ca. 65° Shore A. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1210	100 x 32 mm	125 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	21,00	
GA 28-1211	125 x 32 mm	150 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	23,00	
GA 28-1212	160 x 50 mm	200 kg	190 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	45,00	
GA 28-1213	200 x 50 mm	300 kg	235 mm	55 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	56,00	



Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1214	100 x 32 mm	125 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	27,00	
GA 28-1215	125 x 32 mm	150 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	31,00	
GA 28-1216	160 x 50 mm	200 kg	190 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	58,00	
GA 28-1217	200 x 50 mm	300 kg	235 mm	55 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	70,00	



Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1218	100 x 32 mm	125 kg	125 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	17,00	
GA 28-1219	125 x 32 mm	150 kg	155 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	21,00	
GA 28-1220	160 x 50 mm	200 kg	190 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	38,00	
GA 28-1221	200 x 50 mm	300 kg	235 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	52,00	



Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabenlänge	Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1222	100 x 32 mm	125 kg	40 mm	12 mm	12,00	
GA 28-1223	125 x 32 mm	150 kg	40 mm	15 mm	15,00	
GA 28-1224	160 x 50 mm	200 kg	60 mm	20 mm	29,00	
GA 28-1225	200 x 50 mm	300 kg	60 mm	20 mm	36,00	

Schwerlast-Elastik-Rollen, mit Gussfelge

Räder: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager – Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung – Ca. 65° Shore A – Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1610	100 x 40 mm	180 kg	128 mm	45 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	40,00	
GA 28-1611	125 x 40 mm	200 kg	173 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	55,00	
GA 28-1612	160 x 50 mm	250 kg	190 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	56,00	
GA 28-1613	200 x 50 mm	300 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	60,00	
GA 28-1614	250 x 50 mm	400 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	112,00	



Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1615	100 x 40 mm	180 kg	128 mm	45 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	55,00	
GA 28-1616	125 x 40 mm	200 kg	173 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	69,00	
GA 28-1617	160 x 50 mm	250 kg	190 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	70,00	
GA 28-1618	200 x 50 mm	300 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	74,00	
GA 28-1619	250 x 50 mm	400 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	128,00	



Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1620	100 x 40 mm	180 kg	128 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	33,00	
GA 28-1621	125 x 40 mm	200 kg	173 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	47,00	
GA 28-1622	160 x 50 mm	250 kg	190 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	48,00	
GA 28-1623	200 x 50 mm	300 kg	235 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	53,00	
GA 28-1624	250 x 50 mm	400 kg	290 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	101,00	



Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabenlänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1625	100 x 40 mm	180 kg	40 mm	12 mm	25,00	
GA 28-1626	125 x 40 mm	200 kg	50 mm	20 mm	34,00	
GA 28-1627	160 x 50 mm	250 kg	60 mm	20 mm	38,00	
GA 28-1628	200 x 50 mm	300 kg	60 mm	25 mm	41,00	
GA 28-1629	250 x 50 mm	400 kg	60 mm	25 mm	73,00	

Polyamid-Rollen

Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager – Bruchsicher bei hoher Belastung – Geringer Rollwiderstand – Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40° C bis 95° C. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1715	80 x 35 mm	150 kg	100 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	13,00	
GA 28-1716	100 x 35 mm	180 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	15,00	
GA 28-1717	125 x 35 mm	200 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	19,00	
GA 28-1718	150 x 43 mm	350 kg	185 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	29,00	
GA 28-1719	200 x 50 mm	350 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	36,00	



Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1725	80 x 35 mm	150 kg	100 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	21,00	
GA 28-1726	100 x 35 mm	180 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	24,00	
GA 28-1727	125 x 35 mm	200 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	26,00	
GA 28-1728	150 x 43 mm	350 kg	185 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	45,00	
GA 28-1729	200 x 50 mm	350 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	51,00	



Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1735	80 x 35 mm	150 kg	100 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	10,00	
GA 28-1736	100 x 35 mm	180 kg	125 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	12,00	
GA 28-1737	125 x 35 mm	200 kg	155 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	15,00	
GA 28-1738	150 x 43 mm	350 kg	185 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	22,00	
GA 28-1739	200 x 50 mm	350 kg	235	135 x 110 mm	105 x 80 mm	29,00	



Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabenlänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1745	80 x 35 mm	150 kg	40 mm	12 mm	4,00	
GA 28-1746	100 x 35 mm	180 kg	40 mm	12 mm	5,00	
GA 28-1747	125 x 35 mm	200 kg	50 mm	15 mm	9,00	
GA 28-1748	150 x 43 mm	350 kg	58 mm	20 mm	21,00	
GA 28-1749	200 x 50 mm	350 kg	58 mm	20 mm	20,00	

Polyurethan-Rollen, mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugelgelenklager – Lauffläche aus Polyurethan Ca. 95° Shore A – Hohe Tragkraft – Geringer Abrieb – Leichter Lauf. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1410	100 x 34 mm	180 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	21,00	
GA 28-1411	125 x 40 mm	220 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	26,00	
GA 28-1412	150 x 45 mm	300 kg	185 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	44,00	
GA 28-1413	200 x 50 mm	400 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	50,00	
GA 28-1414	250 x 60 mm	500 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	83,00	



Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1415	100 x 34 mm	180 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	27,00	
GA 28-1416	125 x 40 mm	220 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	34,00	
GA 28-1417	150 x 45 mm	300 kg	185 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	58,00	
GA 28-1418	200 x 50 mm	400 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	63,00	
GA 28-1419	250 x 60 mm	500 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	99,00	



Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1420	100 x 34 mm	180 kg	125 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	17,00	
GA 28-1421	125 x 40 mm	220 kg	155 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	24,00	
GA 28-1422	150 x 45 mm	300 kg	185 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	37,00	
GA 28-1423	200 x 50 mm	400 kg	235 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	44,00	
GA 28-1424	250 x 60 mm	500 kg	290 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	72,00	



Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabenlänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1425	100 x 34 mm	180 kg	40 mm	12 mm	12,00	
GA 28-1426	125 x 40 mm	220 kg	50 mm	15 mm	17,00	
GA 28-1427	150 x 45 mm	300 kg	60 mm	20 mm	27,00	
GA 28-1428	200 x 50 mm	400 kg	60 mm	20 mm	33,00	
GA 28-1429	250 x 60 mm	500 kg	75 mm	25 mm	52,00	

Schwerlast-Polyurethan-Rollen

Räder: Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugelgelenklager – Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen - Ca. 95° Shore A – Elastischer, geräuscharmer Lauf, Geringer Abrieb – Spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge.



Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1510	100 x 30 mm	200 kg	132 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	50,00	
GA 28-1511	125 x 35 mm	250 kg	160 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	60,00	
GA 28-1512	150 x 40 mm	400 kg	186 mm	41 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	77,00	
GA 28-1513	200 x 50 mm	850 kg	243 mm	55 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	118,00	
GA 28-1514	250 x 60 mm	1500 kg	310 mm	63 mm	200 x 160 mm	160 x 120 mm	221,00	



Lenkrolle mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1515	100 x 30 mm	200 kg	132 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	61,00	
GA 28-1516	125 x 35 mm	250 kg	160 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	73,00	
GA 28-1517	150 x 40 mm	400 kg	186 mm	41 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	90,00	
GA 28-1518	200 x 50 mm	850 kg	243 mm	55 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	133,00	
GA 28-1519	250 x 60 mm	1500 kg	310 mm	63 mm	200 x 160 mm	160 x 120 mm	247,00	



Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1520	100 x 30 mm	200 kg	132 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	36,00	
GA 28-1521	125 x 35 mm	250 kg	160 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	46,00	
GA 28-1522	150 x 40 mm	400 kg	186 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	62,00	
GA 28-1523	200 x 50 mm	850 kg	243 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	98,00	
GA 28-1524	250 x 60 mm	1500 kg	310 mm	200 x 160 mm	160 x 120 mm	172,00	



Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabellänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1525	100 x 30 mm	200 kg	36 mm	15 mm	28,00	
GA 28-1526	125 x 35 mm	250 kg	47 mm	15 mm	36,00	
GA 28-1527	150 x 40 mm	400 kg	47 mm	20 mm	49,00	
GA 28-1528	200 x 50 mm	850 kg	60 mm	25 mm	86,00	
GA 28-1529	250 x 60 mm	1500 kg	65 mm	25 mm	136,00	

Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Lenkrollen

Räder: Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager – Decken in Rillenprofil – Decken in 2 Ply (Lagen). Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung.



Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Lenkrollen (bei GA 28-1311 mit Querrillenprofil)

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1310	200 x 50 mm	75 kg	235 mm	58 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	40,00	
GA 28-1311	230 x 65 mm	130 kg	255 mm	61 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	51,00	
GA 28-1313	230 x 65 mm	200 kg	295 mm	70 mm	175 x 175 mm	140 x 140 mm	74,00	



Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Lenkrolle mit Doppelstop (bei GA 3110050 mit Querrillenprofil)

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 3110106	200 x 50 mm	75 kg	235 mm	58 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	57,00	
GA 3110050	230 x 65 mm	130 kg	255 mm	61 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	72,00	
GA 3110248	230 x 65 mm	200 kg	295 mm	70 mm	175 x 175 mm	140 x 140 mm	94,00	



Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Bockrollen (bei GA 28-1324 mit Querrillenprofil)

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €	Bestellung
GA 28-1323	200 x 50 mm	75 kg	235 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	32,00	
GA 28-1324	230 x 65 mm	130 kg	255 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	40,00	
GA 3110051	230 x 65 mm	200 kg	295 mm	230 x 125 mm	190 x 75 mm	51,00	



Luft-Rollen mit Stahl-Felge, Räder (bei GA 28-1335 mit Querrillenprofil)

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabellänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 28-1334	200 x 50 mm	75 kg	60 mm	20 mm	25,00	
GA 28-1335	230 x 65 mm	130 kg	75 mm	20 mm	27,00	
GA 28-1337	260 x 85 mm	200 kg	75 mm	20 mm	26,00	
GA 28-1340	400 x 100 mm	250 kg	75 mm	20 mm	34,00	
GA 3110013	400 x 100 mm	250 kg	75 mm	25 mm	35,00	



Luft-Rollen mit Kunststoff-Felge, Räder (bei GA 3110028 mit Querrillenprofil)

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabellänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €	Bestellung
GA 3110028	230 x 65 mm	130 kg	60 mm	20 mm	22,00	
GA 28-1336	260 x 85 mm	200 kg	75 mm	20 mm	20,00	
GA 3110007	260 x 85 mm	200 kg	75 mm	25 mm	21,00	
GA 3110090	260 x 85 mm	200 kg	75 mm	25 mm	25,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Bestellung

Anfrage

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.alleartikel.de/impressum/impressum.html