


Bestell- und Preisliste für Wandregale



Wandregale – Stecksystem RR

Traglast	Fachlast	25 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Abmessungen	Regalhöhen	1000, 1500 und 2000 mm (Lochschiene-Länge)
	Bodenbreiten	1000 mm
	Bodentiefen	175, 275 und 375 mm (auch kombiniert einsetzbar)
Regalaußenmaße	Breite	Bodenbreite + 35 mm
	Tiefe	Bodentiefe + 12 mm
Ausführung	Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet. Kantungshöhe der Fachböden 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 50 mm. Die Lochschiene werden mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt. Eine ausreichende Wandbeschaffenheit und fachgerechte Verdübelung werden vorausgesetzt.	


Bauteile für Wandregale



Lochschiene

U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm; zweireihig im Abstand von 50 mm schlitzgelocht.


Länge	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
1000 mm	K 620100	4,00	
1500 mm	K 620150	6,19	
2000 mm	K 620200	8,13	



Fachböden

Längsseiten 25 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 25 mm (rechtwinklig) abgekantet. Die Auflage erfolgt auf 2 Konsolträgern.
25 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last.


Breite x Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
1000 x 175	K 10022	9,31	
1000 x 275	K 10032	11,37	
1000 x 375	K 10042	13,62	



Konsolträger

Zur Fachbodenaufgabe; Einsatz paarweise in Lochschiene. Systemart nur für hofe-Böden geeignet.


Passend für Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
175 mm	K 624175	4,20	
275 mm	K 624275	4,69	
375 mm	K 624375	5,14	



Bücherbügel / Bücherstütze / Dübel

Bücherbügel steckbar; Bücherstütze variabel auf Fachböden einsetzbar (lose Auflage). Dübel / Schrauben nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück lieferbar.

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Bügel	K 615200	2,01	
Stütze	K 615210	1,56	
Dübel/Schr.	K 615035	0,20	




Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage - Gefachhöhe bitte beachten.

Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
250 x 200	K 432520	9,76	

Lochwandsystem



Lochwandplatten

Stahl-Lochblech (Loch- \square 4,5 mm; Lochabstand 15 mm); allseitig 20 mm abgekantet; gelocht für Regal- bzw. Wandbefestigung, ohne Befestigungsmaterial.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Länge	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
1500 x 900 mm	K 621590	146,28	
1800 x 900 mm	K 621890	152,77	



Einzelhaken – VE 200 Stück

Ausnahmslos in Verpackungs-Einheiten à 200 bzw. 100 Stück lieferbar.

Drahtstärke mm		Länge	Bestell-Nr.	Preis VE €	Bestellung Stück
Brücke	Haken				
3,5	3,5	80	Z 621893	73,70	
3,5	3,5	100	Z 621894	78,09	
3,5	3,5	120	Z 621895	85,93	
3,5	3,5	140	Z 621896	87,84	
3,5	3,5	160	Z 621897	91,66	
3,5	3,5	200	Z 621898	101,57	
3,5	4,0	100	Z 621795	82,11	
3,5	4,0	150	Z 621796	91,66	
3,5	4,0	200	Z 621797	107,30	

Einzelhaken - VE 100 Stück

3,5	4,8	150	Z 621781	77,15	
3,5	4,8	200	Z 621782	82,02	
3,5	4,8	250	Z 621783	86,90	



Doppelhaken

Ausnahmslos in Verpackungs-Einheiten à 100 Stück lieferbar.

Drahtstärke mm		Länge	Bestell-Nr.	Preis VE €	Bestellung Stück
Brücke	Haken				
3,5	4,0	160	Z 621983	97,58	
3,5	4,0	200	Z 621984	112,29	
3,5	4,0	250	Z 621985	146,46	
3,5	4,0	300	Z 621986	165,93	
3,5	4,8	200	Z 622981	151,34	
3,5	4,8	300	Z 622982	175,67	
3,5	4,8	400	Z 622983	205,09	

Rollhocker

Aus Stahlblech – Lichtgrau Rutschfeste Trittläche, Gummiring verhindert Verrücken bei Belastung (selbsttätig bremsend). BG und TÜV-geprüft, entspricht DIN 4569.

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
DR 95212	58,05	



