



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- und Preisliste Drehbühnen – www.drehbuehne.com

Lieferung an gewerbliche Kunden. Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten

Wichtiger Hinweis für die Lieferung von Drehbühnen:

Wir machen darauf aufmerksam, dass sich unser Auftrag nur auf die Lieferung des isolierten Displayantriebes / Lichtsteuerung bezieht. Eine Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit des von Ihnen beigesteuerten Display-Aufbaus oder eine Verantwortung für die Weiterverwendung der Produkte übernehmen wir nicht. Die Testverantwortung für das Gesamtdisplay unter Einbeziehung unseres Antriebes liegt ausschließlich beim Kunden. Unsere allgemeinen Lieferbedingungen finden Sie hier <http://www.allartikel.de/impressum/impressum.html>





Batteriedrehbühne B 035

Kann mit 1 Monozelle betrieben werden oder für doppelte Laufzeit mit 2 Batterien. Ohne Grundplatte, mit offenem Zugang zum Batteriehalter. Drehteller: Ø 150 mm, Gesamthöhe: 60 mm, max. zentr. Belastung: 4 kg, Rechtslauf, Kunststoffgehäuse: rohweiß, ohne Bodenplatte.

Technische Daten:

- Eigengewicht: ca. 0,2 kg
- Umdrehung: 1,7 UpM bei 1,5 V DC, Drehrichtung: Rechts
- Batterie: D-, bzw. Monozelle (sep. zu bestellen)



Spez. Eigenschaften:

- ohne Bodenplatte
- Doppelte Laufzeit bei Einsatz von zwei Batterien

Optionen:

- Doppelte Geschwindigkeit mit 3 Volt.
- Nachtabschaltung, Bewegungssensor oder mit Drehrichtung links

Umdrehung	Art. Nr.	1 Stück
1,7 UpM	MT-B035	18,40
1,7 UpM, mit Nachtabschaltung	MT-B035N	28,40



Batteriedrehbühne B 040

Kann mit 1 Monozelle betrieben werden oder für doppelte Laufzeit mit 2 Batterien. Modell mit umlaufenden Bodenrand, geeignet zur Befestigung auf einer Grundplatte. Drehteller: Ø 150 mm, Gesamthöhe: 65 mm, Rechtslauf. Kunststoffgehäuse: rohweiß, Ein-/Aus-Schalter.

Technische Daten:

- Max. zentr. Belastung: 4 kg, Eigengewicht: ca. 0,3 kg
- Umdrehung: 1,7 UpM bei 1,5 V DC, Drehrichtung: Rechts
- Batterie: D-, bzw. Monozelle (sep. zu bestellen)



Spez. Eigenschaften:

- Doppelte Laufzeit bei Einsatz von zwei Batterien

Optionen:

- Doppelte Geschwindigkeit mit 3 Volt.
- Nachtabschaltung, Bewegungssensor, Reversierfunktion (Drehwinkel nach Wahl) oder mit Drehrichtung links

Umdrehung	Art. Nr.	Preis €
1,7 UpM	MT-B040	21,50
1,7 UpM, mit Nachtabschaltung	MT-B040N	29,90






Drehdisplay silberfarbig

Drehrichtung wechselbar – Betrieb durch Batterie.

Durchmesser	Umdrehung	Tragkraft	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
22,5 cm	1,5 UpM	bis 1,5 kg	HO-0326B	39,50	



Drehdisplay silberfarbig

Drehrichtung wechselbar – Betrieb durch Batterie.


Durchmesser	Umdrehung	Tragkraft	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
18 cm	1,5 UpM	bis 1,5 kg	HO-0327B	35,00	



Drehdisplay silberfarbig -

Höhe: 7 cm, Oberteil: Spiegelglas, seitliche Facetten-Spiegel, Ein/Aus-Schalter, Drehrichtung wechselbar. Betrieb mit einer Batterie Baby C.

Durchmesser	Umdrehung	Tragkraft	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
9 cm	1,5 UpM	bis 0,5 kg	HO 0328B	29,50	



Drehdisplay schwarz

Der Drehteller ist ein Spiegelteller ø 7,5 cm. Drehrichtung wechselbar – Betrieb durch Batterie.

Abmessungen	Umdrehung	Tragkraft	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
85 x 85 x 55 mm	1,5 UpM	bis 0,5 kg	HO-0329B	28,50	

Drehbühnen, netzbetriebene Motoren



Drehbühne S 080 – 5 kg

Drehbühne mit Kugellager und Rutschkupplung. Einsetzbar für viele Anwendungsbereiche der Schauwerbung Drehteller ø 150 mm, Gesamthöhe: 65 mm, 220 – 240 V oder 110 V. Max. zentr. Belastung 5 kg. Umdrehung: 2,0 UpM, Rechtslauf, Gehäuse: Kunststoff, rohweiß

Ausführung	Umdrehung	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Bestellung Stück
Zentr. Belastung bis 5 kg	2,0 UpM	MT-S 080	26,67	
	Ab 5 Stück	MT-S 080	25,63	



Drehbühne S 080 S (mit Stehrohr)

Netzbetriebene Drehbühne aus weißem Kunststoff mit außen liegendem Kugellager und Rutschkupplung. Extrem geräuscharmer Lauf. Feststehendes Hohlrohr für Kabeldurchführung zum Anbau unterschiedlichster Fassungen und Leuchtmittel. Einsetzbar für viele Anwendungsbereiche der bewegten Lichtwerbung.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Drehbühne S 080 S mit Fassung E14	MT-S 080 SE14	48,01	
Drehbühne S 080 S mit Fassung E27	MT-S 080 SE27	48,01	



Drehbühne SWD 100 – 10 kg

Einsetzbar für viele Anwendungsbereiche der Schauwerbung. Drehteller mit Durchmesser 124 mm oder 225 mm, Kabellänge: 2 m, 220 – 240 V oder 110 V, max. zentr. Belastung 10 kg. Umdrehung: 2,5 UpM, Rechtslauf, Gehäuse: Zinkdruckguss natur oder weiß beschichtet

Ausführung	Drehteller	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Zink	124 mm	MT-SWD 101	85,00	
Zink	225 mm	MT-SWD 102	91,10	
Zink, mit Schleifring	124 mm	MT-SWD 109	129,90	
Gehäuse Weiß	124 mm	MT-SWD 201	92,30	
Gehäuse Weiß	225 mm	MT-SWD 202	98,40	
Weiß mit Schleifring	124 mm	MT-SWD 209	137,20	



Drehbühne SW 500 für 50 kg

Massiver verschraubbarer Bodenflansch. Auch mit Schleifring verfügbar. Dreifach kugelgelagerte Drehachse für höhere Biegekräfte. Mögliche Lage der Drehebene/Belastung max.: Horizontal stehend: 50 kg, Vertikal: 10 kg, Horizontal hängend: 25 kg (nur Hängeausführung). Zugelassener Biegemoment max.: 5 Nm, Drehteller ø 225 mm, Kabellänge: 2 m, 220 – 240 V, max. zentr. Belastung 50 kg, Umdrehung: 2,5 UpM, Rechtslauf

Max. zentr. Belastung	Umdrehung	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
50 kg	2,5 UpM	MT-SW 500	277,00	
50 kg, mit Schleifring	2,5 UpM	MT-SW 500 S	342,00	



Drehbühne U 5000 – 500 kg für den Innen- und Außeneinsatz

Für Indoor- und Outdooreinsatz. Auch mit Schleifring als rotierende Stromversorgung verfügbar. Max. 500 kg. Drehteller- ø 400 mm. Verwindungssteif, geräuscharm, wartungsfrei, rotierende Stromübertragung mit Rutschkupplung, max. zentr. Belastung 500 kg, Umdrehung: 1 UpM.

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Basis Indoor	MT-U 5000	1138,00	
Indoor mit Schleifring	MT-U 5000 IS	1298,00	
Basis Outdoor	MT-U 5000 O	1188,00	
Outdoor mit Schleifring	MT-U 5000 OS	1348,00	



Drehbühne U 7500 – 750 kg für den Innen- und Außeneinsatz

Für Indoor- und Outdooreinsatz. Auch mit Schleifring als rotierende Stromversorgung verfügbar. Max. 750 kg. Drehteller- ø 400 mm. Verwindungssteif, geräuscharm, wartungsfrei, rotierende Stromübertragung mit Rutschkupplung, max. zentr. Belastung 750 kg, Umdrehung: 1 UpM.

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Basis Indoor	MT-U 7500 I	1658,00	
Indoor mit Schleifring	MT-U 7500 IS	1818,00	
Basis Outdoor	MT-U 7500 O	1708,00	
Outdoor mit Schleifring	MT-U 7500 OS	1868,00	



Drehbühne SW 1000 / SW 2000 / SW 3000 für 100 kg – 300 kg

Die Drehbühnen SW 1000 bis 3000 sind mit 100, 200 oder 300 kg belastbar. Sie besitzen sowohl einen massiven Stahldrehteller als auch einen massiven, verschraubbaren Bodenflansch. Die 3-fach kugelgelagerte Drehachse hält höheren Biege- und Druckbelastungen stand. Kleines Radialspiel ermöglicht ein präzises Drehverhalten. Das geringe Laufgeräusch wird mit der „Super Silent“-Option noch einmal unterboten und erlaubt somit Einsätze in absolut ruhiger Umgebung. Drehteller- ø 400 mm.

SW 1000 – 100 kg max zentrische Belastung

Ausführung	Drehzahl	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Basismodell	2,5 UpM re	MT-SW 1001	430,80	
Basismodell	0,8 UpM re	MT-SW 1002	430,80	
Super Silent	2,5 UpM re	MT-SW 1003	510,80	
Super Silent	1,4 UpM re	MT-SW 10031	583,80	
Mit Schleifring	2,5 UpM re	MT-SW 1004	480,80	
Mit Schleifring	0,8 UpM re	MT-SW 1005	480,80	
Super Silent, Schleifring	2,5 UpM re	MT-SW 1006	560,80	
Super Silent, Schleifring	1,4 UpM re	MT-SW 10061	633,80	

SW 2000 – 200 kg max zentrische Belastung

Basismodell	2,5 UpM re	MT-SW 2001	495,80	
Basismodell	0,8 UpM re	MT-SW 2002	495,80	
Super Silent	2,5 UpM re	MT-SW 2003	540,80	
Super Silent	1,4 UpM re	MT-SW 20031	613,80	
Mit Schleifring	2,5 UpM re	MT-SW 2004	545,80	
Mit Schleifring	0,8 UpM re	MT-SW 2005	545,80	
Super Silent, Schleifring	2,5 UpM re	MT-SW 2006	590,80	
Super Silent, Schleifring	1,4 UpM re	MT-SW 20061	663,80	

SW 3000 – 300 kg max zentrische Belastung

Basismodell	2,5 UpM re	MT-SW 3001	550,80	
Basismodell	0,8 UpM re	MT-SW 3002	550,80	
Super Silent	2,5 UpM re	MT-SW 3003	575,80	
Super Silent	1,4 UpM re	MT-SW 30031	648,80	
Mit Schleifring	2,5 UpM re	MT-SW 3004	600,80	
Mit Schleifring	0,8 UpM re	MT-SW 3005	600,80	
Super Silent, Schleifring	2,5 UpM re	MT-SW 3006	625,80	
Super Silent, Schleifring	1,4 UpM re	MT-SW 30061	698,80	

Etagendrehbühnen



Etagendrehbühne

Drehbühne mit 3 gegenläufigen Ebenen zur Produkt-Präsentation. Die Ebenen bestehen aus 16 mm dicken MDF, lackiert in schwarz (Wunschfarbe nach RAL auf Anfrage) oder beschichtet mit Nextel anthrazit. 220 - 240 V oder 110 V. Ebenen: ø 600/400/200 mm. Zentrisch verteilte Belastung je Ebene ca. 5 kg. Umdrehungen 2,5 pro Minute. Gegenläufig drehend, Beleuchtung über Stehrohr und Lampenfassung E 14, Gesamthöhe einschl. Lampenfassung 260 mm. Drehgeschwindigkeit 1 Umdrehung pro Minute auf Anfrage

Belastung	Umdrehung		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
5 k pro Ebene	2,5 UpM	schwarz	MT-EDB 01	513,00	
5 k pro Ebene	2,5 UpM	NEXTEL anthrazit	MT-EDB 02	557,00	

Hängedrehbühnen



Hängedrehbühne SWD 100 H – 5 kg Linkslauf

Universelle, robuste Drehbühne mit kugelgelagerter Drehachse. Für rotierende Stromversorgung optional mit Schleifring bis 4 A lieferbar. Hängedrehbühne mit Mittelachse und Haken. Kabellänge 2 m, 220 – 240 V oder 110 V, Belastung horizontal hängend bis 5 kg. Umdrehungen: 2,5 pro Minute, linksläufig. Gehäuse: Zinkdruckguss natur oder weiß beschichtet. Durchmesser ca. 110 mm, Höhe DB. 75 mm

Auch mit 1 Umdrehung pro Minute lieferbar (Aufpreis 10%)

Hängedrehbühne SWD 100 H – 5 kg Linkslauf

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Achse mit Einhängeloch und Ring, zink	MT-SWD 101 H	85,00	
Achse mit Einhängeloch und Ring, Geh. Weiß	MT-SWD 211 H	99,30	
Achse mit Einhängeloch und Ring, Schleifring, zink	MT-SWD 109 H	129,90	
Achse mit Einhängeloch und Ring, Schleifring, weiß	MT-SWD 209 H	144,20	



Hängedrehbühne SWD 200 H – 20 kg Linkslauf

Universelle, robuste Drehbühne mit kugelgelagerter Drehachse. Für rotierende Stromversorgung optional mit Schleifring bis 4 A lieferbar. Hängedrehbühne mit Mittelachse und Haken. Kabellänge 2 m, 220 – 240 V oder 110 V, Belastung horizontal hängend bis 20 kg. Umdrehungen: 1 oder 2,5 pro Minute, linksläufig. Gehäuse: Zinkdruckguss natur oder weiß beschichtet. Durchmesser ca. 110 mm, Höhe DB. 75 mm

Auch mit 1 Umdrehung pro Minute lieferbar (Aufpreis 10%)

Hängedrehbühne SWD 200 H – 20 kg Linkslauf

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Achse mit Einhängeloch und Ring, Gehäuse zink	MT-SWD 301 H	204,00	
Achse mit Einhängeloch und Ring, Gehäuse weiß	MT-SWD 311 H	211,30	
Achse mit Einhängeloch und Ring, Schleifring, zink	MT-SWD 309 H	248,90	
Achse mit Einhängeloch und Ring, Schleifring, weiß	MT-SWD 319 H	256,20	



Hängedrehbühne U 5000 und U 7500 mit Sicherheitspaket für Hängebetrieb, Linkslauf

Drehbühne für Deckenmontage mit Sicherheitseinrichtung. Für Innen- oder optional Außeneinsatz. Auch mit Schleifring als rotierende Stromversorgung verfügbar. (Stromübertragung 4 A Standard oder 8 A Sonderausführung + Schutzleiter)

Besondere Eigenschaften:

Verwindungssteif, Geräuscharm, Für Innen- oder Außenbetrieb, Wartungsfrei, Rutschkupplung, rotierende Stromübertragung.

Belastung zentrisch hängend: bis 500 kg!

Drehteller ø 400 mm, Gesamthöhe: 140 mm

für Aufbau im Außenbereich:

Würfel max. 1000 x 1000 mm, Eigengewicht: 32 kg, Kabellänge: 2 m, 220 – 240 V oder 115 V, Umdrehung: Standarddrehzahl 1,0 UpM, Linkslauf

Optional:

zweite (getrennte) Zuleitung für Motor und rotierende Stromquelle. Drehung mit Stoppzeiten, Taktschaltung / Reversierbetrieb, auch für den Außeneinsatz lieferbar.

Drehbühne U 5000 Hängedrehbühne

Für den Innenbereich inkl. Sicherheitspaket 1 / 2 wie unten beschrieben

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Ohne Schleifring, SP1	MT-U 5000 H	1.409,00	
Ohne Schleifring, SP2	MT-U 5000 H2	1.513,00	
Mit Schleifring, SP1	MT-U 5000 HS	1.569,00	
Mit Schleifring, SP2	MT-U 5000 HS2	1.673,00	

Für den Außenbereich inkl. Sicherheitspaket 1 / 2 wie unten beschrieben

Ohne Schleifring, SP1	MT-U 5000 HO	1.459,00	
Ohne Schleifring, SP2	MT-U 5000 HO2	1.563,00	
Mit Schleifring, SP1	MT-U 5000 HOS	1.619,00	
Mit Schleifring, SP2	MT-U 5000 HOS2	1.723,00	

Drehbühne U 7500 Hängedrehbühne

Für den Innenbereich inkl. Sicherheitspaket 1 / 2 wie unten beschrieben

Ohne Schleifring, SP1	MT-U 7500 H	1.929,00	
Ohne Schleifring, SP2	MT-U 7500 H2	2.033,00	
Mit Schleifring, SP1	MT-U 7500 HS	2.089,00	
Mit Schleifring, SP2	MT-U 7500 HS2	2.193,00	

Für den Außenbereich inkl. Sicherheitspaket 1 / 2 wie unten beschrieben

Ohne Schleifring, SP1	MT-U 7500 HO	1.979,00	
Ohne Schleifring, SP2	MT-U 7500 HO2	2.083,00	
Mit Schleifring, SP1	MT-U 7500 HOS	2.139,00	
Mit Schleifring, SP2	MT-U 7500 HOS2	2.243,00	

Das U 5000 und U 7500 Sicherheitspaket besteht im sichtbaren Bereich aus:

A) 1 x Stahlplatte (D: 400 mm; 6x D: 12 auf TK D: 370 mm)

B) 1 x Stahlwelle

C) 1 x Stahlplatte (D: 110 mm)

Bis 150 kg	MT-U SHP1	325,00	
Bis 500 kg	MT-U SHP2	429,00	

Im unwahrscheinlichen Falle eines Achsabrisses, wird der Drehteller D einschließlich der Hängelast durch die Stahlplatte C, die über die Stahlwelle B mit der Sicherheitsplatte A verbunden u. verschraubt ist, abgefangen.

Sonstiges



Drehzahlregler FU – Drehzahlregler für Drehbühnen

Drehzahlregler einfach durch bereits vorgesehene Steckverbindungen installierbar. Geeignet für alle Drehbühnen mit Asynchronmotoren bis zu einer Gesamtleistung von 2,2 kW (dadurch mehrere Drehbühnen gleichzeitig anschließbar)

Technischer Beschreibung

Versorgungsarten: 100 V . 120 V einphasig, 200 V ... 240 V einphasig
Der Frequenzumrichter FU wird als Einbaugerät ausgeliefert. Zur einfachen Montage ist der FU bereits vormontiert mit 2 m langer Zuleitung und landesspezifischem Stecker sowie mit 3-adrigem, 30 cm langem Anschlusskabel und Schuko-Steckerbuchse (optional mit landesspezifischem Adapter). Der Frequenzumrichter FU integriert die länderspezifischen Besonderheiten eines Marktes (Baureihe Europa, Baureihe Amerika, Baureihe Asien) und enthält Funktionen, die den gängigsten Applikationen entsprechen.

Eigenschaften:

Stufenlose Drehzahlregelung von +/- 40% der Standardgeschwindigkeit.


Optional:

Hochlauf, Auslauf, Stillstand, Umgebungstemperaturbereich: -10° bis +50° C, Eigengewicht: 0,7 kg, EMV-Filter Klasse B integriert, Thermischer Schutz durch integrierten Thermistor und Schutz gegen Kurzschlüsse zwischen den Ausgangsphasen sowie Schutz gegen Überspannung am Eingang, Montage auf DIN-Profileschiene möglich, Klemmschiene für einfachen Kabelanschluss.

Abmessungen entsprechend obiger Abbildung:

Breite 72 mm, Höhe: 142 mm, Tiefe, 101 mm Steckerbuchse (optional mit landesspezifischem Adapter).

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
MT-FU	435,00	



Schwerlastdrehbühne STO 1

Schwerlast-Drehbühne für 1000 kg zentrische Belastung.

Stabile Schweißkonstruktion. Kräftige Kegelrollenlager unterstützen auch gegen hohe Biegekräfte, die z.B. bei Außeneinsätzen entstehen können. Nur für horizontalen Einsatz geeignet. Drehpodest für überdimensionale Anforderungen.

Drehbühne geeignet für Einsatz im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet als Drehantrieb für Logos, Würfel und Lichtwerbung im Außenbereich, als Messedrehbühne oder Drehbühne für Studio- und Bühnenbereich sowie in der Möbelbranche. Schleifring-Anschluss versenkt und geschützt im Drehteller oder an der Außenkante des Drehtellers.

- Maximale zentrische Last: 1.000 kg
- Größe des Drehtellers: 660 x 660 mm
- Teilkreisdurchmesser der Befestigungsbohrungen: 800 mm, Durchmesser der Bohrungen: 13 mm
- Abmessungen der Standfüße: 660 x 660 mm, Gesamthöhe: 205 mm
- Eigengewicht: 104 kg
- Umdrehungsgeschwindigkeit: ca. 1,0 UpM
- Drehrichtung: Rechts
- Betriebsspannung: 220 – 240 Volt

Synchrontriebemotor:

- (Drehmoment 25 Nm),
- Leistungsaufnahme 130 W,
- Schleifring bis zu 16 A (auf Wunsch separate Zuleitung mit Schukostecker),
- Anschlusskabel mit Schukostecker, ca. 2 m lang,
- Farbe: Schwarz / Silber,

Spezielle Eigenschaften:

- Einstellbarer Riemenantrieb
- Sicherheits-Rutschkupplung
- Leiser Antrieb
- Betrieb im Außenbereich möglich: Schutzklasse IP 53

Optionen:

- Geschwindigkeitsregelung über Frequenzrichter (Verhältnis 1:10)
- Drehrichtung: Links, Handumschaltung der Drehrichtung
- Sonderfunktionen wie: Reversier-, Takt-, Stopp / Pause-Funktion auf Anfrage

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stück
Preis hier inkl. Transportkiste	MT-STO 1	3.657,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart
 Vorkasse 3% Rechnung

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung.
 Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.alleartikel.de/impressum/impressum.html