



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Medizinbedarf
Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

<http://www.DZL-Medizinbedarf.de>

Aufwach- und Transportliegen



Modelle 18-..., 19-....

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30 x 30 x 2 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Mit Längsverstrebung (zur zusätzlichen Stabilisierung bzw. als Aufnahmemöglichkeit für einen Ablagekorb = Zubehör Mod. 1850)
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., davon 2 Rollen einzeln feststellbar, diagonal angeordnet (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar.)
- 1 Schiebegriff, verchromt, standardmäßig am Fußteil (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitengitter **steckbar**, verchromt (optional andere Seitengitter möglich) Länge Seitengitter 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm

Abmessungen der Liegefläche:

Länge: 1.950 mm,

Länge einschl. 1 Schiebegriff: 2.080 mm

Höhe 680 mm (andere Höhen auf Anfrage möglich)

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patienten- gewicht)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell	Breite der Liegefläche	Breite einschl. Seitengitter	Farbe Untergestell	Preis €
18-01	650 mm	750 mm	verchromt	1497,00
18-00	650 mm	750 mm	weiß pulverbeschichtet	1299,00
18-04	650 mm	750 mm	silber pulverbeschichtet	1299,00

19-01	800 mm	900 mm	verchromt	1624,00
19-00	800 mm	900 mm	weiß pulverbeschichtet	1428,00
19-04	800 mm	900 mm	silber pulverbeschichtet	1428,00



Modell 80-00
Abb. mit Zubehör:
Comfort-Rollen, elektrisch leitfähig (Mod. 1186)

Modelle 80-..., 81-....

Untergestell aus 4-kant-Rohr.

Basisausstattung: Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +75° verstellbar durch Gasdruckfeder (Sitzposition), Kopfteil 750 mm lang
- Fußteil fest, Länge 1.200 mm
- 1 Schiebegriff, verchromt, standardmäßig am Fußteil (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitengitter **seitlich versenkbar**, verchromt (Die Seitengitter lassen sich neben dem Liegenpolster bis unterhalb des Liegeflächenniveaus absenken. Die Gitter sind sowohl in der oberen wie auch in der unteren Position fixiert) (Länge Seitengitter ca. 1.060 mm, Höhe über Polster: ca 220 mm)
- Längsverstrebung
- Fahrbar auf Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar
1 Rad mit Richtungsfeststeller
- 4 Wandabweisräder am Oberrahmen

Abmessungen Liegefläche:

Länge: 1.950 mm, Höhe: 680 mm (andere Höhen auf Anfrage möglich)

Länge incl. Schiebegriff: 2.080 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell	Breite der Liegefläche	Breite einschl. Seitengitter	Farbe Untergestell	Preis
80-00	650 mm	800 mm	weiß pulverbeschichtet	2004,00
80-04	650 mm	800 mm	silber pulverbeschichtet	2004,00
81-00	800 mm	950 mm	weiß pulverbeschichtet	2164,00
81-04	800 mm	950 mm	silber pulverbeschichtet	2164,00



Modell 118-00

Abb. mit Zubehör: 2 Seitengitter je 1 m lang, abklappbar (2x Mod. 1044), Papierrollenhalter (Mod. 1210), 4 Wandabweisräder (4x Mod. 1170), 2 Normschiene 350 mm lang (2x Mod. 1410), 2 Schiebegriffe höhere Ausführung

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 118-01, Gestell verchromt
Modell 118-00, Gestell weiß pulverbeschichtet
Modell 118-04, Gestell silber pulverbeschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Ablagekorb
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., davon 2 Rollen einzeln feststellbar, diagonal angeordnet

(andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

- 2 Schiebegriffe, verchromt (Abb. zeigt Sonderschiebegriffe, höhere Ausführung)

- 2 Seitengitter steckbar, verchromt (L. 700 mm H. über Polster: 200 mm)

(optional andere Seitengitter als Zubehör möglich: Abb. zeigt 2

Seitengitter abklappbar, 1 m lang)

Abmessungen Liegefläche.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm

Außenmaße der Liege: L: 2.200 mm, B: 750 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell	Farbe Gestell	Preis €
118-01	chrom	1.812,00
118-00	weiß	1.730,00
118-04	silber	1.730,00



Modell 180-00

Abb. mit Zubehör: 4 Wandabweisräder (4x Mod. 1170)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 180-00, Gestell weiß pulverbeschichtet
Modell 180-04, Gestell silber pulverbeschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv bis +75° verstellbar durch Gasfeder (Sitzposition), Kopfteil 750 mm lang
- Mittelteil fest, Länge 300 mm
- Fußteil 900 mm lang, stufenlos bis +40° durch Gasfeder verstellbar
- Eckverstrebungen zur zusätzlichen Stabilisierung, dadurch absoluter Freiraum unter der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Rollengrößen als Sonderzubehör wählbar)

Bitte beachten: Ein zentral feststellbares Rollensystem ist leider nicht möglich.

- 1 Schiebegriff, verchromt, standardmäßig am Fußteil

- 2 Seitengitter abklappbar, verchromt (Länge Seitengitter 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm)

Abmessungen der Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm (andere Höhen auf Anfrage)

Außenmaße der Liege: L: 2.080 mm, B: 750 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell	Farbe Gestell	Preis €
180-00	weiß	2.177,00
180-04	silber	2.177,00



Modell 188-01
Abb. mit Zubehör:
Schiebegriff gerade (Mod. 1815)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 188-01, Gestell verchromt

Modell 188-00, Gestell weiß pulverbeschichtet

Modell 188-04, Gestell silber pulverbeschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 550 mm lang, 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Eckverstreben zur zusätzlichen Stabilisierung, dadurch absoluter Freiraum unter der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Rollengrößen als Sonderzubehör wählbar)

Bitte beachten: Ein zentral feststellbares Rollensystem ist leider nicht möglich.

- 1 Schiebegriff, verchromt, standardmäßig am Fußteil (Abb. zeigt Sonderschiebegriff in gerader Ausführung.

Dieses ist dann interessant, wenn die Liegenaußenmaße (z.B. für Fahrstuhl) angepasst werden müssen)

- 2 Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt (Länge Seitengitter: 1.060 mm, Höhe über Polster: 220 mm)

Abmessungen der Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm (andere Höhen auf Anfrage)

Außenmaße der Liege: L: 2.080 mm, B: 770 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell	Farbe Gestell	Preis €
188-01	chrom	2.005,00
188-00	weiß	1.905,00
188-04	silber	1.905,00



Modell 2120-00/H
Abb. mit Zubehör: - Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1185)
- Ablagekorb (Mod. 1850)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modelle 2120-... und 2121-...

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- 2 Schiebegriffe, verchromt
- 2 Seitengitter **abklappbar**, verchromt (Länge Seitengitter: 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm) (optional andere Seitengitter als Zubehör möglich:
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Varianten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar siehe Abbildung)
- 4 Wandabweisräder 150 mm diam. am Oberrahmen

Modelle 2120-... und 2121-...

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- 2 Schiebegriffe, verchromt
- 2 Seitengitter **abklappbar**, verchromt (Länge Seitengitter: 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm) (optional andere Seitengitter als Zubehör möglich:
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Varianten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar siehe Abbildung)
- 4 Wandabweisräder 150 mm diam. am Oberrahmen

Länge Liegefläche: 1.950 mm

Länge incl. Schiebegriffe: 2.200 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, bedienbar standardmäßig über einen Fußschalter (optional Handschalter)

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec

Liegen mit elektromotorischer Verstellbarkeit müssen zum Schutz vor unbefugter Betätigung (lt. BfArM, 2.08.2004) eine Sicherheitseinrichtung haben. Wählen Sie hierzu zwischen unseren 2 Varianten:

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln

Transport- und Aufwachliege - Liegenhöhe variabel

Modelle 2120-...XL und 2121-...XL

- Sperrbox - Pflicht bei motorischer Höhenverstellung

Modelle mit Seitengitter klappbar	Breite Liegenfläche	Breite einschl. Seitengitter	Höhenverstellung	Farbe Untergestell	Preis €
2120-00XL/H	650 mm	770 mm	hydraulisch 520 - 940 mm	weiß pulverbeschichtet	2.985,00
2120-04XL/H	650 mm	770 mm	hydraulisch 520 - 940 mm	silber pulverbeschichtet	2.985,00
2121-00XL/H	800 mm	920 mm	hydraulisch 520 - 940 mm	weiß pulverbeschichtet	3.196,00
2121-04XL/H	800 mm	920 mm	hydraulisch 520 - 940 mm	silber pulverbeschichtet	3.196,00
2120-00XL	650 mm	770 mm	motorisch 500 - 940 mm	weiß pulverbeschichtet	3.078,00
2120-04XL	650 mm	770 mm	motorisch 500 - 940 mm	silber pulverbeschichtet	3.078,00
2121-00XL	800 mm	920 mm	motorisch 500 - 940 mm	weiß pulverbeschichtet	3.289,00
2121-04XL	800 mm	920 mm	motorisch 500 - 940 mm	silber pulverbeschichtet	3.289,00



Modell 2210-00/H

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modelle 2210-... und 2215-...

Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe von 630 mm bis 960 mm, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegenfläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +75° verstellbar durch Gasdruckfeder (Sitzposition), Kopfteil 750 mm lang
 - Fußteil fest, Länge 1.200 mm
 - 2 Schiebegriffe, verchromt
 - 2 Seitengitter **seitlich versenkbar**, verchromt
- Die Seitengitter lassen sich neben dem Liegenpolster bis unterhalb des Liegeflächenniveaus absenken. Die Gitter sind sowohl in der oberen wie auch in der unteren Position sicher fixiert. (Länge Seitengitter 1.060 mm, Höhe über Polster: 220 mm)
- Fahrbar auf Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar
 - 4 Wandabweisräder 200 mm diam.

Länge Liegefläche: 1.950 mm, **L. incl. Schiebegriffe:** 2.200 mm
Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengew.)

Abb. mit Zubehör:

- Comfort-Doppel-Rollen 125 mm diam. (Mod. 1188)
- Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung (Mod. 1199)
- Ablagekorb (Mod. 1850)
- 2 Normschielen, je 350 mm lang (2x Mod. 1410)

Modell	Breite Liegenfläche	Breite einschl. Seitengitter	Höhenverstellung	Farbe Untergestell	Preis €
2210-00XL/H	650 mm	800 mm	630 - 1.050 mm	weiß pulverbeschichtet	3.514,00
2210-04XL/H	650 mm	800 mm	630 - 1.050 mm	silber pulverbeschichtet	3.514,00
2215-00XL/H	800 mm	950 mm	630 - 1.050 mm	weiß pulverbeschichtet	3.780,00
2215-04XL/H	800 mm	950 mm	630 - 1.050 mm	silber pulverbeschichtet	3.780,00

Elektromotorische Höhenverstellbarkeit auf Anfrage



Modell 2420-00/H

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modelle 2420-... und 2421-...

Hydraulisch manuell höhenverstellbar von 590 mm bis 920 mm, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +60° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- Liegefläche neigbar durch Gasdruckfeder bis 12° (Trendelenburg)
- 2 Schiebegriffe, verchromt
- 2 Seitengitter **abklappbar**, verchromt

Länge Seitengitter: 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm (optional andere Seitengitter als Zubehör möglich)

- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Varianten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar)
- 4 Wandabweisräder 150 mm diam.

Länge Liegefläche: 1.950 mm, **Länge incl. Schiebegriffe:** 2.200 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modelle 2418-... und 2419-... (ohne Abb.)

Wie Modelle 2420...und 2421, jedoch:

- Mit 2 Seitengitter **einsteckbar**, verchromt

Modell mit S.-Gitter steckbar	Preis €	Modell mit S.-Gitter klappbar	Preis €	Breite der Liegefläche	Breite einschl. Seitengitter	Farbe Untergestell
2418-00XL/H	3.325,00	2420-00XL/H	3.556,00	650 mm	750 mm	weiß pulverbeschichtet
2418-04XL/H	3.325,00	2420-04XL/H	3.556,00	650 mm	750 mm	silber pulverbeschichtet
2419-00XL/H	3.751,00	2421-00XL/H	3.955,00	800 mm	900 mm	weiß pulverbeschichtet
2419-04XL/H	3.751,00	2421-04XL/H	3.955,00	800 mm	900 mm	silber pulverbeschichtet



Modell 2448-00/H

Abb. mit Zubehör:

- Rollen 100 mm diam.
- zentral feststellbar (Mod. 1181)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modelle 2448-... und 2449-...

Hydraulisch manuell höhenverstellbar von 590 mm bis 920 mm, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +75° durch Gasfeder verstellbar (Sitzposition)
- Länge Kopfteil: 750 mm, - Fußteil fest, 1.200 mm lang
- Liegefläche neigbar durch Gasdruckfeder bis 12° (Trendelenburg)
- 2 Schiebegriffe, verchromt, - 2 Seitengitter **steckbar**, verchromt (Länge Seitengitter: 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm) (optional andere Seitengitter als Zubehör möglich)
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Varianten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar)
- 4 Wandabweisräder 150 mm diam.

Länge Liegefläche: 1.950 mm, **L. incl. Schiebegriffe:** 2.200 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modelle 2450-... und 2451-... (ohne Abb.)

Wie Modelle 2448...und 2449, jedoch: Mit 2 Seitengitter abklappbar, verchromt

Zur Optimierung der Fahreigenschaften empfehlen wir für die Modelle 2418 bis 2451 Comfort-Rollen 125 oder 150 mm diam., zentral feststellbar.

Bitte beachten: Aus technischen Gründen dann Änderung des Höhenverstellbereichs

Modell mit S.-Gitter steckbar	Preis €	Modell mit S.-Gitter abklappbar	Preis €	Farbe Untergestell	Breite der Liegefläche	Breite einschl. Seitengitter	Höhenverstellung
2448-00XL/H	3.475,00	2450-00XL/H	3.671,00	weiß	650 mm	750 mm	590 - 920 mm
2448-04XL/H	3.475,00	2450-04XL/H	3.671,00	silber	650 mm	750 mm	590 - 920 mm
2449-00XL/H	3.875,00	2451-00XL/H	4.073,00	weiß	800 mm	900 mm	590 - 920 mm
2449-04XL/H	3.875,00	2451-04XL/H	4.073,00	silber	800 mm	900 mm	590 - 920 mm



41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2410-00/H, Untergestell weiß
Modell 2410-04/H, Untergestell silber

Hydraulisch, manuell höhenverstellbar von 700 mm bis 1.030 mm
 Zur Fußbedienung der Hydraulik befinden sich an beiden Längsseiten der Liege Tritthebel.

Basisausstattung:

Liegefläche:

- Kopfteil stufenlos positiv +70° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 720 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.200 mm
- Die gesamte Liegefläche ist neigbar durch Gasdruckfeder bis -12° (Trendelenburg)
- Verchromte Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, wobei:
 - Kopfteil: Schiebegriff 2-teilig, jeweils außenseitig angebracht für besseren Zugang zum Patienten
 - Fußteil: Schiebegriff 1-teilig, über komplette Transporterbreite
- 2 Seitengitter, **seitlich versenkbar**, verchromt (Die Seitengitter lassen sich neben dem Liegenpolster bis unterhalb des Liegeflächenniveaus absenken. Die Gitter sind sowohl in der oberen wie auch in der unteren Position sicher fixiert) (Länge Seitengitter: 1.060 mm, Höhe über Polster: 200 mm)
- Fahrbar auf Comfort-Rollen 150 mm diam., zentral feststellbar
- Alle Rollen elektrisch leitfähig
- Zur Betätigung des Rollen-Zentralfeststellsystems ist neben den Standardbedienhebeln (Kopfteilseite) ein verchromter Fußbügel, fußteilseitig, am Untergestell angebracht.
- 4 Wandabweisräder 200 mm diam.

Mit abnehmbare Soft-Polsterauflage, 10 cm stark

Mit Klettbefestigung an der Unterseite

- Mit hochfester HPL-Platte, als Trägerplatte der abnehmbaren Soft-Polsterauflage. (HPL-Platte desinfektionsmittelfest)

Abmessungen der Liegefläche: Länge: 1.930 mm, Breite 650 mm

Außenmaße der Liege: Länge total: 2.030 mm, Breite: 800 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell	Farbe Gestell	Länge	Breite	Höhenverstellung	Preis €
2410-00/H	weiß	1.930 mm	650 mm	hydraulisch 700 - 1.030 mm	4.880,00
2410-04/H	silber	1.930 mm	650 mm	hydraulisch 700 - 1.030 mm	4.880,00



Transport- und Aufwachliege

Polsterhöhe: 60 mm, Stahlgestell aus Rundrohr, Ø 30 mm, einschl. Zarge, Querrohre und Längsstrebe, Kopfteilverstellung mit zwei Rasterscheren, 4 Laufrollen Ø 125 mm, davon 2 Stück feststellbar, 1 Stück in Schwenkrichtung blockierbar. In drei Standard-farben erhältlich (RAL 9016 - verkehrsweiß, RAL 7035 - lichtgrau, RAL 9007 - grau- aluminium). Andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.



Preise bitte erfragen!

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe Gestell	Maße / LxBxH
ER 12065	Transport- und Aufwachliege	beschichtet nach RAL	195 x 65 x 68 cm
ER 22065	Transport- und Aufwachliege	verchromt	195 x 65 x 68 cm
ER 12080	Transport- und Aufwachliege	beschichtet nach RAL	195 x 80 x 68 cm
ER 22080	Transport- und Aufwachliege	verchromt	195 x 80 x 68 cm

Passendes Zubehör:

ER P00650	Papierrollenhalter, kopfseitig montiert	B 65 cm
ER P00800	Papierrollenhalter, kopfseitig montiert	B 80 cm
ER KP65	Komfortpolster	B 65 cm, 10 cm stark
ER KP80	Komfortpolster	B 80 cm, 10 cm stark
ER SB1	Schiebebügel, B 65 cm, für Modell ER 12065 und ER 22065	
ER SB2	Schiebebügel, B 80 cm, für Modell ER 12080 und ER 22080	
ER SPP	Umlaufendes Schutzprofil für Polster, bestehend aus 16 mm hohem Kantenschutzprofil	
ER STG	Stützgitter absenkbar bis auf Polsterebene, verchromt, komplett montiert	
ER BK	Bekleidungskorb, komplett montiert	
ER S O0351	Edelstahlgleitschiene, 25 x 10 mm, L 30 cm	
ER B05002	Universalkloben, für Gleitschiene, Bohrung 18 mm	
ER IH2	Infusionshalter, für Universalkloben, H100 cm	
ER MAI	Muldenarmauflage	



Passenden Drehhocker in gleicher Bezugsfarbe dazubestellen!

Praxis-Drehhocker mit Rollen, wahlweise für Teppich- oder Hartböden, Höhenverstellbereich 42 - 54 cm, runder Hockersitz Ø 38 mm, 3 cm gepolstert, Stahlteile beschichtet, Aluminium-Fußkreuz 10 R poliert oder 11 R beschichtet, Polsterfarben (Kunstleder) rot, violett, gelb, türkis, anthrazit, grau, weiß, beige, braun, schwarz, ozeanblau oder hellblau.

Art. Nr. ER 03/11R Preis 146,00 €



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Tel. 09123/962 82 -65 oder -66 • Fax 09123/960 677 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Medizinbedarf
Lauf

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben:</p> <p>Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	---

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.Nr. DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: <http://www.zentralvertrieb.de/Impress/Impress.html>