

Zwischenböden und Fußstützen

MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001

resedagrün  
RAL 6011

lichtgrau  
RAL 7035

48-Std.  
Sofort-  
lieferung

lichtblau  
RAL 5012

rubinrot  
RAL 3003

wasserblau  
RAL 5021

anthrazit  
RAL 7016

rotorange  
RAL 2001

brillantblau  
RAL 5007

alusalber  
ähnlich  
RAL 9006

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



**1 Zwischenboden**

- Aus E1 3-Schicht-Spanplatte, 19 mm stark, Melaminbeschichtung lichtgrau
- Lichtgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
- Ab Breite 1000 mm mit 1 Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und fahrbaren Schubfach-Schränken und Seitenblenden nicht möglich.
- Einsatz bei Seitenblenden auf Anfrage.

Für Tischbreite x Tiefe mm	B x T mm	
1000 x 600	1000 x 350 <b>ZB 3672</b>	€ 47,-
1000 x 800	1000 x 500 <b>ZB 3673</b>	€ 59,-
1250 x 600	1250 x 350 <b>ZB 3674</b>	€ 57,-
1250 x 800	1250 x 500 <b>ZB 3675</b>	€ 69,-
1500 x 600	1500 x 350 <b>ZB 3676</b>	€ 75,-
1500 x 800	1500 x 500 <b>ZB 3677</b>	€ 87,-
1500 x 1000	1500 x 500 <b>ZB 3677</b>	€ 87,-
1750 x 800	1750 x 500 <b>ZB 3679</b>	€ 100,-
1750 x 1000	1750 x 500 <b>ZB 3679</b>	€ 100,-
2000 x 800	2000 x 500 <b>ZB 3681</b>	€ 116,-
2000 x 1000	2000 x 500 <b>ZB 3681</b>	€ 116,-
2000 x 1200	2000 x 800 <b>ZB 3683</b>	€ 143,-



**2 manuelle Einstellung**



**2 halbautomatische Einstellung**



**2 Fußstütze**

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- Manuell höhenstellbar von 170–580 mm durch Klemmschrauben, Neigungswinkel 0–90°.
- Halbautomatisch stufenlos mit den Füßen höhenstellbar von 140–320 mm, Neigungswinkel 15°.
- B x T x H 890 x 500 x 635 mm

Manuell	Halbautomatisch
ZB 8151	ZB 8152
€ 282,-	€ 516,-



**3 Fußstütze**

- Höhenverstellbar und neigbar
- Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.
- Fußplatte B x T: 440 x 340 mm.
- Neigung von 8° bis 25° Klemmhebel-Höhenverstellung von 65-410 mm.
- B x T x H 530 x 520 x 400 mm.

**ST 1100 € 175,-**

Den Platz über der Tischplatte optimal nutzen



**1 Aufbauportal** mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger  
Tiefe 700 mm und Schienenbahn, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite Komponentenbreite	Für UNIVERSAL-STANDARD		Für UNIVERSAL-SPEZIAL und UNIVERSAL-ERGO		2 Schienenbahn- Laufschiene extra
	Grundeinh.	Anbaueinh.	Grundeinh.	Anbaueinh.	
1000 mm	ZB 3841	ZB 3842	ZB 3843	ZB 3844	ZB 3891
996 mm	€ 276,-	144,-	280,-	151,-	71,-
1250 mm	ZB 3851	ZB 3852	ZB 3853	ZB 3854	ZB 3892
1246 mm	€ 280,-	149,-	284,-	154,-	74,-
1500 mm	ZB 3861	ZB 3862	ZB 3863	ZB 3864	ZB 3893
1496 mm	€ 284,-	156,-	289,-	156,-	77,-
1750 mm	ZB 3871	ZB 3872	ZB 3873	ZB 3874	ZB 3894
1746 mm	€ 287,-	158,-	291,-	158,-	82,-
2000 mm	ZB 3881	ZB 3882	ZB 3883	ZB 3884	ZB 3895
1996 mm	€ 290,-	163,-	294,-	163,-	83,-



**2 Schienenbahn-Laufschiene extra**

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge.

### Rationell und ergonomisch

So entsteht Schritt für Schritt ein vernünftig durchdachter Arbeitsplatz. Der Platz über der Tischplatte wird durch den Aufbau optimal ausgenutzt und bietet Platz für Werkzeuge und Geräte. Je nach Anforderung können die Aufbauten erhöht und mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden. Es entsteht eine Einheit, in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. **Der Erfolg:** erhebliche Rationalisierungspotenziale und körperliche Entlastung der Mitarbeiter.



### Aufbauportale

- Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- B x T 60 x 55 mm. Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen.
- Für Anbautische oder Tischreihen sind immer eine Grundeinheit und die entsprechenden Anbaueinheiten erforderlich.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 350 mm: 40 kg. bei Tiefe 700 mm: 25 kg.



**3 Aufbauportal** mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm

Für Tischbreite Komponentenbreite	Für UNIVERSAL-STANDARD		Für UNIVERSAL-SPEZIAL und UNIVERSAL-ERGO	
	Grundeinh.	Anbaueinh.	Grundeinh.	Anbaueinh.
1000 mm	ZB 3791	ZB 3792	ZB 3793	ZB 3794
996 mm	€ 141,-	78,-	146,-	83,-
1250 mm	ZB 3801	ZB 3802	ZB 3803	ZB 3804
1246 mm	€ 142,-	79,-	147,-	84,-
1500 mm	ZB 3811	ZB 3812	ZB 3813	ZB 3814
1496 mm	€ 144,-	82,-	152,-	86,-
1750 mm	ZB 3821	ZB 3822	ZB 3823	ZB 3824
1746 mm	€ 146,-	83,-	152,-	88,-
2000 mm	ZB 3831	ZB 3832	ZB 3833	ZB 3834
1996 mm	€ 147,-	84,-	153,-	90,-



**4 Aufbaukomponenten** Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm

Für alle Tischbreiten	Für UNIVERSAL-STANDARD		für UNIVERSAL-SPEZIAL	
	Grundeinheit	Anbaueinh.	Grundeinheit	Anbaueinheit
	ZB 3781	ZB 3782	ZB 3783	ZB 3784
€	99,-	50,-	103,-	54,-