

Gutes Sehen braucht gutes Licht



Beleuchtung – individuell angepasst!

Gutes Licht am Arbeitsplatz ist wichtig, das ist eindeutig.

Trotzdem sind die Lichtquellen nicht immer so, dass sie den Anforderungen auch gerecht werden. Je nach Tätigkeit empfiehlt es sich, die Leuchten den Erfordernissen exakt anzupassen. Im Systemleuchten-Programm von MANUFLEX bleiben dabei keine Wünsche offen.

Das Profi-Lichtsystem für optimale individuelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Alle Leuchten entsprechen den gültigen elektrotechnischen Vorschriften und sind blendfrei gemäß den internationalen Regeln zum Arbeitsschutz.

1 Langfeld-Leuchte mit verspiegeltem Parabolraster

Helle, gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes über die gesamte Leuchtenlänge. Leuchtengehäuse aus Alu lackiert, lichtgrau RAL 7035, mit Befestigungskit. Schutzart IP20, Schutzklasse 1. Inkl. Dulux-Kompakt-Leuchtstofflampen neutralweiß 4000 K, Vorschaltgerät, ca. 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 230 V/50 Hz.

1 x 36 W			
B x Tx H	490x90x105 mm	ZB 3543	€ 233,-
2 x 36 W			
B x T x H	910x90x105 mm	ZB 3544	€ 412,-



2 Langfeld-Leuchte mit Rasterblende

Helles, gleichmäßiges Licht für die Arbeitsfläche. Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil natur, eloxiert, schwarze Seitenabdeckungen, mit Befestigungskit. Inkl. Dulux-Kompakt-Leuchtstofflampen neutralweiß 4000 K, Vorschaltgerät, ca. 3m Zuleitung, Stecker und Schalter. 230V/50Hz

2 x 36 W	B x T x H 898x135x60 mm	ZB 3600	€ 269,-
----------	-------------------------	----------------	---------



3 Zugpendel-Langfeld-Leuchte mit verspiegeltem Parabolraster

Helle, gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes über die gesamte Leuchtenlänge. Durch Zugpendel von 300–1300 mm individuell höhenverstellbar. Leuchtengehäuse aus Alu lackiert, lichtgrau RAL 7035, mit Befestigungskit. Schutzart IP20, Schutzklasse 1. Inkl. Dulux-Kompakt-Leuchtstofflampen neutralweiß 4000 K, Vorschaltgerät, ca. 3 m Zuleitung und Schalter, 230 V/50 Hz.

2 x 36 W	B x T x H 910x90x105 mm	ZB 3545	€ 464,-
----------	-------------------------	----------------	---------

Für bessere Leistung und kleinere Fehlerquote



4 Seiten-Langfeld-Leuchte mit verspiegeltem Parabolraster

Helle, schattenarme und reflexfreie Ausleuchtung. Abstrahlwinkel individuell und Befestigungshöhe im Raster einstellbar. Zur seitlichen Befestigung am Aufbauportal. Leuchtengehäuse aus Alu lackiert, lichtgrau RAL 7035 mit Befestigungskit. Schutzart IP20 Schutzklasse 1. Inkl. Dulux-Kompakt-Leuchtstofflampe neutralweiß 4000 K, Vorschaltgerät, ca. 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 230 V/50 Hz.

1 x 36 W
 B x T x H 490 x 90 x 105 mm **ZB 3546** € 320,-



5 Federgelenk-Leuchte mit verspiegeltem Parabolraster

Helle, individuelle und reflexfreie Ausleuchtung. Federgelenkarm 430 mm hoch, 400 mm lang mit Kugelgelenk am Leuchtenkopf. Incl. schwerer Tischfuß. Weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage. Leuchtenkörper aus schlagfestem Kunststoff lichtgrau, 308 x 118 x 70 mm. Schutzart IP20 Schutzklasse 1. Inkl. Dulux-Kompakt-Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät, ca. 1,5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 230 V/50 Hz.

1 x 36 W **ZB 3547** € 563,-



6 Lupen-Leuchte mit Federgelenkarm

Angenehme, sehfreundliche Ausleuchtung. Lupe 4 Dioptrien, 120 mm Ø. Federgelenkarm 430 mm hoch, 443 mm lang mit Gelenk am Leuchtenkopf. Incl. schwerer Tischfuß. Weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage. Leuchtenkörper aus Kunststoff lichtgrau, 245 mm Ø. Schutzklasse 2. Inkl. Ringlampe, Vorschaltgerät, ca. 1,5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 230 V/50 Hz.

1 x 22 W **ZB 3548** € 613,-