



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1 A • 91207 Lauf

Tel. 09123/9606-33 • Fax 09123/9606-66
vertrieb@zentralvertrieb.de

Produktbeschreibung **neue** Drehbühne STO 1.5

Technische Daten



Maximale zentrische Tragkraft: 1.500 kg
Durchmesser des Drehtellers: 980 mm
optional flexibel bis zu 1.980 mm
Teilkreisdurchmesser der
Befestigungsbohrungen: 930 mm,
optional flexibel bis zu 1930 mm
Durchmesser der Bohrungen: 13 mm
Abmessungen der Standfüße: 860 x 860 mm
Gesamthöhe: 205 mm
Eigengewicht: ca. 100 kg

Umdrehungsgeschwindigkeit: ca. 1,0 UpM
Drehrichtung: Rechts
Betriebsspannung: 220 – 240 Volt AC, 50 Hz
Asynchrontriebmotor: 25 Nm Drehmoment,
Leistungsaufnahme: ca. 130 W
Rotierende Stromversorgung über Schleifring: bis zu 16 A, entspricht ca. 3.500 Watt
(auf Wunsch: separate Zuleitung mit Schukostecker)
Anschlusskabel mit Schukostecker, ca. 2 m lang
Farbe: Schwarz

Spez. Eigenschaften:

Einstellbarer Riemenantrieb
Sicherheits-Rutschkupplung über Antriebsriemen
Sehr leiser Antrieb
Betrieb im Außenbereich möglich: Schutzklasse IP 53

Optionen:

Vergrößerung des Drehtellers mit Erweiterungsrohren auf bis zu \varnothing 1.980 mm
Geschwindigkeitsregelung über Frequenzumrichter (Verhältnis 1:10)
Drehrichtung: Links
Handumschaltung der Drehrichtung
Sonderfunktionen, wie Reversier-, Takt-, Stopp/Pause-Funktion auf Anfrage

Auch als Mietdrehbühne verfügbar.

Hinweis: Für alle angegebenen Maße und Gewichte gelten die üblichen Toleranzen.
Technische Änderungen vorbehalten.



230/115 V



1,0 UpM



1500 kg



3500 Watt

Stand 05-2013