



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Unser Angebot im Internet www.rollenwagen.de

ESD Wagen - elektrisch Leitfähig

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten; lichtgrau; Etagen aus Winkelstahl; **Ladeflächen mit Rand = 15 mm**; bei den schweren ESD Tischwagen **Ladeflächen bündig**; Etagenböden bei den ESD Etagenwagen eingehängt und herausnehmbar, sowie variabel einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillen- kugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten; lichtgrau; Etagen aus Winkelstahl; **Ladeflächen mit Rand = 15 mm**; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
975 x 525 x 1010 mm	835 x 490 mm	29,5 kg	250 kg	125 mm	C-500.557	345,32
1125 x 625 x 1010 mm	985 x 590 mm	35,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.557	395,45



ESD Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten; lichtgrau; Etagen aus Winkelstahl; **Ladeflächen mit Rand = 15 mm**; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
975 x 525 x 1010 mm	835 x 490 mm	38,0 kg	250 kg	125 mm	C-500.657	453,38
1125 x 625 x 1010 mm	985 x 590 mm	46,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.657	502,39

ESD-Wagen - Ladefläche bündig



Schwerer ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten; lichtgrau; Ladeflächen bündig; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 500 x 880 mm	850 x 500 mm	33,5 kg	400 kg	160 mm	C-500.562	448,22
1190 x 600 x 920 mm	1000 x 600 mm	41,0 kg	500 kg	200 mm	C-600.562	532,58
1190 x 700 x 920 mm	1000 x 700 mm	48,5 kg	500 kg	200 mm	C-700.562	558,43
1390 x 800 x 920 mm	1200 x 800 mm	54,5 kg	500 kg	200 mm	C-800.562	648,42



Schwerer ESD Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten; lichtgrau; Ladeflächen bündig; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 500 x 880 mm	850 x 500 mm	44,5 kg	400 kg	160 mm	C-500.662	631,53
1190 x 600 x 920 mm	1000 x 600 mm	53,5 kg	500 kg	200 mm	C-600.662	620,38
1190 x 700 x 920 mm	1000 x 700 mm	59,0 kg	500 kg	200 mm	C-700.662	777,76
1390 x 800 x 920 mm	1200 x 800 mm	70,0 kg	500 kg	200 mm	C-800.662	902,62



ESD Etagenwagen, niedrig

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten; lichtgrau; Etagenböden eingehängt und herausnehmbar, sowie variabel einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	850 x 500 mm	41,5 kg	250 kg	160 mm	C-500.257	452,27
1060 x 600 x 990 mm	1000 x 600 mm	52,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.257	553,63
1060 x 700 x 990 mm	1000 x 700 mm	56,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.257	604,87
1260 x 800 x 990 mm	1200 x 800 mm	62,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.257	758,59



ESD Etagenwagen, hoch

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten; lichtgrau; Etagenböden eingehängt und herausnehmbar, sowie variabel einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1524 mm	850 x 500 mm	50,5 kg	250 kg	160 mm	C-500.258	482,34
1060 x 600 x 1524 mm	1000 x 600 mm	60,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.258	574,79
1060 x 700 x 1524 mm	1000 x 700 mm	67,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.258	634,95
1260 x 800 x 1524 mm	1200 x 800 mm	81,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.258	776,42



ESD Etagenwagen, hoch 5 Böden

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten; lichtgrau; Etagenböden eingehängt und herausnehmbar, sowie variabel einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	850 x 500 mm	54,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.259	564,77
1060 x 600 x 1530 mm	1000 x 600 mm	72,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.259	698,44
1060 x 700 x 1530 mm	1000 x 700 mm	81,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.259	799,82
1060 x 800 x 1530 mm	1200 x 800 mm	107,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.259	998,10



Schiebebügelwagen

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion der ESD Schiebepögelwagen mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; Bodenkonstruktion und Etagen der ESD Euro-System Roller aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 10 mm hoch oder bündig eingelegt; Schiebepögel mit Querstrebe;

Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststoffelge mit PräzisionsRillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ESD Schiebepögelwagen

Abmessung mm BxTxH	Ladefläche mm BxT	Gewicht kg	Traglast kg	Rad D. mm	Art. Nr.	Preis €
975 x 500 x 975	880 x 500	25,0	400	160 x 40	sw-500.141	285,52
1125 x 600 x 1015	103 x 600	29,5	500	200 x 40	sw-600.141	346,08
1125 x 700 x 1015	1030 x 700	33,5	500	200 x 40	sw-700.141	360,14
1325 x 800 x 1015	1230 x 800	37,0	500	200 x 40	sw-800.141	420,70

Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



ESD Wagen

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion der ESD Schiebepögelwagen mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; Bodenkonstruktion und Etagen der ESD Euro-System Roller aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 10 mm hoch oder bündig eingelegt; Schiebepögel mit Querstrebe;

Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststoffelge mit PräzisionsRillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ESD Euro-System Roller mit EasySTOP und 2 Ladeflächen (10 mm Rand)

Abmessung mm BxTxH	Ladefläche mm BxT	Gewicht kg	Traglast kg	Rad D. mm	Art. Nr.	Preis €
675 x 415 x 665	605 x 410	20,0	250	125 x 32	sw-410.556	300,27

Traglast Etagenboden: 80 kg* Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

ESD Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen (10 mm Rand)

675 x 415 x 635	605 x 410	19,0	250	125 x 32	sw-410.516	278,22
-----------------	-----------	------	-----	----------	------------	--------

Traglast Etagenboden: 80 kg* Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



ESD Wagen

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion der ESD Schiebepögelwagen mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; Bodenkonstruktion und Etagen der ESD Euro-System Roller aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 10 mm hoch oder bündig eingelegt; Schiebepögel mit Querstrebe;

Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststoffelge mit PräzisionsRillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

ESD Euro-System Roller mit EasySTOP und 2 Ladeflächen

Abmessung mm BxTxH	Ladefläche mm BxT	Gewicht kg	Traglast kg	Rad D. mm	Art. Nr.	Preis €
675 x 415 x 665	610 x 415	20,0	250	125 x 32	sw-410.546	309,51

Traglast Etagenboden: 80 kg* Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

ESD Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen

675 x 415 x 635	610 x 415	19,0	250	125 x 32	sw-410.536	287,46
-----------------	-----------	------	-----	----------	------------	--------

Traglast Etagenboden: 80 kg* Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



ESD Wagen

Schweißkonstruktion aus Stahl; elektrisch leitfähige Ausführung; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; bündig oder mit 10 mm hohem Rand, bei Eurokasterwagen sind Etagen um 17° oder 32°, bei Beistellwagen um 15° und 30° neigbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller oder 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

ESD Eurokasterwagen mit 5 ESD Böden

Abmessung mm BxTxH	Ladefläche mm BxT	Gewicht kg	Traglast kg	Rad D. mm	Art. Nr.	Preis €
1350 x 665 x 1700	1240 x 610	103,0	250	160 x 40	sw-610.315	906,02

Traglast Etagenboden: 50 kg* Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



ESD Wagen

Schweißkonstruktion aus Stahl; elektrisch leitfähige Ausführung; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; bündig oder mit 10 mm hohem Rand, bei Eurokasterwagen sind Etagen um 17° oder 32°, bei Beistellwagen um 15° und 30° neigbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller oder 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

ESD Beistellwagen, neigbar mit 3 ESD Böden

Abmessung mm BxTxH	Ladefläche mm BxT	Gewicht kg	Traglast kg	Rad D. mm	Art. Nr.	Preis €
815 x 455 x 1185	610 x 410	29,5	200	125 x 32	sw-400.844	393,54

Traglast Etagenboden: 50 kg* Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!
Etagen neigbar 15° oder 30°



ESD Wagen

Schweißkonstruktion aus Stahl; elektrisch leitfähige Ausführung; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; bündig oder mit 10 mm hohem Rand, bei Eurokasterwagen sind Etagen um 17° oder 32°, bei Beistellwagen um 15° und 30° neigbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller oder 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

ESD Griffroller mit 2 Ladeflächen

Abmessung mm BxTxH	Ladefläche mm BxT	Gewicht kg	Traglast kg	Rad D. mm	Art. Nr.	Preis €
940 x 455 x 910	610 x 455	17,0	250	125 x 32	sw-450.832	312,83

Traglast Etagenboden: 100 kg* Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>