



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Unser Angebot im Internet www.rollenwagen.de

Etagenwagen niedrig mit Böden oder Tablett

Etagenwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen Rahmen-Profil. Boden, Etagenböden und Tablett aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Tablett Höhe bei allen Modellen 60 mm. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz



Etagenwagen niedrig mit 2 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden, Etagenböden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden und Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	850 x 500 mm	31,5 kg	250 kg	160 mm	C-500.205	242,00
1060 x 600 x 990 mm	1000 x 600 mm	43,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.205	260,38
1060 x 700 x 990 mm	1000 x 700 mm	48,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.239	270,69
1260 x 800 x 990 mm	1200 x 800 mm	52,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.239	296,31



Etagenwagen, niedrig mit 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	850 x 500 mm	37,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.206	275,53
1060 x 600 x 990 mm	1000 x 600 mm	46,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.206	301,43
1060 x 700 x 990 mm	1000 x 700 mm	54,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.240	311,90
1260 x 800 x 990 mm	1200 x 800 mm	67,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.240	323,04



Etagenwagen, niedrig mit 2 Böden und ein Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden, Etagenböden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden und Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	815 x 455 mm	38,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.210	314,41
1060 x 600 x 990 mm	965 x 555 mm	47,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.210	343,59
1060 x 700 x 990 mm	965 x 655 mm	55,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.241	354,24
1260 x 800 x 990 mm	1165 x 755 mm	68,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.241	388,76



Etagenwagen, niedrig mit 1 Boden und ein Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	815 x 455 mm	34,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.207	294,97
1060 x 600 x 990 mm	965 x 555 mm	43,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.207	319,81
1060 x 700 x 990 mm	965 x 655 mm	51,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.242	337,52
1260 x 800 x 990 mm	1165 x 755 mm	63,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.242	378,75



Etagenwagen, niedrig Etagenwagen mit 2 Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; **Beschreibung wie vor!**

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	815 x 455 mm	35,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.208	367,37
1060 x 600 x 990 mm	965 x 555 mm	43,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.208	403,02
1060 x 700 x 990 mm	965 x 655 mm	52,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.243	413,27
1260 x 800 x 990 mm	1165 x 755 mm	64,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.243	458,94



Etagenwagen, niedrig mit 3 Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; **Beschreibung wie vor!**

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	815 x 455 mm	45,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.209	420,29
1060 x 600 x 990 mm	965 x 555 mm	51,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.209	462,45
1060 x 700 x 990 mm	965 x 655 mm	60,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.244	464,52
1260 x 800 x 990 mm	1165 x 755 mm	69,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.244	521,32

Etagenwagen hoch

Etagenwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen Rahmen-Profil. Boden, Etagenböden und Tablett aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Tablett Höhe bei allen Modellen 60 mm. Wagen pulverbeschichtet Enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.



Etagenwagen, hoch mit 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden zum Einhängen, variabel herausnehmbar Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	850 x 500 mm	42,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.211	280,94
1060 x 600 x 1530 mm	1000 x 600 mm	51,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.211	299,26
1060 x 700 x 1530 mm	1000 x 700 mm	60,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.245	323,04
1260 x 800 x 1530 mm	1200 x 800 mm	73,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.245	354,24



Etagenwagen, hoch mit 5 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	850 x 500 mm	54,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.212	347,89
1060 x 600 x 1530 mm	1000 x 600 mm	68,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.212	381,41
1060 x 700 x 1530 mm	1000 x 700 mm	80,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.246	398,79
1260 x 800 x 1530 mm	1200 x 800 mm	101,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.246	438,89



Etagenwagen, hoch mit 3 Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	815 x 455 mm	45,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.213	435,45
1060 x 600 x 1530 mm	965 x 555 mm	56,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.213	476,49
1060 x 700 x 1530 mm	965 x 655 mm	65,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.247	496,82
1260 x 800 x 1530 mm	1165 x 755 mm	80,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.247	553,63



Etagenwagen, hoch mit 5 Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	815 x 455 mm	60,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.214	541,33
1060 x 600 x 1530 mm	965 x 555 mm	72,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.214	595,34
1060 x 700 x 1530 mm	965 x 655 mm	85,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.248	623,81
1260 x 800 x 1530 mm	1165 x 755 mm	105,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.248	705,13



Etagenwagen, hoch mit Totmannbremse

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Rohrschiebegriff mit Totmannsteuerung; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Totmannbremse und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1260 x 610 x 1530 mm	1000 x 600 mm	56,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.265	500,96

Etagenwagen, neigbare Etagenböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; oder aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



Etagenwagen mit 2 Holzböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1235 mm	1355 x 550 mm	56,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.200	451,65
1760 x 650 x 1275 mm	1605 x 650 mm	64,5 kg	400 kg	200 mm	C-640.200	481,90



Etagenwagen mit 3 Holzböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1535 mm	1355 x 550 mm	72,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.201	545,67
1760 x 650 x 1575 mm	1605 x 650 mm	87,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.201	588,89



Etagenwagen mit 4 Holzböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1815 mm	1355 x 550 mm	87,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.201	641,79
1760 x 650 x 1855 mm	1605 x 650 mm	101,5 kg	400 kg	200 mm	C-640.201	716,37



Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1235 mm	1355 x 550 mm	47,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.223	496,82
1760 x 650 x 1275 mm	1605 x 650 mm	56,5 kg	400 kg	200 mm	C-640.223	546,95



Wagen und Etagenböden verzinkte Ausführung

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen galvanisch verzinkt; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1233 mm	1355 x 550 mm	47,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.224	529,13
1760 x 650 x 1275 mm	1605 x 650 mm	56,5 kg	400 kg	200 mm	C-640.224	610,44



Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1535 mm	1355 x 550 mm	59,5 kg	250 kg	160 mm	C-540.225	583,42
1760 x 650 x 1575 mm	1605 x 650 mm	66,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.225	637,12



Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden verzinkt

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen galvanisch verzinkt; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1535 mm	1355 x 550 mm	59,5 kg	250 kg	160 mm	C-540.226	626,54
1760 x 650 x 1575 mm	1605 x 650 mm	66,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.226	696,44



Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1815 mm	1355 x 550 mm	71,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.212	694,82
1760 x 650 x 1855 mm	1605 x 650 mm	79,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.212	820,87



Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, verzinkt. Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen galvanisch verzinkt; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1815 mm	1355 x 550 mm	71,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.218	737,99
1760 x 650 x 1855 mm	1605 x 650 mm	79,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.218	877,23

Etagenwagen mit Böden und Gitterwänden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



Etagenwagen, niedrig mit 2 Wänden und 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirnwände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1035 x 520 x 1180 mm	850 x 500 mm	55,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.235	300,76
1185 x 620 x 1220 mm	1000 x 600 mm	63,0 kg	500 kg	200 mm	sw-600.235	317,48
1185 x 720 x 1220 mm	1000 x 700 mm	67,5 kg	500 kg	200 mm	sw-700.215	334,96
1385 x 820 x 1220 mm	1200 x 800 mm	79,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.215	366,26



Etagenwagen niedrig mit 3 Wänden und 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswand vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswand einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 525 x 1180 mm	850 x 500 mm	59,0 kg	400 kg	160 mm	sw-500.307	356,46
1190 x 625 x 1220 mm	1000 x 600 mm	66,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.307	389,89
1190 x 725 x 1220 mm	1000 x 700 mm	70,5 kg	500 kg	200 mm	sw-700.303	427,86
1390 x 825 x 1220 mm	1200 x 800 mm	85,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.303	461,34



Etagenwagen, niedrig mit 4 Wänden und 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 540 x 1180 mm	850 x 500 mm	61,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.460	442,91
1190 x 640 x 1220 mm	1000 x 600 mm	73,0 kg	500 kg	200 mm	sw-600.460	480,11
1190 x 740 x 1220 mm	1000 x 700 mm	76,5 kg	500 kg	200 mm	sw-700.460	522,94
1390 x 840 x 1220mm	1200 x 800 mm	92,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.460	560,70



Etagenwagen, hoch mit 2 Wänden und 4 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirnwände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1035 x 520 x 1780 mm	850 x 500 mm	64,0 kg	400 kg	160 mm	sw-500.236	416,62
1185 x 620 x 1820 mm	1000 x 600 mm	81,0 kg	500 kg	200 mm	sw-600.236	450,60
1185 x 720 x 1820 mm	1000 x 700 mm	84,0 kg	500 kg	200 mm	sw-700.216	490,53
1385 x 820 x 1820 mm	1200 x 800 mm	102,5 kg	500 kg	200 mm	sw-800.216	549,96



Etagenwagen hoch mit 2 Wänden und 5 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirnwände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1035 x 520 x 1780 mm	850 x 500 mm	70,0 kg	400 kg	160 mm	sw-500.237	457,83
1185 x 620 x 1820 mm	1000 x 600 mm	87,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.237	491,59
1185 x 720 x 1820 mm	1000 x 700 mm	95,5 kg	500 kg	200 mm	sw-700.217	536,98
1385 x 820 x 1820 mm	1200 x 800 mm	110,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.217	609,38



Etagenwagen, hoch mit 3 Wänden und 4 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswand vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswand einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 525 x 1780 mm	850 x 500 mm	73,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.304	529,13
1190 x 625 x 1820 mm	1000 x 600 mm	86,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.304	551,96
1190 x 725 x 1820 mm	1000 x 700 mm	91,0 kg	500 kg	200 mm	sw-700.304	588,89
1390 x 825 x 1820 mm	1200 x 800 mm	103,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.304	656,94



Etagenwagen, hoch mit 4 Wänden und 4 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 540 x 1780 mm	850 x 500 mm	83,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.311	622,69
1190 x 640 x 1820 mm	1000 x 600 mm	96,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.311	652,77
1190 x 740 x 1820 mm	1000 x 700 mm	101,0 kg	500 kg	200 mm	sw-700.311	691,53
1390 x 840 x 1820 mm	1200 x 800 mm	113,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.311	763,89



Etagenwagen, hoch mit 3 Wänden und 5 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswand vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswand einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 525 x 1780 mm	850 x 500 mm	78,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.305	570,34
1190 x 625 x 1820 mm	1000 x 600 mm	91,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.305	592,62
1190 x 725 x 1820 mm	1000 x 700 mm	96,0 kg	500 kg	200 mm	sw-700.305	635,33
1390 x 825 x 1820 mm	1200 x 800 mm	108,0	500 kg	200 mm	sw-800.305	716,37



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>