



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Unser Angebot im Internet www.rollenwagen.de

Etagenwagen niedrig mit Böden oder Tablett

Etagenwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen Rahmen-Profil. Boden, Etagenböden und Tablett aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Tablett Höhe bei allen Modellen 60 mm. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz



Etagenwagen niedrig mit 2 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden, Etagenböden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden und Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	850 x 500 mm	31,5 kg	250 kg	160 mm	C-500.205	230,48
1060 x 600 x 990 mm	1000 x 600 mm	43,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.205	247,98
1060 x 700 x 990 mm	1000 x 700 mm	48,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.239	257,80
1260 x 800 x 990 mm	1200 x 800 mm	52,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.239	282,2



Etagenwagen, niedrig mit 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	850 x 500 mm	37,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.206	262,41
1060 x 600 x 990 mm	1000 x 600 mm	46,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.206	287,08
1060 x 700 x 990 mm	1000 x 700 mm	54,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.240	297,05
1260 x 800 x 990 mm	1200 x 800 mm	67,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.240	307,66



Etagenwagen, niedrig mit 2 Böden und ein Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden, Etagenböden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden und Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	815 x 455 mm	38,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.210	299,44
1060 x 600 x 990 mm	965 x 555 mm	47,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.210	327,23
1060 x 700 x 990 mm	965 x 655 mm	55,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.241	337,37
1260 x 800 x 990 mm	1165 x 755 mm	68,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.241	370,25



Etagenwagen, niedrig mit 1 Boden und ein Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	815 x 455 mm	34,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.207	280,92
1060 x 600 x 990 mm	965 x 555 mm	43,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.207	304,58
1060 x 700 x 990 mm	965 x 655 mm	51,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.242	321,45
1260 x 800 x 990 mm	1165 x 755 mm	63,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.242	360,71



Etagenwagen, niedrig Etagenwagen mit 2 Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; **Beschreibung wie vor!**

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	815 x 455 mm	35,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.208	349,88
1060 x 600 x 990 mm	965 x 555 mm	43,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.208	383,83
1060 x 700 x 990 mm	965 x 655 mm	52,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.243	39,059
1260 x 800 x 990 mm	1165 x 755 mm	64,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.243	437,09



Etagenwagen, niedrig mit 3 Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; **Beschreibung wie vor!**

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 990 mm	815 x 455 mm	45,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.209	400,28
1060 x 600 x 990 mm	965 x 555 mm	51,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.209	440,43
1060 x 700 x 990 mm	965 x 655 mm	60,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.244	442,40
1260 x 800 x 990 mm	1165 x 755 mm	69,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.244	496,50

Etagenwagen hoch

Etagenwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen Rahmen-Profil. Boden, Etagenböden und Tablett aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Tablett Höhe bei allen Modellen 60 mm. Wagen pulverbeschichtet Enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.



Etagenwagen, hoch mit 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden zum Einhängen, variabel herausnehmbar Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	850 x 500 mm	42,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.211	267,56
1060 x 600 x 1530 mm	1000 x 600 mm	51,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.211	285,01
1060 x 700 x 1530 mm	1000 x 700 mm	60,0 kg	250 kg	160 mm	C-700.245	307,66
1260 x 800 x 1530 mm	1200 x 800 mm	73,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.245	337,37



Etagenwagen, hoch mit 5 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	850 x 500 mm	54,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.212	331,32
1060 x 600 x 1530 mm	1000 x 600 mm	68,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.212	363,25
1060 x 700 x 1530 mm	1000 x 700 mm	80,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.246	379,8
1260 x 800 x 1530 mm	1200 x 800 mm	101,5 kg	250 kg	160 mm	C-800.246	417,99



Etagenwagen, hoch mit 3 Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	815 x 455 mm	45,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.213	414,71
1060 x 600 x 1530 mm	965 x 555 mm	56,0 kg	250 kg	160 mm	C-600.213	453,80
1060 x 700 x 1530 mm	965 x 655 mm	65,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.247	473,16
1260 x 800 x 1530 mm	1165 x 755 mm	80,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.247	527,27



Etagenwagen, hoch mit 5 Tablett

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Tablett zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Tablett Höhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
910 x 500 x 1530 mm	815 x 455 mm	60,0 kg	250 kg	160 mm	C-500.214	515,55
1060 x 600 x 1530 mm	965 x 555 mm	72,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.214	566,99
1060 x 700 x 1530 mm	965 x 655 mm	85,5 kg	250 kg	160 mm	C-700.248	594,10
1260 x 800 x 1530 mm	1165 x 755 mm	105,0 kg	250 kg	160 mm	C-800.248	671,55



Etagenwagen, hoch mit Totmannbremse

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden zum Einhängen, variabel herausnehmbar; Rohrschiebegriff mit Totmannsteuerung; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Totmannbremse und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1260 x 610 x 1530 mm	1000 x 600 mm	56,5 kg	250 kg	160 mm	C-600.265	477,10

Etagenwagen, neigbare Etagenböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; oder aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



Etagenwagen mit 2 Holzböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1235 mm	1355 x 550 mm	56,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.200	430,14
1760 x 650 x 1275 mm	1605 x 650 mm	64,5 kg	400 kg	200 mm	C-640.200	458,95



Etagenwagen mit 3 Holzböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1535 mm	1355 x 550 mm	72,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.201	519,69
1760 x 650 x 1575 mm	1605 x 650 mm	87,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.201	560,85



Etagenwagen mit 4 Holzböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1815 mm	1355 x 550 mm	87,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.201	611,23
1760 x 650 x 1855 mm	1605 x 650 mm	101,5 kg	400 kg	200 mm	C-640.201	682,26



Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Eihängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
-----------------	------------	---------	----------	-------	----------	---------

1510 x 550 x 1235 mm	1355 x 550 mm	47,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.223	473,16
1760 x 650 x 1275 mm	1605 x 650 mm	56,5 kg	400 kg	200 mm	C-640.223	520,90



Wagen und Etagenböden verzinkte Ausführung

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen galvanisch verzinkt; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1233 mm	1355 x 550 mm	47,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.224	503,93
1760 x 650 x 1275 mm	1605 x 650 mm	56,5 kg	400 kg	200 mm	C-640.224	581,37



Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1535 mm	1355 x 550 mm	59,5 kg	250 kg	160 mm	C-540.225	555,64
1760 x 650 x 1575 mm	1605 x 650 mm	66,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.225	606,78



Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden verzinkt

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen galvanisch verzinkt; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1535 mm	1355 x 550 mm	59,5 kg	250 kg	160 mm	C-540.226	596,70
1760 x 650 x 1575 mm	1605 x 650 mm	66,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.226	663,2



Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1510 x 550 x 1815 mm	1355 x 550 mm	71,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.212	661,73
1760 x 650 x 1855 mm	1605 x 650 mm	79,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.212	781,78



Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, verzinkt. Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen galvanisch verzinkt; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
-----------------	------------	---------	----------	-------	----------	---------

1510 x 550 x 1815 mm	1355 x 550 mm	71,0 kg	250 kg	160 mm	C-540.218	702,85
1760 x 650 x 1855 mm	1605 x 650 mm	79,0 kg	400 kg	200 mm	C-640.218	835,46

Etagenwagen mit Böden und Gitterwänden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



Etagenwagen, niedrig mit 2 Wänden und 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirnwände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1035 x 520 x 1180 mm	850 x 500 mm	55,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.235	286,44
1185 x 620 x 1220 mm	1000 x 600 mm	63,0 kg	500 kg	200 mm	sw-600.235	302,36
1185 x 720 x 1220 mm	1000 x 700 mm	67,5 kg	500 kg	200 mm	sw-700.215	319,01
1385 x 820 x 1220 mm	1200 x 800 mm	79,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.215	348,82



Etagenwagen niedrig mit 3 Wänden und 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswand vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswand einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 525 x 1180 mm	850 x 500 mm	59,0 kg	400 kg	160 mm	sw-500.307	339,49
1190 x 625 x 1220 mm	1000 x 600 mm	66,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.307	371,32
1190 x 725 x 1220 mm	1000 x 700 mm	70,5 kg	500 kg	200 mm	sw-700.303	407,49
1390 x 825 x 1220 mm	1200 x 800 mm	85,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.303	439,37



Etagenwagen, niedrig mit 4 Wänden und 3 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 540 x 1180 mm	850 x 500 mm	61,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.460	421,82
1190 x 640 x 1220 mm	1000 x 600 mm	73,0 kg	500 kg	200 mm	sw-600.460	457,25
1190 x 740 x 1220 mm	1000 x 700 mm	76,5 kg	500 kg	200 mm	sw-700.460	498,04
1390 x 840 x 1220 mm	1200 x 800 mm	92,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.460	534,00



Etagenwagen, hoch mit 2 Wänden und 4 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirnwände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1035 x 520 x 1780 mm	850 x 500 mm	64,0 kg	400 kg	160 mm	sw-500.236	396,78
1185 x 620 x 1820 mm	1000 x 600 mm	81,0 kg	500 kg	200 mm	sw-600.236	429,14
1185 x 720 x 1820 mm	1000 x 700 mm	84,0 kg	500 kg	200 mm	sw-700.216	467,17
1385 x 820 x 1820 mm	1200 x 800 mm	102,5 kg	500 kg	200 mm	sw-800.216	523,77



Etagenwagen hoch mit 2 Wänden und 5 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirnwände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1035 x 520 x 1780 mm	850 x 500 mm	70,0 kg	400 kg	160 mm	sw-500.237	436,03
1185 x 620 x 1820 mm	1000 x 600 mm	87,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.237	468,18
1185 x 720 x 1820 mm	1000 x 700 mm	95,5 kg	500 kg	200 mm	sw-700.217	511,41
1385 x 820 x 1820 mm	1200 x 800 mm	110,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.217	580,36



Etagenwagen, hoch mit 3 Wänden und 4 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswand vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswand einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 525 x 1780 mm	850 x 500 mm	73,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.304	503,93
1190 x 625 x 1820 mm	1000 x 600 mm	86,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.304	525,68
1190 x 725 x 1820 mm	1000 x 700 mm	91,0 kg	500 kg	200 mm	sw-700.304	560,85
1390 x 825 x 1820 mm	1200 x 800 mm	103,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.304	625,66



Etagenwagen, hoch mit 4 Wänden und 4 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 540 x 1780 mm	850 x 500 mm	83,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.311	593,04
1190 x 640 x 1820 mm	1000 x 600 mm	96,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.311	621,69
1190 x 740 x 1820 mm	1000 x 700 mm	101,0 kg	500 kg	200 mm	sw-700.311	658,60

1390 x 840 x 1820 mm	1200 x 800 mm	113,0 kg	500 kg	200 mm	sw-800.311	727,51
----------------------	---------------	----------	--------	--------	------------	--------



Etagenwagen, hoch mit 3 Wänden und 5 Böden

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswand vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswand einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad D	Art. Nr.	Preis €
1040 x 525 x 1780 mm	850 x 500 mm	78,5 kg	400 kg	160 mm	sw-500.305	543,18
1190 x 625 x 1820 mm	1000 x 600 mm	91,5 kg	500 kg	200 mm	sw-600.305	564,40
1190 x 725 x 1820 mm	1000 x 700 mm	96,0 kg	500 kg	200 mm	sw-700.305	605,08
1390 x 825 x 1820 mm	1200 x 800 mm	108,0	500 kg	200 mm	sw-800.305	682,26

