

Bestell- und Preisliste für Etagenwagen



Etagenwagen Wagen mit Böden.

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion D. 26,9 x 1,75. Fest verschweißt - Superlackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und Korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 930, Gesamthöhe 1070. Tragkraft 150 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläch L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7311	980 x 500 mm	800 x 500 mm	190/550/920 mm	213,00	
GA 08-7312	1180 x 500 mm	1000 x 500 mm	190/550/920 mm	231,00	

Lieferung frei Haus



Etagenwagen Wagen mit Kästen

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Superlackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und Korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 930, Gesamthöhe 1070. Tragkraft 150 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7321	980 x 500 mm	800 x 500 mm	190/550/920 mm	244,00	
GA 08-7322	1180 x 500 mm	1000 x 500 mm	190/550/920 mm	263,00	

Lieferung frei Haus



Etagenwagen 3 Wände

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion D. 26,9 x 1,75. Fest verschweißt - Superlackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und Korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen m mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 930, Gesamthöhe 1070. Tragkraft 150 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7331	980 x 500 mm	800 x 490 mm	190/550/920 mm	286,00	
GA 08-7332	1180 x 500 mm	1000 x 490 mm	190/550/920 mm	304,00	

Lieferung frei Haus



Tischwagen mit Gitterwänden, 2 Seiten

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 930, Gesamthöhe 1070. Tragkraft 150 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7341	980 x 500 mm	800 x 500 mm	190/550/920 mm	244,00	
GA 08-7342	1180 x 500 mm	1000 x 500 mm	190/550/920 mm	258,00	

Lieferung frei Haus



Tischwagen mit Gitterwänden, 3 Seiten

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwan- de: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor - Räder-Standardaus- rüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 930, Gesamthöhe 1070. Tragkraft 150 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7351	980 x 500 mm	800 x 490 mm	190/550/920 mm	277,00	
GA 08-7352	1180 x 500 mm	1000 x 490 mm	190/550/920 mm	295,00	

Lieferung frei Haus

Etagenwagen Tischwagen Henkel gerade 2 Etagen

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwan- de: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor kunststoffbeschichtet - Räder-Standardaus- rüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 810. Tragkraft 250 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7423	990 x 500 mm	790 x 490 mm	190/820 mm	201,00	
GA 08-7424	1190 x 600 mm	990 x 590 mm	190/820 mm	219,00	

Lieferung frei Haus

Etagenwagen Tischwagen Henkel gerade 3 Etagen

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwan- de: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor kunststoffbeschichtet - Räder-Standardaus- rüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 810. Tragkraft 250 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7433	990 x 500 mm	790 x 490 mm	190/505/820 mm	228,00	
GA 08-7434	1190 x 600 mm	990 x 590 mm	190/505/820 mm	255,00	

Lieferung frei Haus

Etagenwagen Tischwagen Henkel nach oben 2 Etagen

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwan- de: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor kunststoffbeschichtet - Räder-Standardaus- rüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 930. Tragkraft 250 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7425	910 x 500 mm	790 x 490 mm	190/730 mm	201,00	
GA 08-7426	1110 x 600 mm	990 x 590 mm	190/730 mm	219,00	

Lieferung frei Haus

Etagenwagen Tischwagen Henkel nach oben 3 Etagen

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwan- de: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor kunststoffbeschichtet - Räder-Standardaus- rüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau, Schiebegriffhöhe 980. Tragkraft 250 kg, Rad-Durchmesser 125 mm.

Artikel- Nr.	Außenmaß L x B	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Preis €	Bestellung
GA 08-7435	910 x 500 mm	790 x 490 mm	190/470/790 mm	228,00	
GA 08-7436	1110 x 600 mm	990 x 590 mm	190/470/790 mm	255,00	

Lieferung frei Haus



Etagenwagen hoch 3 oder 5 Etagen

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion D. 26,9 x 1,75. Fest verschweißt - Superlackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und Korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Gesamthöhe 1500 mm. Kastenhöhe: 20 mm - Etagenhöhe / 5 Böden - 235/480/750/1030/1310 mm. Etagenhöhe / 3 Böden - 235/750/1310 mm. Maximale Belastung pro Etagenboden oder -kasten: 50 kg. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau. Tragkraft 250 kg, Rad-Durchmesser 160 mm.

Artikel Nr.	Ladefläche L x B	Anzahl der Ladeflächen	Preise €	Bestellung
GA 08-7235	800 x 500 mm	3	286,00	
GA 08-7236	1000 x 600 mm	3	308,00	
GA 08-7255	800 x 500 mm	5	354,00	
GA 08-7256	1000 x 600 mm	5	406,00	

Lieferung frei Haus



Etagenwagen hoch 3 oder 5 Etagen

mit Rahmung der einzelnen Etagen, damit nichts herausrollen kann, Abb. Links: 5 Ladeflächen. Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion D. 26,9 x 1,75. **Fest verschweißt** - Superlackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und Korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Gesamthöhe 1500 mm. Kastenhöhe: 20 mm - Etagenhöhe / 5 Böden - 235/480/750/1030/1310 mm. Etagenhöhe / 3 Böden - 235/750/1310 mm, Maximale Belastung pro Etagenboden oder -kasten: 50 kg. Tragkraft 250 kg, Rad-Durchmesser 160 mm.

Artikel Nr.	Ladefläche L x B	Anzahl der Ladeflächen	Preise €	Bestellung
GA 08-7245	775 x 475 mm	3	423,00	
GA 08-7246	1000 x 575 mm	3	466,00	
GA 08-7265	775 x 475 mm	5	539,00	
GA 08-7266	1000 x 575 mm	5	591,00	

Lieferung frei Haus



Etagenwagen höhenverstellbar mit Böden

wie oben beschrieben, jedoch: Etagen variabel in Teilung von 100 mm einsetzbar. Grundmodell ohne Etagenböden. Etagenböden und Grundboden wahlweise als Böden oder Kästen ausgeführt. Etagenböden bzw. -kästen einzeln nachrüstbar. Max. Belastung pro Etagenboden oder -kasten 50 kg. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau. Tragkraft 500 kg, Rad-Durchmesser 200 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager.

Artikel Nr.	Ladefläche mm L x B	Anzahl der Ladeflächen	Preise €	Bestellung
GA 08-7371	1000 x 700	optional	341,00	
GA 08-7372	1200 x 800	optional	386,00	

Böden

GA 08-7371B	für Art. Nr. GA 08-7371		39,00	
GA 08-7372B	für Art. Nr. GA 08-7372		45,00	



Etagenwagen höhenverstellbar mit Böden

wie oben beschrieben, jedoch: Etagen variabel in Teilung von 100 mm einsetzbar. Grundmodell ohne Etagenböden. Etagenböden und Grundboden wahlweise als Böden oder Kästen ausgeführt. Etagenböden bzw. -kästen einzeln nachrüstbar. Max. Belastung pro Etagenboden oder -kasten 50 kg. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau. Tragkraft 500 kg, Rad-Durchmesser 200 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager.

Artikel Nr.	Ladefläche L x B	Anzahl der Ladeflächen	Preise €	Bestellung
GA 08-7361	975 x 675	optional	441,00	
GA 08-7362	1175 x 775	optional	511,00	

Kästen

GA 08-7361K	für Art. Nr. GA 08-7361		57,00	
GA 08-7362K	für Art. Nr. GA 08-7362		65,00	



Hohe Etagenwagen mit Griff, 4 Böden

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor kunststoffbeschichtet - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Schiebegriffhöhe 1060 mm Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau.

Produktinfo: Die drei Etagenböden sind herausnehmbar. Bei den Etagenwagen ohne Gitter sind stirnseits zwischen den einzelnen Etagen zusätzliche Winkelauflagen eingeschweißt, um dort zusätzliche oder die bereits vorhandenen Etagenböden einlegen zu können. Max. Belastung pro losem Boden: 50 kg. Tragkraft 500 kg, Rad-Durchmesser 200 mm.

Artikel- Nr.	Ladefläche L x B	Ladeflächen	Etagenhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7607	1000 x 700	4	280/680/1080/1480	427,00	
GA 08-7608	1200 x 800	4	280/680/1080/1480	450,00	

Lieferung frei Haus



Etagenwagen mit Griff u. Gitter

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor kunststoffbeschichtet - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Die drei Etagenböden sind herausnehmbar. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 500 kg, Rad-Durchmesser 200 mm.

Artikel- Nr.	Ladefläche L x B	Ladeflächen	Etagenhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7617	1000 x 700	4	280/680/1080/1480	455,00	
GA 08-7618	1200 x 800	4	280/680/1080/1480	491,00	

Lieferung frei Haus



Hohe Etagenwagen höhenverstellbare Böden

Qualitätsmerkmale: Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt - Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und korrosionsfest. - Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF- Platten - Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor kunststoffbeschichtet - Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau. Grundmodell ohne lose Etagenböden. Etagenböden variabel mit Teilung von 100 mm in Gitterstirnwände einhängbar. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Rad-Durchmesser 200 mm.

Artikel- Nr.	Traglast	Ladefläche LxB	Ladeflächen	Außenmaße	Preis €	Bestellung
GA 08-7627	500 kg	1000 x 700 mm	optional	1200 x 700 mm	424,00	
GA 08-7628	500 kg	1200 x 800 mm	optional	1400 x 800 mm	450,00	

Etagenböden mit Halterung

GA 08-7621	50 kg	Ladefläche 975 x 690 mm		52,00	
GA 08-7622	50 kg	Ladefläche 1175 x 790 mm		61,00	



Etagenwagen Klappetagen

Produktinfo: Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden großer Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen. Alle sind immer am Wagen, gehen nicht verloren und müssen nicht erst gesucht werden. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 500 kg, Rad-Durchmesser 200 mm. mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager.

Artikel- Nr.	Ladefläche L x B	Klapp-Etagen	Etagenhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7807	1000 x 800 mm	3	280/680/1080/1480 mm	469,00	
GA 08-7808	1200 x 800 mm	3	280/680/1080/1480 mm	491,00	



Etagenwagen Klappetagen

Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 500 kg, Rad-Durchmesser 200 mm. mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager.

Artikel- Nr.	Ladefläche L x B	Klapp-Etagen	Etagenhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7817	1000 x 800 mm	3	280/680/1080/1480 mm	497,00	
GA 08-7818	1200 x 800 mm	3	280/680/1080/1480 mm	533,00	

Lieferung frei Haus

