



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestellformular Arbeitspodeste

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121,  
DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



### Kunststoff-Rolltritt

Mit 3 Federrollen leicht zu verschieben. Automatische Absenkung unter Belastung mit Brems- und Abweisring. Hohe Standsicherheit durch rutschfeste, bequeme Standfläche. Aus stabilem wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert. Farbe: RAL 7035 Lichtgrau.

Arbeitshöhe	Höhe Belastet	Höhe unbelastet	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,50 m	0,43 m	0,44 m	3,6 kg	GST-50001	69,00	



### Aluminium-Klapptreppe

Mit einem Handgriff zusammenklappbar, kräftige Doppelholme mit rutschfestem Stufenbelag (205 x 360 mm) und rutschfesten Leiterschuh. Zusammengeklappt nur 85 mm tief.

Arbeitshöhe	Oberste Stufe	Außenbreite	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,40 m	0,42 m	0,55 m	2	5,0 kg	GST 55002	172,00	
2,70 m	0,64 m	0,57 m	3	7,0 kg	GST 55003	227,00	



### Aluminium-Klapptreppe mit klappbarem Bügel

Mit praktischer Ablageschale.

Mit einem Handgriff zusammenklappbar, kräftige Doppelholme mit rutschfestem Stufenbelag (205 x 360 mm) und rutschfesten Leiterschuh. Zusammengeklappt nur 125 mm tief.

Arbeitshöhe	Podesthöhe	Außenbreite	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,70	0,64	0,55	3	9	GST 53103	271,00	
2,90	0,86	0,57	4	11,5	GST 53104	329,00	
3,10	1,10	0,59	5	13,5	GST 53105	382,00	



### Aluminium-Arbeitspodest, einseitig begehbar, klappbar

Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, obere Trittfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil, rutschsichere nivello®-Leiterschuh, Podest klappbar.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,70 m	3,00 m
<b>Podesthöhe</b>	m	0,72 m	0,96 m
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,76 x 0,80 m	0,92 x 0,83 m
<b>Transportmaß B x T</b>	m	0,96 x 0,80 x 0,17 m	1,21 x 0,83 x 0,17
<b>Stufenanzahl</b>		3	4
<b>Gewicht</b>	kg	7,5 kg	8,9 kg
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50006	GST-50007
<b>Preis</b>	€	330,00	403,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl		



### Stufen-Stehpodest, klappbar, beidseitig begehbar

Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil, Kunststoffschuhe, Podest klappbar.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,46	2,69	2,93
<b>Podesthöhe</b>	m	0,46	0,69	0,93
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,62 x 0,56	0,79 x 0,59	0,96 x 0,62
<b>Transportmaß B x T</b>	m	0,33 x 0,54	0,33 x 0,78	0,33 x 1,05
<b>Stufenanzahl</b>		2 x 2	2 x 3	2 x 4
<b>Gewicht</b>	kg	4,7	6,1	7,7
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50094	GST-50095	GST-50096
<b>Preis</b>	€	168,00	212,00	271,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl			



### Aluminium-Montagetritt starr

Besonders stabile Konstruktion aus Aluminium- Rechteckrohrholmen für eine Belastung bis 300 kg. 200 mm tiefe Stufen, rutschsicher geriffelt. Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden.

Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage. Aufbauanleitung liegt bei.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,40	2,60	2,80	3,00
<b>Podesthöhe</b>	m	0,40	0,60	0,80	1,00
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,57 x 0,55	0,60 x 0,77	0,64 x 1,00	0,67 x 1,23
<b>Trittfläche oben B x T</b>	m	0,50 x 0,30	0,50 x 0,30	0,50 x 0,30	0,50 x 0,30
<b>Stufenanzahl</b>		2	3	4	5
<b>Gewicht</b>	kg	8,0	10,0	12,5	15,0
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50172	GST-50173	GST-50174	GST-50175
<b>Preis</b>	€	261,00	317,00	384,00	452,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl				



### Aluminium-Montagetritt starr mit Handlauf

Besonders stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Belastung bis 300 kg.

200 mm tiefe Stufen, rutschsicher geriffelt. Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden. Hohe Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf.

Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage, Aufbauanleitung liegt bei.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,40	2,60	2,80	3,00
<b>Podesthöhe</b>	m	0,40	0,60	0,80	1,00
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,57 x 0,55	0,60 x 0,77	0,64 x 1,00	0,67 x 1,23
<b>Stufenanzahl</b>		2	3	4	5
<b>Gewicht</b>	kg	11,00	13,0	15,5	18,0
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50178	GST-50179	GST-50180	GST-50181
<b>Preis</b>	€	355,00	410,00	476,00	544,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl				



### Aluminium-Arbeitspodest, einseitig begehbar

Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt.

Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr. Oberste Trittfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,50	2,70	3,00
<b>Podesthöhe</b>	m	0,49	0,73	0,97
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,54 x 0,53	0,59 x 0,77	0,64 x 1,00
<b>Trittfläche oben B x T</b>	m	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30
<b>Stufenanzahl</b>		2	3	4
<b>Gewicht</b>	kg	5,3	7,9	10,5
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50050	GST-50051	GST-50052
<b>Preis</b>	€	181,00	224,00	269,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl			



### Aluminium-Arbeitspodest einseitig begehbar: Holz

**Stufen- und Plattformausführung: Holz.** Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr. Oberste Trittlfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,50	2,70	3,00
<b>Podesthöhe</b>	m	0,49	0,73	0,97
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,54 x 0,53	0,54 x 0,77	0,64 x 1,00
<b>Trittlfläche oben B x T</b>	m	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30
<b>Stufenanzahl</b>		2	3	4
<b>Gewicht</b>	kg	6,8	10,5	12,3
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	50056	50057	50058
<b>Preis</b>	€	249,00	329,00	417,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl			



### Aluminium-Arbeitspodest einseitig begehbar: Stahl-Gitterrost

**Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost.** Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr. Oberste Trittlfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,50	2,70	3,00
<b>Podesthöhe</b>	m	0,49	0,73	0,97
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,54 x 0,53	0,59 x 0,77	0,64 x 1,00
<b>Trittlfläche oben B x T</b>	m	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30
<b>Stufenanzahl</b>		2	3	4
<b>Gewicht</b>	kg	7,9	11,8	15,0
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50053	GST-50054	GST-50055
<b>Preis</b>	€	204,00	273,00	328,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl			



### Aluminium-Arbeitspodest beidseitig begehbar: Aluminium geriffelt

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

**Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt.** Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr. Oberste Trittlfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,50	2,70	3,00
<b>Podesthöhe</b>	m	0,49	0,73	0,97
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,54 x 0,73	0,59 x 1,15	0,64 x 1,50
<b>Trittlfläche oben B x T</b>	m	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30
<b>Stufenanzahl</b>		2 x 2	2 x 3	2 x 4
<b>Gewicht</b>	kg	6,9	11,00	15,5
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50059	GST-50060	GST-50061
<b>Preis</b>	€	227,00	298,00	371,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl			



### Aluminium-Arbeitspodest beidseitig begehbar: Holz

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

**Stufen- und Plattformausführung: Holz.** Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr. Oberste Trittlfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei.

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,50	2,70	3,00
<b>Podesthöhe</b>	m	0,49	0,73	0,97
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,54 x 0,73	0,59 x 1,15	0,64 x 1,50
<b>Trittlfläche oben B x T</b>	m	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30
<b>Stufenanzahl</b>		2 x 2	2 x 3	2 x 4
<b>Gewicht</b>	kg	9,5	13,3	19,5
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50065	GST-50066	GST-50067
<b>Preis</b>	€	335,00	477,00	624,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl			



### Aluminium-Arbeitspodest beidseitig begehbar: Stahl-Gitterrost

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

**Stufen- und Plattformausführung:** Stahl-Gitterrost. Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr. Oberste Trittpläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei

<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,50	2,70	3,00
<b>Podesthöhe</b>	m	0,49	0,73	0,97
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,54 x 0,73	0,59 x 1,15	0,64 x 1,50
<b>Trittpläche oben B x T</b>	m	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30
<b>Stufenanzahl</b>		2 x 2	2 x 3	2 x 4
<b>Gewicht</b>	kg	11,1	16,3	23,0
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50062	GST-50063	GST-50064
<b>Preis</b>	€	273,00	370,00	466,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl			



### Zubehör

1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm. Zum selbst Anbau.

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis	Bestellung
Passend für Podeste mit 2 Stufen	GST-50068	172,00 €	
Passend für Podeste mit 3 - 4 Stufen	GST-50069	172,00 €	



### Aluminium-Arbeitsdielen klappbar

Stabile Konstruktion, trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte, Füße klappbar mittels Schnellverschlüssen, massive Beschläge.

Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1700 x 600 mm). Auf- und Abstieg über 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.

Die maximale Belastung von 300 kg erlaubt das gleichzeitige Arbeiten von 2 Personen und bietet ausreichend Kapazität für Arbeitsgeräte und -material.

Stufenabstand 235 mm.

<b>Arbeitshöhe bis ca.</b>	m	2,70
<b>Plattformgröße B x T</b>	m	1,70 x 0,60
<b>Plattformhöhe B x T</b>	m	0,69
<b>Transportmaße</b>	m	1,70 x 0,66 x 0,19 ( B x H x T )
<b>Gewicht</b>	kg	19,9
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-30408
<b>Preis</b>	€	464,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl	

\*inkl. Deckbrett



### Aluminium-Arbeitsdielen mit Klappfüßen

Stabile Konstruktion, Dielen aus Aluminium-Warzenblech, Füße klappbar, rutschfeste Kunststoffschuhe. Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche.

<b>Arbeitshöhe bis ca.</b>	m	2,50	2,70
<b>Plattformgröße B x T</b>	m	1,30 x 0,29	2,33 x 0,70
<b>Plattformhöhe B x T</b>	m	0,50	0,70
<b>Transportmaße</b>	m	1,30 x 0,45 x 0,11	1,74 x 0,70 x 0,11
<b>Gewicht</b>	kg	7,5	150,0
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-30404	10,3
<b>Preis</b>	€	287,00	398,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl		



### Modulares Arbeitspodest

Vielseitige Konstruktion in geschweißter Ausführung mit Rechteckrohrholmen aus Aluminium.

Stufen aus Aluminium-Warzenblech. Stufenabmessungen: 555 x 250 mm. Kunststoffschuhe an den Holmenden.

Das Grundmodul lässt sich mit einem Zusatzmodul individuell erweitern. Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Grundmodul verwendbar. Einfache Montage. Aufbauanleitung liegt bei.

Für wechselnde Einsatzorte sind Rollen als Zusatzausstattung verfügbar, für den stationären Einsatz optional Bodenwinkel.

Wollen Sie einen individuellen Überstieg? Mit unserem Überstiegsmodul 50415 zum Preis von 156,00 EUR (ohne MwSt.) können Sie zwei Arbeitspodeste miteinander verbinden und Sie erhalten einen Laufsteg mit beidseitigem Zugang.



		Grundmodul	Erweiterungsmodul
<b>Arbeitshöhe</b>	m	2,40	2,40
<b>Podesthöhe</b>	m	0,40	0,40
<b>Grundfläche B x T</b>	m	0,63 x 0,56	0,60 x 0,33
<b>Stufenanzahl</b>		2	2. Stufe
<b>Gewicht</b>	kg	5,3	3,5
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50410	GST-50411
<b>Preis</b>	€	209,00	91,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl		



### Zubehör

Zum selbst Anbau.

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis	Bestellung
Bodenbefestigungswinkel (1 Satz = 2 Stück)	GST-50419	22,00	
Bockrollen Ø 50 mm (1 Satz = 2 Stück)	GST-50418	25,00	



### Arbeitspodest stapelbar

Stabile, verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion. Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech. Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden. Großflächige Standflächen auf 3 Stufen, platzsparende Aufbewahrung, da sicher ineinander stapelbar.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

<b>Arbeitshöhe bis ca.</b>	m	2,70
<b>Podesthöhe</b>	m	0,68
<b>Trittfläche oben B x T</b>	m	0,50 x 1,00
<b>Transportmaße</b>	m	0,97 x 1,30 x 0,68 (B x H x T)
<b>Gewicht</b>	kg	18,5
<b>Bestell-Nr.</b>	Art.-Nr.	GST-50093
<b>Preis</b>	€	997,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl	

\*inkl. Deckbrett



### Aluminium-Arbeitspodest fahrbar

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Besonders stabile Ausführung, Kräftige Rechteckrohrholme, Plattformtiefe 400 mm  
Im Raster von 200 mm erweiterbar. Mit 2 Schiebegriffen und 2 Bockrollen Ø 125 mm  
Rutschfeste Leiterschuhe. Neigung 45°.

#### Ausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,39 m	0,59 m	0,79 m	0,99 m
Ausladung	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m
Stufenanzahl	2	3	4	5

#### Ausführung: Stahl-Gitterrost

2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
0,39 m	0,59 m	0,79 m	0,99 m
0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m
2	3	4	5

#### Stufenbreite 600 mm

Gewicht ca. kg	16,0	20,0	25,0	29,0
Bestell-Nr.	GST-50011	GST-50012	GST-50013	GST-50014
Preis €	765,00	904,00	975,00	1108,00

23,0	31,0	38,0	44,0
GST-50430	GST-50431	GST-50432	GST-50433
882,00	1027,00	1101,00	1235,00

#### Stufenbreite 800 mm

Gewicht ca. kg	18,0	22,0	28,0	33,0
Bestell-Nr.	GST-50015	GST-50016	GST-50017	GST-50018
Preis €	800,00	955,00	1035,00	1176,00

28,0	38,0	46,0	55,0
GST-50434	GST-50435	GST-50436	GST-50437
918,00	1077,00	1160,00	1302,00

#### Stufenbreite 1000 mm

Gewicht ca. kg	20,0	25,0	33,0	38,0
Bestell-Nr.	GST-50019	GST-50020	GST-50021	GST-50022
Preis €	818,00	1007,00	1097,00	1242,00

33,0	45,0	55,0	63,0
GST-50438	GST-50439	GST-50440	GST-50441
998,00	1131,00	1253,00	1411,00



#### Beschreibung

Seitliches Geländer, einseitig passend für 2 Stufen  
Seitliches Geländer, einseitig passend für 3 Stufen  
Seitliches Geländer, einseitig passend für 4 Stufen  
Seitliches Geländer, einseitig passend für 5 Stufen

Stirnseitiges Geländer, 600mm breit  
Stirnseitiges Geländer, 800mm breit  
Stirnseitiges Geländer, 1000mm breit

#### Bestell-Nr.

GST-50023 217,00  
GST-50024 221,00  
GST-50025 233,00  
GST-50026 323,00

GST-50027 195,00  
GST-50028 207,00  
GST-50029 217,00

#### Bestellung



### Aluminium-Arbeitspodest starr

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



50031



50008



50009



50010



50009

Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,59 x 0,37	0,70 x 0,62	0,74 x 0,88	0,79 x 1,13	0,83 x 1,39
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
Bestell-Nr.	GST-50031	GST-50008	GST-50009	GST-50010	GST-50035
Preis €	98,00	181,00	257,00	328,00	425,00

#### Zubehör

1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	50036	186,00
1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	50041	54,00
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	50042	81,00

\* nicht für Bestell-Nr. 50031



## Aluminium-Arbeitspodest starr, mit Handlauf

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Hohe Sicherheit durch 600 mm hohen einseitigen Handlauf.

Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



50043



50044



50045



50044 mit 50041

Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe m	1,50	1,70	1,90
Grundfläche B x T m	0,74 x 0,88	0,79 x 1,13	0,83 x 1,39
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht ca. kg	10,2	13,2	16,2
Bestell-Nr.	GST-50043	GST-50044	GST-50045
Preis €	326,00	397,00	494,00

### Zubehör

1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	GST-50036	186,00
1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	GST-50041	54,00
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	GST-50042	81,00



## Aluminium-Arbeitspodest R13 starr

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R 13.

Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



51030



51031



51032



51033



51034

Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,59 x 0,37	0,70 x 0,65	0,75 x 0,88	0,79 x 1,14	0,83 x 1,34
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Bestell-Nr.	GST-51030	GST-51031	GST-51032	GST-51033	GST-51034
Preis €	187,00	377,00	499,00	625,00	796,00

### Zubehör

1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	GST-50036	186,00
1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	GST-50041	54,00
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	GST-50042	81,00



## Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, mit Handlauf

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium. Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R 13. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Hohe Sicherheit durch einen ca. 600 mm hohen einseitigen Handlauf. Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,75 x 0,88	0,79 x 1,14	0,83 x 1,34
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht ca. kg	10,5	13,5	16,5
Bestell-Nr.	GST-51036	GST-51037	GST-51038
Preis €	572,00	698,00	869,00

### Zubehör

1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	GST-50036	186,00
1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	GST-50041	54,00
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	GST-50042	81,00



## Aluminium-Arbeitspodest fahrbar, mit Stahl-Gitterrost

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



51018



51019



51020



51021

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,69 x 0,73	0,73 x 0,97	0,78 x 1,21	0,82 x 1,46
Stufenanzahl	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	8,0	12,0	16,0	18,0
Bestell-Nr.	GST-51018	GST-51019	GST-51020	GST-51021
Preis €	358,00	476,00	596,00	758,00

### Zubehör

1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	GST-50042	81,00
--	-----------	-------





## Aluminium-Arbeitspodest fahrbar, mit Stahl-Gitterrost mit Handlauf

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. Hohe Sicherheit durch einen ca. 600 mm hohen einseitigen Handlauf. Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



51023



51024



51025



51024

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	2,60	2,80	3,00
<b>Podesthöhe m</b>	0,60	0,80	1,00
<b>Grundfläche B x T m</b>	0,73 x 0,97	0,78 x 1,21	0,82 x 1,46
<b>Stufenanzahl</b>	3	4	5
<b>Gewicht ca. kg</b>	14,0	18,0	20,0
<b>Bestell-Nr.</b>	GST-51023	GST-51024	GST-51025
<b>Preis €</b>	545,00	665,00	827,00

### Zubehör

1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	GST-50042	81,00
--	-----------	-------



## Bestell- oder Anfrageformular

### Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

### Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%  Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

### Verandadresse (falls abweicht)

### Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	---

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>