



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestellformular Holz- und Kunststoffleitern

GS- bzw. bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121,

DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.

Holzleitern



Holz-Anlegeleiter

Holme aus astfreien Carolina-Pine, Sprossen aus Esche, verzapfte Sprossen- / Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.

Sprossenabstand 280 mm, Leiterbreite 420 mm.

Arbeitshöhe	m	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge	m	1,92	2,48	3,04	3,60	4,16
Holmhöhe	mm	65	65	65	70	70
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	5,0	5,8	6,7	8,4	9,8
Bestell-Nr.	GST-	33106	33108	33110	33112	33114
Preis	€	72,00	85,00	102,00	132,00	154,00
Bestellung	Anzahl					

Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse als Nachrüstsatz

Bestell-Nr.	GST-	-	-	-	30370	30370
Preis	€	-	-	-	74,00	74,00
Bestellung	Anzahl					



Holz-Stehleiter

Holme aus astfreien Carolina-Pine / Fichte, Sprossen aus Esche / Buche, verzapfte Sprossen- / Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche, stabiles Stahl-Hufeisenscharnier.

Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten.

Sprossenabstand 280 mm.

Arbeitshöhe	m	2,50	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20
Leiterlänge	m	1,23	1,51	1,79	2,07	2,34	2,91
Schrittlänge	m	0,83	0,99	1,09	1,25	1,30	1,50
Untere Außenbreite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68
Obere Außenbreite	m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht ca.	kg	5,5	7,6	10,3	10,8	14,7	17,9
Bestell-Nr.	GST-	33208	33210	33212	33214	33216	33220
Preis	€	87,00	102,00	120,00	134,00	152,00	188,00
Bestellung	Anzahl						

Kunststoffleitern



Kunststoff-Stehleiter beidseitig begehbar

Geprüft nach DIN EN 131.

Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen mit dauerhafter Stufen- / Holmverbindung. Holme aus GFK-Profil, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone. Stabile Metallscharniere und massive, langlebige Scharnierverschraubung.

Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

ergo-pad® Griffzone

Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 012 712 / 40 2008 004 650

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die ergo-pad® Griffzone aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher

und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Weiterer Pluspunkt: Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese – ohne zusätzlichen Handgriff – und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch – mit Grips.

Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von – 40 bis + 60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.

Arbeitshöhe	m	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
Leiterlänge	m	1,10	1,60	2,10	2,60	3,10
Untere Außenbreite	m	0,49	0,55	0,60	0,66	0,73
Sprossenanzahl		4	6	8	10	12
Gewicht ca.	kg	7,8	11,0	14,4	17,2	21,1
Bestell-Nr.	GST-	34108	34112	34116	34120	34124
Preis	€	306,00	357,00	444,00	526,00	612,00
Bestellung	Anzahl					



Kunststoff-Podestleiter fahrbar, klappbar

Entsprechend europäischer Norm DIN EN 131-7, DGUV Information 208-011 bzw. 208-012 (bisher BGI 637 bzw. GUV-I 637). Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, Holme aus GFK-Profil.

Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus GFK-Gitterrost. Beidseitiger Handlauf aus Aluminium (aus GFK auf Anfrage), dreiseitiges Plattformgeländer. Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen.

Einfach zusammenklappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere, platzsparende Aufbewahrung.

- Oben mit großer Ablageschale.
- Leiterbreite 650 mm.
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Arbeitshöhe	m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25
Plattformhöhe bis ca.	m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschließlich Geländer	m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Schrittlänge	m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite ca.	m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Stufenanzahl inkl. Plattform		5	6	7	8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	41,5	43,5	48,0	50,5	56,0	64,0	86,0
Bestell-Nr.	GST-	36305	36306	36307	36308	36310	36312	36314
Preis	€	2003,00	2090,00	2197,00	2262,00	2380,00	2577,00	2729,00
Bestellung	Anzahl							



Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter beidseitig begehbar

Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe. Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm. Hochfeste Sprossen- /Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Massive, langlebige Scharnierverschraubung

- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
- Sprossenabstand 280 mm, Leiterneigung 20°.
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Arbeitshöhe	m	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Leiterlänge	m	1,27	1,55	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07
Untere Außenbreite	m	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	73	73
Sprossenanzahl		4	5	6	8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5
Bestell-Nr.	GST-	36404	36405	36406	36408	36410	36412	36414
Preis	€	466,00	541,00	551,00	689,00	921,00	1077,00	1235,00
Bestellung	Anzahl							



Kunststoff-Anlegeleiter

Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

Holme aus GFK-Profil. Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.
- Sprossenabstand 280 mm
- Außenbreite 420 mm.

Arbeitshöhe	m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge	m	1,85	2,45	3,05	3,60	4,15
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	4,5	5,8	7,1	8,2	9,6
Bestell-Nr.	GST-	35006	35008	35010	35012	35014
Preis	€	196,00	248,00	307,00	357,00	403,00
Bestellung	Anzahl					

Kunststoff-Anlegeleiter mit Standtraverse

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 0,85 m breiter Standtraverse, beidseitig mit Leiterschuh für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Sprossenanzahl		6	8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	6,2	7,4	8,7	9,9	11,2
Bestell-Nr.	GST-	35306	35308	35310	35312	35314
Preis	€	351,00	404,00	460,00	513,00	557,00
Bestellung	Anzahl					

Kunststoff-Anlegeleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 0,85 m breiter 'roll-bar'-Traverse. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher. Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Sprossenanzahl		6	8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	6,8	8,1	9,4	10,6	11,9
Bestell-Nr.	GST-	35406	35408	35410	35412	35414
Preis	€	396,00	450,00	506,00	557,00	605,00
Bestellung	Anzahl					



Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig

Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

Stabile Metall-Führungsbeschläge, Holme aus GFK-Profil, Sprossen aus Aluminium, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

- Sprossenabstand 280 mm
- Außenbreite 420 mm.
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Bestell-Nr. 35108-35112

Schiebeleiter, Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar,

Bestell-Nr. 35112

oben mit Wandlaufrollen.

Bestell-Nr. 35214-35220

Seilzugleiter, Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfalhaken, oben mit Wandlaufrollen.

Arbeitshöhe	m	5,30	6,10	7,20	8,40	9,50	10,30	11,40
Leiterlänge (ausgefahren)	m	4,20	5,00	6,10	7,30	8,40	9,20	10,30
Leiterlänge (eingefahren)		2,45	3,05	3,60	4,20	4,70	5,30	5,80
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	98	98	98
Sprossenanzahl		2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht ca.	kg	13,3	15,7	18,9	24,5	39,0	44,5	48,5
Bestell-Nr.	GST-	35108	35110	35112	35214	35216	35218	35220
Preis	€	572,00	688,00	843,00	1072,00	1207,00	1407,00	1548,00
Bestellung	Anzahl							

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig mit Standtraverse

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter Standtraverse, beidseitig mit Leiterschuh für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Gewicht ca.	kg	14,9	17,4	20,5	26,0	41,0	46,0	50,5
Bestell-Nr.	GST-	335508	35510	35512	35514	35516	35518	35520
Preis	€	725,00	841,00	997,00	1229,00	1366,00	1562,00	1709,00
Bestellung	Anzahl							

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter 'roll-bar'-Traverse. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher. Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Gewicht ca.	kg	15,6	18,1	21,0	26,5	41,5	46,5	51,0
Bestell-Nr.	GST-	35608	35610	35612	35614	35616	35618	35620
Preis	€	771,00	887,00	1045,00	1276,00	1407,00	1614,00	1754,00
Bestellung	Anzahl							



Vollkunststoff-Anlegeleiter

Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe. Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm. Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

- Sprossenabstand 280 mm
- Außenbreite 420 mm
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Arbeitshöhe	m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge	m	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	5,9	7,5	9,2	10,9	12,5
Bestell-Nr.	GST-	36006	36008	36010	36012	36014
Preis	€	266,00	340,00	388,00	472,00	550,00
Bestellung	Anzahl					

Vollkunststoff-Anlegeleiter mit Standtraverse

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 0,85 m breiter Standtraverse, beidseitig mit Leiterschuh für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Gewicht ca.	kg	7,6	9,2	10,8	12,6	14,1
Bestell-Nr.	GST-	36806	36808	36810	36812	36814
Preis	€	422,00	494,00	546,00	628,00	706,00
Bestellung	Anzahl					

Vollkunststoff-Anlegeleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 0,85 m breiter 'roll-bar'-Traverse. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher. Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Gewicht ca.	kg	8,2	9,8	11,5	13,3	14,8
Bestell-Nr.	GST-	36906	36908	36910	36912	36914
Preis	€	466,00	538,00	587,00	617,00	748,00
Bestellung	Anzahl					



Vollkunststoff-Schiebe-Seilzugleiter 2-teilig

Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (1.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe, Beschläge aus Stahl verzinkt. Rutsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm. Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung, rutsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand 280 mm

Außenbreite 420 mm

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Bestell-Nr. 36108 bis 36112 Schiebeleiter:

Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Bestell-Nr. 36214 bis 36216 Seilzugleiter:

Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen.

Arbeitshöhe	m	5,20	6,30	7,40	8,30	9,40
Leiterlänge (ausgefahren)	m	4,18	5,29	6,41	7,25	8,36
Leiterlänge (eingefahren)	M	2,50	3,05	3,61	4,18	4,73
Holmhöhe	mm	73				98
Sprossenanzahl		2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht ca.	kg	16,1	19,2	22,3	28,5	44,5
Bestell-Nr.	GST-	36108	36110	36112	36114	36116
Preis	€	742,00	864,00	986,00	1229,00	1613,00
Bestellung						

Vollkunststoff-Schiebe-Seilzugleiter 2-teilig mit Standtraverse

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter Standtraverse, beidseitig mit Leiterschuh für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Gewicht ca.	kg	17,8	20,9	23,9	30,5	46,0
Bestell-Nr.	GST-	36608	36610	36612	36614	36616
Preis	€	898,00	1023,00	1148,00	1391,00	1770,00
Bestellung						

Vollkunststoff-Schiebe-Seilzugleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter 'roll-bar'-Traverse. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher. Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Gewicht ca.	kg	18,4	21,6	25,6	31,0	47,0
Bestell-Nr.	GST-	36708	36710	36712	36714	36716
Preis	€	947,00	1068,00	191,00	1434,00	1794,00
Bestellung						



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>