



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestellformular Rollgerüste

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbau-Ort und der Gerüsthöhe ab. Die Montage- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

### Zum Lieferumfang gehören folgende Einzelteile:

Bezeichnung	Einzel-Best-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück
Aufsteckrahmen 1,00 m	GST-27905	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00 m	GST-27904	2	2	4	4
Geländerrahmen 1,00 m	GST-27906	2	2	2	2
Geländer längs	GST-27955	2	2	2	4
Plattform mit Klappe	GST-27931	-	1	1	2
Bordbrett Stirnseite	GST-27913	-	2	2	2
Bordbrett Längsseite	GST-27943	-	2	2	2
Diagonalstrebe	GST-27937	2	4	4	4
Horizontalstrebe	GST-27935	2	2	2	2
Fahrbalken 1,50 m	GST-27143	-	2	2	2
Rollen 125 mm, Festst.. und Spindel	GST-27973	4	4	4	4
Antrittsbügel	GST-27940	1	1	1	1
		GST-161240	GST-161340	GST-161440	GST-161540



### Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken\*

Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen, hohe Stabilität, flexibel. Einfach in der Handhabung und lohnend in Preis/ Leistung.

Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.

Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m.

Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden.

Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich.  
\* Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

#### Technik in der Übersicht:

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0 kN / m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,50 m
- Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m / 0,75 x 2,45 m / 0,75 x 3,00 m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilten bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip = sichere Ersatzteilversorgung

#### Arbeitshöhe 4,50 m

Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	Gerüstgröße	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Bestellung
4,50 m	3,45 m	2,45 m	0,75 x 1,80 m	87,0	GST-170235	1978,00	
4,50 m	3,45 m	2,45 m	0,75 x 2,45 m	100,0	GST-171235	2107,00	
4,50 m	3,45 m	2,45 m	0,75 x 3,00 m	149,0	GST-172235	2171,00	

#### Arbeitshöhe 5,50 m

5,50	4,45 m	3,45	0,75 x 1,80 m	138,0	GST-170335	2742,00	
5,50	4,45 m	3,45	0,75 x 2,45 m	151,0	GST-171335	2877,00	
5,50	4,45 m	3,45	0,75 x 3,00 m	161,0	GST-172335	2947,00	

#### Arbeitshöhe 6,50 m

6,50	5,45	4,45	0,75 x 1,80 m	145,0	GST-170435	2968,00	
6,50	5,45	4,45	0,75 x 2,45 m	162,0	GST-171435	3109,00	
6,50	5,45	4,45	0,75 x 3,00 m	172,0	GST-172435	3185,00	



## Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken\* und Doppel-Plattform

Preiswertes, universell einsetzbares Standard-Gerüst mit besonders großformatiger Arbeitsfläche.

Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 1,35 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m.

Sicherer Stand durch breite Fahrbalken, Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen Ø 200 mm mit zentraler Lasteinleitung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.

Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüsse lässt sich das Gerüst ohne Werkzeug schnell auf- und abbauen. Geringes Gewicht der Einzelteile.

\*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

### Technik in der Übersicht:

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0 kN / m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,50 m
- Gerüstgrößen: 1,35 x 1,80 m / 1,35 x 2,45 m / 1,35 x 3,00 m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip = sichere Ersatzteilversorgung

### Arbeitshöhe 4,50 m

Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	Gerüstgröße	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Bestellung
4,50 m	3,45 m	2,45 m	1,35 x 1,80 m	110,0	GST-173235	2369,00	
4,50 m	3,45 m	2,45 m	1,35 x 2,45 m	130,0	GST-174235	2575,00	
4,50 m	3,45 m	2,45 m	1,35 x 3,00 m	170,0	GST-175235	2664,00	

### Arbeitshöhe 5,50 m

5,50	4,45 m	3,45	1,35 x 1,80 m	124,0	GST-173335	2813,00	
5,50	4,45 m	3,45	1,35 x 2,45 m	139,0	GST-174335	3025,00	
5,50	4,45 m	3,45	1,35 x 3,00 m	180,0	GST-175335	3120,00	

### Arbeitshöhe 6,50 m

6,50	5,45	4,45	1,35 x 1,80 m	173,0	GST-173435	3463,00	
6,50	5,45	4,45	1,35 x 2,45 m	194,0	GST-174435	3681,00	
6,50	5,45	4,45	1,35 x 3,00 m	210,0	GST-175435	3782,00	

### Arbeitshöhe 7,50 m

7,50	6,45	5,45	1,35 x 1,80 m	215,0	GST-173535	4527,00	
7,50	6,45	5,45	1,35 x 2,45 m	240,0	GST-174535	4919,00	
7,50	6,45	5,45	1,35 x 3,00 m	249,0	GST-175535	5075,00	

