



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Aluminium-Sprossenleitern

Preise zzgl. MwSt. und Versand

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121,
DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



Aluminium-Anlegeleiter

Stabile Rechteckrohr-Holme; beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen-/ Holmverbindung; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge	m	1,93	2,49	3,05	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe	m	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca.	kg	3,6	4,4	5,4	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Bestell-Nr.	GST-	10006	10008	10010	10012	10014	10016	10018	10020	10024
Preis	€	90,00	113,00	139,00	163,00	195,00	231,00	264,00	307,00	382,00
Bestellung	Anzahl									

Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse (ohne nivello®-Leiterschuh) als Nachrüstsatz.

Traversenbreite	mm	-	-	-	930	930	930	1200	1200	1200
Bestell-Nr.	GST-	-	-	-	10012	10014	10016	10018	10020	10024
Preis	€	-	-	-	68,00	68,00	67,00	71,00	72,00	72,00
Bestellung	Anzahl									



Aluminium-Anlegeleiter mit nivello® -Traverse

Stabile Rechteckrohr-Holme; beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen-/ Holmverbindung; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit **nivello®-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge	m	1,93	2,49	3,05	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca.	kg	4,6	5,4	6,4	7,5	8,8	10,1	11,3	15,5	17,5
Bestell-Nr.	GST-	10306	10308	10310	10312	10314	10316	10318	10320	10324
Preis	€	163,00	186,00	212,00	236,00	268,00	304,00	337,00	380,00	455,00
Bestellung	Anzahl									



Aluminium-Anlegeleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Stabile Rechteckrohr-Holme; beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen-/ Holmverbindung; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit 'roll-bar'-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge	m	1,93	2,49	3,05	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca.	kg	5,3	6,1	7,1	8,2	9,5	10,8	12,0	16,2	18,2
Bestell-Nr.	GST-	10506	10508	10510	10512	10514	10516	10518	10520	10524
Preis	€	211,00	234,00	260,00	284,00	316,00	352,00	385,00	428,00	503,00
Bestellung	Anzahl									



Aluminium-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse

Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig.

Ausstattung mit korrosionsbeständigen Beschlägen, rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe. Oberleiter mit Wandrollen.

Sprossenabstand 280 mm.

Mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
Länge ausgefahren, als 3-tlg. Anlegeleiter	m	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	m	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Länge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Länge der einzelnen Leiterteile	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18
Schrittlänge	m	1,30	1,66	2,08	2,35	2,50
Traversenbreite	m	0,85	0,85	1,10	1,10	1,10
Holmhöhe	mm	73	73	73	85	98
Sprossenanzahl		3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca.	kg	16,0	19,5	25,0	33,0	36,5
Bestell-Nr.	GST-	33306	33308	33310	33312*	33314*
Preis	€	432,00	506,00	651,00	750,00	895,00
Bestellung	Anzahl					

*Ab dem 01.11.2017: Wenn das aufgesetzte Schiebeleiterteil länger als 3000 mm ist, darf es gemäß DIN EN 131-1:2016 nur von der Leiter trennbar sein, wenn es mit Traversen ausgeführt ist.



Passend zur Aluminium-Mehrzweckleiter 3-teilig

Bausatz-Arbeitsdiele

Stabile Stahlunterkonstruktion, rutschfeste Siebdruckplatte, Einhängehaken mit Sicherung. Lieferung erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt bei. Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m bei einer maximalen Plattformhöhe von 1,00 m, Plattform: 1,43 x 0,33 m (L x B). Maximale Belastung 150 kg.

Bestell-Nr. GST-30299 Preis **117,00 €**

Fußverbreiterung auf 1,20 m

Passend für Rechteckholme von 59 – 98 mm.

Bestell-Nr. GST-30307 Preis **72,00 €**



Aluminium-Mehrzweckleiter 3-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig.

Mit 'roll-bar'-Traverse für den flexiblen Einsatz.

Ausstattung mit korrosionsbeständigen Beschlägen, rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe. Oberleiter mit Wandrollen.

Sprossenabstand 280 mm.

Mit '**roll-bar**'-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die '**roll-bar**'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
Länge ausgefahren, als 3-tlg. Anlegeleiter	m	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	m	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Länge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Länge der einzelnen Leiterteile	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18
Schrittlänge	m	1,30	1,66	2,08	2,35	2,50
Traversenbreite	m	0,85	0,85	1,10	1,10	1,10
Holmhöhe	mm	73	73	73	85	98
Sprossenanzahl		3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca.	kg	16,6	20,1	25,7	33,7	37,1
Bestell-Nr.	GST-	33406	33408	33410	33412	33414
Preis	€	481,00	555,00	700,00	799,00	944,00
Bestellung	Anzahl					



Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen, beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Arbeitshöhe bis ca.	m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren	m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren		1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca.	kg	9,0	12,2	15,2	17,2	22,0	23,6	28,3	32,5	43,0
Bestell-Nr.	GST-	20206	20208	20210	20212	20214	20216	20218	20220	20224
Preis	€	212,00	272,00	331,00	391,00	486,00	592,00	709,00	779,00	1037,00
Bestellung	Anzahl									

Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse (ohne nivello®-Leiterschuh) als Nachrüstsatz.

Traversenbreite	mm	-	930	930	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Bestell-Nr.	GST-	-	20208	20210	20212	20214	20216	20218	20220	20224
Preis	€	-	67,00	67,00	71,00	71,00	72,00	72,00	72,00	87,00
Bestellung	Anzahl									



Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge; Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung; Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen, beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit **nivello®-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren	m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca.	kg	10,3	13,5	16,5	18,5	23,3	24,9	29,6	33,8	44,3
Bestell-Nr.	GST-	20406	20408	20410	20412	20414	20416	20418	20420	20524
Preis	€	304,00	364,00	423,00	483,00	578,00	684,00	801,00	871,00	1129,00
Bestellung	Anzahl									



Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge; Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung; Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen, beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit **'roll-bar'-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren	m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca.	kg	11,0	14,2	17,2	19,2	24,0	25,6	30,3	34,5	45,0
Bestell-Nr.	GST-	20506	20508	20510	20512	20514	20516	20518	20520	20524
Preis	€	346,00	406,00	465,00	525,00	620,00	726,00	843,00	913,00	1171,00
Bestellung	Anzahl									



Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Oberleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite 500 mm, Sprossenabstand 280 mm..

Arbeitshöhe bis ca.	m	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren	m	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe	mm	73	73	85	98
Sprossenanzahl		8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	18,0	25,1	31,4	38,7
Bestell-Nr.	GST-	20308	20310	20312	20314
Preis	€	378,00	476,0	568,00	794,00
Bestellung	Anzahl				



Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Oberleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite 500 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren	m	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe	mm	73	73	85	98
Sprossenanzahl		3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca.	kg	19,3	26,4	32,7	40,00
Bestell-Nr.	GST-	20608	20610	20612	20614
Preis	€	470,00	568,00	660,00	886,00
Bestellung	Anzahl				



Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig mit 'roll-bar'- Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Oberleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite 500 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit 'roll-bar'-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren	m	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe	mm	73	73	85	98
Sprossenanzahl		3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca.	kg	20,0	27,1	33,4	40,7
Bestell-Nr.	GST-	20708	20710	20712	20714
Preis	€	512,00	610,00	702,00	928,00
Bestellung	Anzahl				



Aluminium-Seilzugleiter 2-teilig

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand 280 mm.

Arbeitshöhe bis ca.	m	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren	m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren	m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite	mm	420	420	420	420	470
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl		2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca.	kg	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0
Bestell-Nr.	GST-	21214	21216	21218	21220	21224
Preis	€	544,00	670,00	787,00	905,00	1142,00
Bestellung	Anzahl					

Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse (ohne nivello®-Leiterschuh) als Nachrüstsatz.

Traversenbreite	mm	1200	1200	1200	1200	1200
Bestell-Nr.	GST-	30362	30363	30364	30364	30364
Preis	€	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Bestellung	Anzahl					



Aluminium-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand 280 mm.

Mit **nivello®-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren	m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren	m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite	mm	420	420	420	420	470
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl		2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca.	kg	23,7	24,9	30,4	32,8	47,3
Bestell-Nr.	GST-	21314	21316	21318	21320	21324
Preis	€	636,00	762,00	879,00	997,00	1234,00
Bestellung	Anzahl					



Aluminium-Seilzugleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand 280 mm.

Mit **'roll-bar'-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rüchenschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren	m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren	m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite	mm	420	420	420	420	470
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl		2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca.	kg	24,4	25,6	31,1	33,5	48,0
Bestell-Nr.	GST-	21414	21416	21418	21420	21424
Preis	€	678,00	804,00	921,00	1039,00	1276,00
Bestellung	Anzahl					



Aluminium-Seilzugleiter 3-teilig

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung durch 2 Seilzüge, dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 470 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Arbeitshöhe bis ca.	m	10,80	11,90	13,60
Leiterlänge ausgefahren	m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren	m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe	mm	98	98	98
Sprossenanzahl		3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca.	kg	45,0	51,0	56,6
Bestell-Nr.	GST-	22314	22316	22318
Preis	€	1350,00	1457,00	1523,00
Bestellung	Anzahl			



Aluminium-Seilzugleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung durch 2 Seilzüge, dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 470 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit **nivello®-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	10,80	11,90	13,60
Leiterlänge ausgefahren	m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren	m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe	mm	98	98	98
Sprossenanzahl		3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca.	kg	51,4	56,2	57,3
Bestell-Nr.	GST-	22414	22416	22418
Preis	€	1442,00	1549,00	1615,00
Bestellung	Anzahl			



Aluminium-Seilzugleiter 3-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung durch 2 Seilzüge, dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 470 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit 'roll-bar'-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	10,80	11,90	13,60
Leiterlänge ausgefahren	m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren	m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe	mm	98	98	98
Sprossenanzahl		3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca.	kg	51,4	56,2	57,3
Bestell-Nr.	GST-	22414	22416	22418
Preis	€	1484,00	1591,00	1657,00
Bestellung	Anzahl			



Aluminium-Klappleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter.

Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe.

Mit nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,60	4,70	5,80
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter	m	1,29	1,85	2,41
Schrittlänge	m	0,86	1,20	1,54
Traversenbreite	m	0,85	0,85	0,85
Holmhöhe	Mm	58	58	58
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 6	2 x 8
Gewicht ca.	kg	7,3	9,6	11,3
Bestell-Nr.	GST-	32208	32212	32216
Preis	€	172,00	209,00	259,00
Bestellung	Anzahl			



Aluminium-Klappleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter.

Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe.

Mit 'roll-bar'-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,60	4,70	5,80
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter	m	1,29	1,85	2,41
Schrittlänge	m	0,86	1,20	1,54
Traversenbreite	m	0,85	0,85	0,85
Holmhöhe	Mm	58	58	58
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 6	2 x 8
Gewicht ca.	kg	8,0	10,3	12,0
Bestell-Nr.	GST-	32308	32310	32312
Preis	€	221,00	258,00	308,00
Bestellung	Anzahl			



Aluminium-Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter.

Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 490 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	5,30	6,10	7,20	8,00
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	4,18	5,02	6,14	6,98
Leiterlänge als Stehleiter	m	2,35	2,88	3,40	3,98
Schrittlänge	m	1,75	2,15	2,60	2,95
Traversenbreite	m	0,85	0,85	1,10	1,10
Holmhöhe	mm	73	73	73	73
Sprossenanzahl		2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca.	kg	13,0	16,4	18,1	21,8
Bestell-Nr.	GST-	31216	31220	31224	31228
Preis	€	244,00	282,00	352,00	412,00
Bestellung	Anzahl				



Aluminium-Mehrzweckleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter.

Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 490 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit 'roll-bar'-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	5,30	6,10	7,20	8,00
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	4,18	5,02	6,14	6,98
Leiterlänge als Stehleiter	m	2,35	2,88	3,40	3,98
Schrittlänge	m	1,75	2,15	2,60	2,95
Traversenbreite	m	0,85	0,85	1,10	1,10
Holmhöhe	mm	73	73	73	73
Sprossenanzahl		2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca.	kg	13,6	17,0	18,8	22,5
Bestell-Nr.	GST-	31516	31520	31524	31528
Preis	€	293,00	331,00	401,00	461,00
Bestellung	Anzahl				



Aluminium-Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse

Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsbühne.

Beim Einsatz als Arbeitsbühne, Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör). 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit.

Sprossenabstand 280 mm.

Mit 2 Stück nivello®-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,40	4,00	4,80	5,30
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	2,30	2,85	3,65	4,20
Leiterlänge als Stehleiter	m	1,20	1,49	1,76	2,02
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,63	0,63	0,99	0,99
Länge als Arbeitsbühne	m	0,90	1,40	1,40	1,96
Schrittlänge als Stehleiter	m	0,82	0,99	1,21	1,39
Schrittlänge als Arbeitsbühne	m	1,60	2,17	2,40	2,95
Transportmaß	m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe	mm	58	58	58	58
Sprossenanzahl		4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Gewicht ca.	kg	11,5	12,8	13,3	14,5
Bestell-Nr.	GST-	11157	31310	31312	31314
Preis	€	251,00	266,00	287,00	305,00
Bestellung	Anzahl				



Aluminium-Vielzweckleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsbühne.

Beim Einsatz als Arbeitsbühne, Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör). 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit. Sprossenabstand 280 mm.

Mit 2 Stück 'roll-bar'-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die 'roll-bar'-Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,40	4,00	4,80	5,30
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	2,30	2,85	3,65	4,20
Leiterlänge als Stehleiter	m	1,20	1,49	1,76	2,02
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,63	0,63	0,99	0,99
Länge als Arbeitsbühne	m	0,90	1,40	1,40	1,96
Schrittlänge als Stehleiter	m	0,82	0,99	1,21	1,39
Schrittlänge als Arbeitsbühne	m	1,60	2,17	2,40	2,95
Transportmaß	m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe	mm	58	58	58	58
Sprossenanzahl		4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Gewicht ca.	kg	12,2	13,5	14,0	15,2
Bestell-Nr.	GST-	31416	31410	31412	31414
Preis	€	300,00	315,00	336,00	354,00
Bestellung	Anzahl				



Aluminium-Teleskopleiter 4-teilig

Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter, treppengängig.

Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,05-4,20	3,60-5,30	4,20-6,40	4,70-7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	1,95-3,10	2,50-4,20	3,10-5,30	3,60-6,40
Leiterlänge als Stehleiter	m	0,98 – 1,50	1,28 – 2,00	1,53 – 2,55	1,83 – 3,10
Sprossenanzahl		4x 3	4x 4	4x 5	4x 6
Gewicht ca.	kg	12,1	14,7	18,0	21,2
Bestell-Nr.	GST-	32013	32015	32017	32019
Preis	€	370,00	433,00	502,00	593,00
Bestellung	Anzahl				



Aluminium-Stehleiter

Kräftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand; untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, obere Holmenden mit Endkappen.

Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungsglaschen.

Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,10	3,70	4,20	4,80	5,30	5,90
Leiterlänge	m	1,83	2,40	2,95	3,51	4,07	4,63
Untere Außenbreite	m	0,53	0,59	0,65	0,70	0,76	0,82
Schrittlänge	m	1,07	1,36	1,65	1,94	2,23	3,01
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	73	73
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16
Gewicht ca.	kg	8,0	11,1	113,3	15,7	19,7	22,5
Bestell-Nr.	GST-	33012	33016	33020	33024	33028	33029
Preis	€	227,00	274,00	350,00	411,00	482,00	581,00
Bestellung	Anzahl						



Aluminium-Stehleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse

Treppengängig.

Höhenverstellbar von Sprosse zu Sprosse in wenigen Handgriffen. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.

Jetzt standardmäßig: Mit 2 Stück 0,85 m bzw. 1,10 m breiten nivello®-Traversen, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traversen** liegen lose bei und werden je zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren	m	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite	m	0,85	1,10	1,10
Schrittlänge	m	2,23	2,69	3,33
Holmhöhe	mm	73	73	73
Sprossenanzahl		4 x 8	4 x 10	4 x 12
Gewicht ca.	kg	29,0	33,5	39,4
Bestell-Nr.	GST-	33032	33040	33048
Preis	€	889,00	1067,00	1305,00
Bestellung	Anzahl			



Aluminium-Stehleiter 4-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Treppengängig.

Höhenverstellbar von Sprosse zu Sprosse in wenigen Handgriffen. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.

Auf einer Seite mit breiter 'roll-bar'-Traverse, auf der anderen Seite eine nivello®-Traverse beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die 'roll-bar'-Traverse und die nivello®-Traverse liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca.	m	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren	m	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite	m	0,85	1,10	1,10
Schrittlänge	m	2,23	2,69	3,33
Holmhöhe	mm	73	73	73
Sprossenanzahl		4 x 8	4 x 10	4 x 12
Gewicht ca.	kg	29,7	34,2	40,1
Bestell-Nr.	GST-	33532	33540	33548
Preis	€	938,00	1116,00	1354,00
Bestellung	Anzahl			



Aluminium-Stehleiter treppengängig mit 4 auschiebbaren Holmen

Kräftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand; untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, obere Holmenden mit Endkappen. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungsglaschen.

Massive, verschraubte Stahlscharniere (Stahl verzinkt).

Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos nach unten ausziehbar. Die Holmverlängerungen lassen sich mit den ergonomischen Sterngriffen sowie griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher arretieren.

Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm. Verstellbereich am Stützteil max. 1000 mm.

Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgef.) bis ca.	m	3,60	3,90	4,20	4,50
Leiterlänge ca.	m	1,50	1,80	2,10	2,40
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren	m	0,60	0,63	0,70	0,73
Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren	m	0,64	0,67	0,70	0,73
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren	m	0,70	0,73	0,76	0,79
Holmhöhe	mm	58	58	58	58
Schrittlänge eingefahren ca.	m	1,08	1,26	1,43	1,60
Schrittlänge max. ausgefahren (0,4/1,0 m) m		1,56	1,72	1,90	2,06
Sprossenanzahl		2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht ca.	kg	13,4	14,3	15,0	17,4
Bestell-Nr.	GST-	33510	33512	33514	33516
Preis	€	469,00	504,00	533,00	563,00
Bestellung	Anzahl				



Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

O Vorkasse 3% **O Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

--

Versandhinweis

--

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>