



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Aluminium-Stufenleitern

Preise zzgl. MwSt und Versand.

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121

DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694 und geltendem DGUV Regelwerk



### Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmechanismus. Großflächige, geriffelte Standplattform für ein sicheres Arbeiten. Mit praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe	m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe	m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Schrittlänge	m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht	kg	5,5	6,6	7,7	8,7	9,8	10,5	11,9	13,5	15,2	18,0
Bestell-Nr.	GST-	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114
Preis	€	144,00	170,00	191,00	223,00	283,00	310,00	336,00	374,00	433,00	524,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl										



### Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step

80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmender clip-step Trittauflage. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe	m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe	m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht	kg	5,8	7,0	8,2	9,3	10,0	11,4	13,0	14,6	16,6	19,6
Bestell-Nr.	GST-	41503	41504	41505	41506	41507	41508	41509	41510	41512	41514
Preis	€	163,00	199,00	231,00	272,00	342,00	379,00	415,00	462,00	542,00	652,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl										



### Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R13

80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung.

Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe	m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe	m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht	kg	5,8	7,0	8,2	9,3	10,0	11,4	13,0	14,6	16,6	19,6
Bestell-Nr.	GST-	41623	41624	41625	41626	41627	41628	41629	41630	41632	41634
Preis	€	171,00	212,00	246,00	292,00	365,00	406,00	446,00	498,00	584,00	703,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl										



### Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Schrittlänge	m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht	kg	2,9	5,8	6,9	8,4	10,1	11,5	13,1	14,6	18,7	22,4
Bestell-Nr.	GST-	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228
Preis	€	135,00	172,00	203,00	254,00	287,00	350,00	369,00	415,00	482,00	568,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl										



### Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step

80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmender clip-step Trittauflage. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°. Die clip-step Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht	kg	4,2	6,3	7,7	9,4	11,4	13,0	14,9	16,6	21,2	25,4
Bestell-Nr.	GST-	41603	41604	41605	41606	41607	41608	41609	41610	41612	41614
Preis	€	154,00	212,00	262,00	333,00	385,00	468,00	507,00	572,00	679,00	804,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl										



### Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13

80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°. Die clip-step R13 Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht	kg	4,2	6,3	7,7	9,4	11,4	13,0	14,9	16,6	21,2	25,4
Bestell-Nr.	GST-	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642	41643	41645	41647
Preis	€	162,00	227,00	285,00	364,00	425,00	515,00	562,00	635,00	757,00	898,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl										



### Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit relax step®

80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer relax step®-Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand. Dauerhafte Stufen- / Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter. Ab 8 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe	m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,54	3,01	3,48
Untere Außenbreite	m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,87	2,34	2,81
Stufenanzahl		3	4	5	6	8	10	12
Gewicht	kg	5,9	7,2	8,1	9,5	12,5	14,8	16,9
Bestell-Nr.	GST-	42103	42104	42105	42106	42108	42110	42112
Preis	€	184,00	216,00	271,00	314,00	393,00	455,00	527,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl							



### Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit relax step® und Rollen

80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer relax step®-Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand. 4 selbststarretierende Federrollen an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rollen-Ø 80 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe	m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,54	3,01	3,48
Untere Außenbreite	m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,87	2,34	2,81
Stufenanzahl		3	4	5	6	8	10	12
Gewicht	kg	8,1	9,1	10,4	11,5	14,1	16,5	19,9
Bestell-Nr.	GST-	43103	43104	43105	43106	43108	43110	43112
Preis	€	354,00	386,00	445,00	489,00	571,00	631,00	708,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl							



### Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rollen-Ø 80 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

<b>Arbeitshöhe bis ca.</b>	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
<b>Gesamthöhe</b>	m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
<b>Plattformhöhe</b>	m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
<b>Untere Außenbreite</b>	m	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	0,95
<b>Stufenanzahl</b>		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
<b>Gewicht</b>	kg	7,8	8,1	9,2	10,1	11,8	13,5	14,2	14,9	16,3	20,1
<b>Bestell-Nr.</b>	GST-	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114
<b>Preis</b>	€	313,00	344,00	361,00	396,00	456,00	481,00	509,00	546,00	604,00	691,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl										



### Aluminium-Stehleiter 250kg einseitig begehbar mit clip-step R13

80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter rutschhemmender clip-step R13 Trittaufgabe für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche. 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 5 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

<b>Arbeitshöhe bis ca.</b>	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
<b>Gesamthöhe</b>	m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54
<b>Plattformhöhe</b>	m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
<b>Untere Außenbreite</b>	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62
<b>Stufenanzahl</b>		3	4	5	6	7	8
<b>Gewicht</b>	kg	6,0	7,3	8,5	9,7	11,0	12,3
<b>Bestell-Nr.</b>	GST-	42703	42704	42705	42706	42707	42708
<b>Preis</b>	€	180,00	223,00	256,00	305,00	381,00	422,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl						



### Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit relax step® und Rollen

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemer relax step® Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmechanismus.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

<b>Arbeitshöhe bis ca.</b>	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50
<b>Gesamthöhe</b>	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,87	2,34	2,79
<b>Untere Außenbreite</b>	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,58	0,64	0,70
<b>Stufenanzahl</b>		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
<b>Gewicht</b>	kg	5,0	7,2	8,9	10,6	12,8	14,5	21,1
<b>Bestell-Nr.</b>	GST-	42206	42208	42210	42212	42216	42220	42224
<b>Preis</b>	€	181,00	224,00	282,00	352,00	451,00	570,00	685,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl							



### Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit relax step®

80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer relax step® Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand. 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rollen-Ø 80 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50
Gesamthöhe	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,87	2,34	2,79
Untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,58	0,64	0,70
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht	kg	7,0	9,2	10,9	12,6	14,8	18,3	24,2
Bestell-Nr.	GST-	43206	43208	43210	43212	43216	43220	43224
Preis	€	354,00	401,00	460,00	528,00	624,00	745,00	862,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl							



### Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rollen-Ø 80 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite	m	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,91
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht	kg	6,2	8,1	9,2	10,7	12,4	13,8	15,4	16,9	21,0	24,7
Bestell-Nr.	GST-	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	41228
Preis	€	305,00	341,00	370,00	420,00	454,00	514,00	536,00	584,00	649,00	724,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl										



### Aluminium-Stehleiter 250kg beidseitig begehbar mit clip-step R13

80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlourten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Die clip-step R13 Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

Maximale Belastung von 250 kg.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Gesamthöhe	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87
Untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht	kg	6,8	7,7	10,0	11,7	13,4	14,9
Bestell-Nr.	GST-	43803	43804	43805	43806	43807	43808
Preis	€	165,00	230,00	289,00	368,00	430,00	518,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl						



## Aluminium-Anlegeleiter

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone.

Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°..

<b>Arbeitshöhe bis ca.</b>	m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
<b>Leiterlänge</b>	m	1,68	2,18	2,68	3,18	3,68	4,18	4,68
<b>Ausladung</b>	m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
<b>Stufenanzahl</b>		6	8	10	12	14	16	18
<b>Gewicht</b>	kg	4,1	5,6	6,8	8,0	9,0	12,6	13,2
<b>Bestell-Nr.</b>	GST-	40306	40308	40310	40312	40314	40316	40318
<b>Preis</b>	€	136,00	166,00	196,00	223,00	261,00	299,00	334,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl							

Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse (ohne nivello®-Leiterschuh) als Nachrüstsatz.

Bestell-Nr. Nachrüstsatz	GST-	-	-	-	40312	40314	40316	40318
Traversenbreite	mm	-	-	-	930	930	930	930
<b>Preis</b>	€	-	-	-	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl							



## Aluminium-Anlegeleiter mit relax step®

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemer relax step® Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone.

Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°.

Gegen Mehrpreis: **Handlauf zum Selbstanbau**

**Länge 1300 mm, Höhe 200 mm**

Art.-Nr. GST-30290 – Preis 48,00 €

**Länge 2000 mm, Höhe 200 mm**

Art.-Nr. GST-30291 – Preis 58,00 €

<b>Arbeitshöhe bis ca.</b>	m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30
<b>Leiterlänge</b>	m	1,68	2,18	2,68	3,18	3,68	4,18
<b>Ausladung</b>	m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43
<b>Stufenanzahl</b>		6	8	10	12	14	16
<b>Gewicht</b>	kg	5,1	6,8	8,2	10,0	11,5	12,8
<b>Bestell-Nr.</b>	GST-	40406	40408	40410	40412	40414	40416
<b>Preis</b>	€	173,00	226,00	279,00	336,00	399,00	453,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl						

Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse (ohne nivello®-Leiterschuh) als Nachrüstsatz.

Bestell-Nr. Nachrüstsatz	GST-	-	-	-	40412	40414	40416
Traversenbreite	mm	-	-	-	930	930	930
<b>Preis</b>	€	-	-	-	67,00	67,00	67,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl						



## Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar

### Mit großer Standplattform und Ablageschale

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone. Große Standplattform ca. 400 x 400 mm; Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088 1300 mm lang).

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35
Gesamthöhe	m	1,67	1,91	2,15	2,38	2,62	2,85	3,09
Plattformhöhe	m	0,95	1,19	1,42	1,66	1,89	2,13	2,36
Schrittlänge	m	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90
Untere Außenbreite	m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform		4	5	6	7	8	9	10
Gewicht	kg	10,3	11,7	12,6	13,9	15,8	17,2	18,4
Bestell-Nr.	GST-	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090
Preis	€	333,00	365,00	407,00	450,00	465,00	511,00	546,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl							



## Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen und Griff

### Mit großer Standplattform und Ablageschale

80 mm tiefe geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, mit 2 Hubrollen Ø 125 mm, 2 Handgriffen, Stahl verzinkt. Große Standplattform ca. 400 x 400 mm; Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 51088 1300 mm lang).

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei). Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35
Gesamthöhe	m	1,67	1,91	2,15	2,38	2,62	2,85	3,09
Plattformhöhe	m	0,95	1,19	1,42	1,66	1,89	2,13	2,36
Schrittlänge	m	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90
Untere Außenbreite	m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform		4	5	6	7	8	9	10
Gewicht	kg	13,2	14,6	15,5	16,8	18,7	20,1	21,3
Bestell-Nr.	GST-	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090
Preis	€	405,00	435,00	475,00	513,00	527,00	572,00	608,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl							



## Aluminium-Plattformleiter einseitig begehbar fahrbar

Mit großer Standplattform 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller.

2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste.

Große rutschfeste Arbeitsplattform ca. 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste. Plattformleiter durch abschraubbare Diagonalstreben klappbar – für eine platzsparende Aufbewahrung.

Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für eine hohe Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,85	4,10	4,60
Gesamthöhe	m	2,85	3,10	3,60
Plattformhöhe	m	1,85	2,08	2,56
Schrittlänge	m	1,46	1,57	1,78
Untere Außenbreite	m	1,20	1,46	1,46
Stufenanzahl inkl. Standplattform		8	9	11
Gewicht	kg	45,5	49,5	54,0
Bestell-Nr.	GST-	52508	52509	52511
Preis	€	1248,00	1311,00	1381,00
<b>Bestellung</b>	Anzahl			



## Bestell- oder Anfrageformular

### Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%    Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

### Verandadresse (falls abweicht)

### Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p><b>Bitte in Druckbuchstaben: Name</b> _____</p> <p><b>Telefon</b> _____ <b>Fax</b> _____</p> <p><b>Wenn vorhanden Kundennummer</b> _____</p>
---	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>