

Bestell- oder Anfrageformular

PALETTEN-FAHRGESTELLE

Ein vielseitiges Programm • 4 Größen • 4 Radausstattungen • 5 Tragfähigkeiten

- Aufsetzrahmen für ergonomisch günstige Abstellhöhen
- Sinnvolles Zubehör wie Schiebebügel oder Deichsel- und Kupplungssysteme
- Sauber verschweißte Flachstahl- oder Winkelstahl-Konstruktion
- Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen



- Räder mit TPEBereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- Oder blaugrauer Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Oder Polyamidräder, Naben mit Rollenlager
- Oder Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager • Lenkrollen mit Feststeller

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

Leichtes PalettenFahrgestell 22501*

Für Flachpaletten und Gitterboxen. 500 kg Tragkraft. 2 Lenk- und 2 Bockrollen 160 x 40 mm TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Flachstahlrahmen mit Unterzügen, ohne Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Der umlaufende Rahmen nimmt Paletten und Gitterboxen sicher auf, da die Auflageprofile 20 mm abgesenkt sind.



22501



22799 | 22800 | 22801 | 22802

22799 | 22800 | 22801 | 22802 750 kg Tragkraft TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden



22879 | 22880 | 22881 | 22882



22809 | 22810 | 22811 | 22812

22879 | 22880 | 22881 | 22882, 1050 kg Tragkraft, Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

22809 | 22810 | 22811 | 22812, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi-Bereifung, 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.



22699 | 22700 | 22701 | 22702



10 Jahre Herstellergarantie

22699 | 22700 | 22701 | 22702, 2200 kg Tragkraft
Verstärkte Schwerlastausführung, Polyurethan-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Paletten-größe mm	Ladehöhe mm	Eigen-gewicht	Preis Euro
Leichtes Paletten-Fahrgestell TPE	22501*	500	1240 x 830 x 238	1230 x 820	1200 x 800	216	29 kg	148,-
Paletten-Fahrgestelle TPE	22799	750	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	30	183,-
	22800	750	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	33	186,-
	22801	750	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	34	188,-
	22802	750	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	214,-
Paletten-Fahrgestelle Polyamid	22879	1050	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	29	223,-
	22880	1050	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	32	227,-
	22881	1050	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	33	231,-
	22882	1050	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	253,-
Paletten-Fahrgestelle Elastic-Vollgummi	22809	1200	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	31	270,-
	22810	1200	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	34	274,-
	22811	1200	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	35	277,-
	22812	1200	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	36	302,-
Paletten-Fahrgestelle Polyurethan	22699	2200	855 x 655 x 333	810 x 610	800 x 600	286	39	505,-
	22700	2200	1055 x 855 x 333	1010 x 810	1000 x 800	286	42	513,-
	22701	2200	1255 x 855 x 333	1210 x 810	1200 x 800	286	43	516,-
	22702	2200	1255 x 1055 x 333	1210 x 1010	1200 x 1000	286	44	537,-

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.
Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken. Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

4 Größen: 800 x 600 mm 1000 x 800 mm 1200 x 800 mm 1200 x 1000 mm

3 Ladehöhen: ohne Paletten-Fahrgestell 140 mm 270 mm 370 mm mit Paletten-Fahrgestell 422 mm 552 mm 652 mm

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.



22899-22922



22921



Die Aufsetzrahmen sind nicht für die Paletten-Fahrgestelle 22501 und 22699 - 22702 geeignet

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Paletten-größe mm	Höhe ohne Paletten-Fahrgestell	Höhe mm mit Paletten-Fahrgestell	Eigen-gewicht	Preis Euro
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle 140/422 mm hoch	22899	1200	810 x 610	800 x 600	140	422	13	112,-
	22900	1200	1010 x 810	1000 x 800	140	422	16	120,-
	22901	1200	1210 x 810	1200 x 800	140	422	17	124,-
	22902	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	140	422	18	129,-
270/552 mm hoch	22909	1200	810 x 610	800 x 600	270	552	14	115,-
	22910	1200	1010 x 810	1000 x 800	270	552	17	122,-
	22911	1200	1210 x 810	1200 x 800	270	552	18	128,-
	22912	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	270	552	19	132,-
370/652 mm hoch	22919	1200	810 x 610	800 x 600	370	652	15	117,-
	22920	1200	1010 x 810	1000 x 800	370	652	18	127,-
	22921	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	129,-
	22922	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	370	652	20	134,-

ZUBEHÖR FÜR PALETTEN-FAHRGESTELLE



22890

Rohrschiebebügel* 22890

Stabiler Rohrschiebebügel, an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar. Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt.



22892

Einklink Rohrschiebebügel 22892

Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle ab 800 mm Breite.

Zum bequemen rückschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.

Äußerst robuste Stahlrohrkonstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit SoftgripBezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster 20 2014 010 367



22894



22895



Deichsel und Kupplungszapfen* 22894

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition.

An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

Deichsel und Kupplung* 22895

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl profiliert, im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar.

An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

Deutsches Patent 10 2004 061 440

Das gesamte Zubehör ist nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell 22501 geeignet. Mit * gekennzeichnetes Zubehör ist nicht nachrüstbar, da es fest am Paletten-Fahrgestell verschweißt wird.

Bestell-Nr.		Preis Euro
22890*	Rohrschiebebügel*	90,-
22892	Einklink-Rohrschiebebügel	170,-
22894*	Deichsel und Kupplungszapfen*	117,-
22895*	Deichsel und Kupplung*	177,-



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. **09123/96060**, Fax **09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>