

Bestell- und Preisliste für Plattenwagen

Plattenwagen Lieferung frei Haus

Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3.

Plattenwagen

Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchendekor. Einsteckhülsen aus Rohr Ø 33,7 x 2,6 mm. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau.



Plattenwagen

Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel, Abstand 90 mm. Bei Tragkraft 500 kg: Vollgummibereifung mit Rollenlager. Bei Tragkraft 1200 kg: Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellager und Gussfelge.

Artikel-Nr.	Ladefläche [mm] LxB	Außenmaß [mm] LxB	Ladeflächenhöhe [mm]	Tragkraft [kg]	Rad [mm]	Eigengewicht [kg]	Preis €	Bestellung
GA 11-1282	1200x800	1340x800	310	500	200	45	316,00	
GA 11-1283	1200x800	1340x800	310	1200	200	49	396,00	
GA 11-1284	1600x800	1740x800	310	500	200	58	410,00	
GA 11-1285	1600x800	1740x800	310	1200	200	62	482,00	

Lieferung frei Haus



Plattenständer

Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel, Abstand 90 mm.

Artikel-Nr.	Ladefläche [mm] LxB	Außenmaß [mm] LxB	Ladeflächenhöhe [mm]	Tragkraft [kg]	Rad [mm]	Eigengewicht [kg]	Preis €	Bestellung
GA 11-1286	1200x800	1600x800	80	1200		35	275,00	
GA 11-1287	1600x800	1740x800	80	1200		48	365,00	

Lieferung frei Haus



Einsteckbügel 1200

Artikel-Nr.	Länge [mm]	Höhe [mm]	Preis €	Bestellung
GA 11-1290	1200	300	21,00	
GA 11-1291	1200	600	22,00	
GA 11-1292	1200	900	24,00	

Lieferung frei Haus



Einsteckbügel 1600

Artikel-Nr.	Länge [mm]	Höhe [mm]	Preis €	Bestellung
GA 11-1293	1600	300	23,00	
GA 11-1294	1600	600	25,00	
GA 11-1295	1600	900	27,00	

Lieferung frei Haus



Mehrpriß Zinkblechauflage für Plattenwagen und Ständer

Artikel-Nr.	Maß [mm]	Preis €	Bestellung
GA 01-ZL/571	1200x800	34,00	
GA 01-ZL/572	1600x800	45,00	

Zubehör für Plattenständer

Palettenfüße für Gabelhubwagen, Unterfahrhöhe 100 mm.

GA S11-1286-4	41,00	
---------------	-------	--

Lieferung frei Haus

Plattenwagen

Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Auflage- und Anlageflächen mit Hohlkammergummiprofil schwarz versehen. Aufbau aus C-Profil, auf Grundrahmen geschraubt. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau. Diese Plattenwagen sind mit zweiseitigem oder mit einer einseitigen Auflagefläche lieferbar. Mir den Plattenwagen lassen sich große sperrige und schwere Platten jeglicher ART leicht bewegen oder können auf den Wagen zwischengelagert werden. An den Auflageenden ist eine Abrutschkante angeschweißt, die ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert.

Plattenwagen zweiseitig

Ladeflächenhöhe: 350 mm

Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3.

Artikel-Nr.	Ladefläche [mm] LxB	Außenmaß [mm] LxB	Anlagenhöhe [mm]	Gesamthöhe [mm]	Tragkraft [kg]	Rad Ø [mm]	Eigen-gewicht [kg]	Preis €	Bestellung
GA 11-1277	2x1380x270	1380x880	1300	1700	1200	200	71	780,00	
GA 11-1278	2x1680x270	1680x880	1300	1700	1200	200	78	833,00	
GA 11-1279	2x2080x270	2080x880	1300	1700	1200	200	98	971,00	

Lieferung frei Haus





Plattenwagen einseitig

Ladeflächenhöhe: 350 mm

Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3.

Artikel-Nr.	Ladefläche [mm] LxB	Außenmaß [mm] LxB	Anlagen- höhe [mm]	Gesamt- höhe [mm]	Tragkraft [kg]	Rad Ø [mm]	Eigen-gewicht [kg]	Preis €	Bestellung
GA 11-1274	1x1380x430	1380x880	1300	1700	1200	200	57	722,00	
GA 11-1275	1x1680x430	1680x880	1300	1700	1200	200	62	769,00	
GA 11-1276	1x2080x430	2080x880	1300	1700	1200	200	85	904,00	

Lieferung frei Haus

Plattenkarren

Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung. Schaufel aus Stahlblech t=4 mm. Zusätzliche Stützrollen aus Polyamid 58 x 25 mm. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau.

Plattenkarren für Längs-Transport

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion. Das Schaufelblech ist zum Stützbügel hin abfallend auf die Unterkonstruktion geschweißt, damit die darauf stehenden Platten in Längsrichtung gefahren werden können. Die Griffbügel sind im ausreichenden Abstand zum Stützbügel angeschweißt, so dass zwischen aufstehenden Platten und den Griffen die Hand am Schiebegriff genügend Platz hat.



Plattenkarren längs

Gesamthöhe: 1460, Außenmaß BxT: 1000x620 mm, Tragkraft: 200 kg.

Artikel-Nr.	Schaufelbreite [mm]	Schaufeltiefe [mm]	Schiebegriffhöhe [mm]	Radmaterial	Rad Ø [mm]	Eigengewicht [kg]	Preis €	Bestellung
GA 22-9351	500	200	1200	Vollgummi	250x60	21	185,00	
GA 22-9352	500	200	1200	Luft	260x85	17	185,00	

Lieferung frei Haus

Plattenkarren

Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung. Schaufel aus Stahlblech t=4 mm. Zusätzliche Stützrollen aus Polyamid 58 x 25 mm. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau.

Plattenkarren für Quer-Transport

Auf die Beiden waagerechten Anlehnen sind Filzbeklebte Holzstreifen montiert, die es ermöglichen, Material mit empfindlichen Oberflächen, wie z. B. Lackierte Holzplatten oder unverpackte Möbelteile, schonend zu transportieren.



Plattenkarren Quer

Gesamthöhe: 1360, Außenmaß BxT: 520x350 mm, Tragkraft: 250 kg.

Artikel-Nr.	Schaufelbreite [mm]	Schaufeltiefe [mm]	Schiebegriffhöhe [mm]	Radmaterial	Rad Ø [mm]	Eigengewicht [kg]	Preis €	Bestellung
GA 22-9371	500	100	1360	Vollgummi	250x60	16	174,00	
GA 22-9372	500	100	1360	Luft	260x85	12	174,00	

Lieferung frei Haus

Plattenroller

Durch die Beidseitige aufgekanteten Blechwände können Platten einfach, schnell und Wendig transportiert werden. Die Blechinnenwände sind mit Gummi beklebt, um ein Beschädigen oder Verrutschen der Platten zu verhindern. Der Plattenroller ist wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhältlich.



Plattenroller

Tragkraft: 200 kg, Gesamthöhe: 325 mm.

Artikel-Nr.	Aufstellbreite [mm]	Blechtiefe [mm]	Außenmaß [mm] BxT	Radmaterial	Rad Ø [mm]	Eigengewicht [kg]	Preis €	Bestellung
GA 22-9375	60	320	320x320	Vollgummi	250x60	13	95,00	
GA 22-9376	60	320	320x320	Luft	260x85	9	95,00	

Lieferung frei Haus

