

## Bestell- und Preisliste für Rollwagen-Räder

### TPE-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

#### Räder:

- Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit Kugellager
- Lauffläche aus TPE-Lauffläche, blaugrau, nicht kreidend
- Ca. 85° Shore A.

#### Gehäuse:

- Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung



#### TPE-Räder - Lenk- und Bockrollen Art.-Nr.

Maße	ø80x32	ø100x32	ø125x35	ø160x40	ø200x50	ø250x60	ø400x73
Lenkrollen	28-1910	28-1911	28-1912	28-1913	28-1914	-	-
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1915	28-1916	28-1917	28-1918	28-1919	-	-
Bockrollen	28-1920	28-1921	28-1922	28-1923	28-1924	-	-
Räder	28-1925	28-1926	28-1927	28-1928	28-1929	28-1930	28-1940
Tragfähigkeit [kg]	80	90	110	180	205	280	450
Bauhöhe [mm]	108	128	155	197	235	-	-
Ausladung [mm]	32	32	32	52	54	-	-
Plattenmaß [mm]	100 x 80	100 x 80	100 x 80	130 x 106	130 x 106	-	-
Schraublochabstände [mm]	80 x 60	80 x 60	80 x 60	105 x 80	105 x 80	-	-
Schraubloch Ø [mm]	9	9	9	11	11	-	-
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	60	60	75	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	8	8	8	12	20	25	25

#### TPE-Räder - Lenk- und Bockrollen Preise

Lenkrollen	12,00	13,00	14,00	30,00	36,00	-	-
Lenkrollen mit Doppelstop	16,00	17,00	18,00	39,00	45,00	-	-
Bockrollen	10,00	11,00	11,00	25,00	31,00	-	-
Räder	6,00	7,00	9,00	16,00	22,00	30,00	74,00

### TPE-ESD-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

#### Räder:

- Radkörper aus elektrisch leitfähigem Kunststoff mit Kugellager
- Lauffläche mit TPE-ESD-Bandage, blaugrau, nicht kreidend
- ca. 85° Shore A

#### Gehäuse:

- Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung



#### Elektrisch leitfähige TPE-Räder, Lenk- und Bockrollen Art.-Nr.

Maße	ø125x37	ø160x40	ø200x50
Lenkrollen	28-1931	28-1932	28-1933
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1934	28-1935	28-1936
Bockrollen	28-1937	28-1938	28-1939
Tragfähigkeit [kg]	110	180	220
Bauhöhe [mm]	155	197	235
Ausladung [mm]	32	52	54
Plattenmaß [mm]	100x80	130x106	130x106
Schraublochabstände [mm]	80x60	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	9	11	11

#### Elektrisch leitfähige TPE-Räder, Lenk- und Bockrollen Preise

Lenkrollen	24,00	43,00	50,00
Lenkrollen mit Doppelstop	28,00	47,00	55,00
Bockrollen	25,00	39,00	48,00

## Vollgummi-Rollen, schwarz mit Kunststoff-Felge

### Räder:

- Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
- Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz
- Ca. 80° - 85° Shore A

### Gehäuse:

- Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter



### Vollgummi-Räder - Lenk- und Bockrollen Art.-Nr.

Maße	ø80x30	ø100x30	ø125x37	ø160x40	ø200x50	ø250x60	ø400x75 Stahlfelge
Lenkrollen	28-1110	28-1111	28-1112	28-1114	28-1116	28-1117	-
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1118	28-1119	28-1120	28-1122	28-1124	28-1125	-
Bockrollen	28-1126	28-1127	28-1128	28-1130	28-1132	28-1133	-
Räder	28-1134	28-1135	28-1136	28-1138	28-1140	28-1141	28-1042
Tragfähigkeit [kg]	50	70	100	135	205	275	450
Bauhöhe [mm]	100	125	155	190	235	290	-
Ausladung [mm]	36	36	36	52	54	66	-
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110	135x110	-
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	-
Schraubloch Ø [mm]	9	9	9	11	11	11	-
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	60	60	75	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	12	15	20	20	25	25

### Vollgummi-Räder - Lenk- und Bockrollen Preise

Lenkrollen	14,00	15,00	18,00	27,00	33,00	66,00	-
Lenkrollen mit Doppelstop	21,00	23,00	26,00	41,00	47,00	81,00	-
Bockrollen	12,00	13,00	15,00	23,00	26,00	54,00	-
Räder	6,00	7,00	9,00	12,00	14,00	30,0	74,00

## Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge

### Räder:

- Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen
- Ca. 65° Shore A

### Gehäuse:

- Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter



### Elastik-Räder - Lenk- und Bockrolle Art.-Nr.

Maße	ø100x32	ø125x32	ø160x50	ø200x50
Lenkrollen	28-1210	28-1211	28-1212	28-1213
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1214	28-1215	28-1216	28-1217
Bockrollen	28-1218	28-1219	28-1220	28-1221
Räder	28-1222	28-1223	28-1224	28-1225
Tragfähigkeit [kg]	125	150	200	300
Bauhöhe [mm]	125	155	190	235
Ausladung [mm]	36	36	52	55
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	15	20	20

### Elastik-Räder - Lenk- und Bockrolle Preise

Lenkrollen	23,00	25,00	47,00	60,00
Lenkrollen mit Doppelstop	29,00	33,00	62,00	74,0
Bockrollen	19,00	23,00	40,00	56,00
Räder	14,00	17,00	31,00	38,00

## Schwerlast-Elastik-Rollen mit Guss-Felge

(mit schwarzer und blaugrauer Lauffläche)

### Räder:

- Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung
- Ca. 65° Shore A
- Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand

### Gehäuse:

- Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter



Schwerlast-Elastik-Rollen	Schwarz Art.-Nr.				Blaugrau Art.-Nr.	
	ø100x40	ø125x40	ø160x50	ø250x50	ø200x50	ø250x50
Lenkrollen	28-1610	28-1611	28-1612	28-1614	28-1630	-
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1615	28-1616	28-1617	28-1619	28-1631	-
Bockrollen	28-1620	28-1621	28-1622	28-1624	28-1632	-
Räder	28-1625	28-1626	28-1627	-	28-1633	28-1634
Tragfähigkeit [kg]	180	200	250	400	400	400
Bauhöhe [mm]	128	155	190	290	235	-
Ausladung [mm]	45	52	52	66	54	-
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110	135x80	-
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	-
Schraubloch Ø [mm]	9	9	11	11	11	-
Rad-Nabenlänge [mm]	40	50	60	-	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	20	20	-	25	25
Schwerlast-Elastik-Rollen	Schwarz Preise				Blaugrau Preise	
Lenkrollen	42,00	59,00	60,00	118,00	67,00	-
Lenkrollen mit Doppelstop	59,00	73,00	74,00	136,00	81,00	-
Bockrollen	35,00	49,00	50,00	107,00	60,00	-
Räder	27,00	36,00	40,00	-	46,00	80,00

## Polyamid-Rollen

Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager – Bruchsicher bei hoher Belastung – Geringer Rollwiderstand – Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40° C bis 95° C. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



### Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1715	80 x 35 mm	150 kg	100 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	15,00
GA 28-1716	100 x 35 mm	180 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	17,00
GA 28-1717	125 x 35 mm	200 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	21,00
GA 28-1718	150 x 43 mm	350 kg	185 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	31,00
GA 28-1719	200 x 50 mm	350 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	38,00



### Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1725	80 x 35 mm	150 kg	100 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	23,00
GA 28-1726	100 x 35 mm	180 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	26,00
GA 28-1727	125 x 35 mm	200 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	28,00
GA 28-1728	150 x 43 mm	350 kg	185 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	47,00
GA 28-1729	200 x 50 mm	350 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	55,00



### Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1735	80 x 35 mm	150 kg	100 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	12,00
GA 28-1736	100 x 35 mm	180 kg	125 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	14,00
GA 28-1737	125 x 35 mm	200 kg	155 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	17,00
GA 28-1738	150 x 43 mm	350 kg	185 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	24,00
GA 28-1739	200 x 50 mm	350 kg	235	135 x 110 mm	105 x 80 mm	31,00



### Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabenlänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €
GA 28-1745	80 x 35 mm	150 kg	40 mm	12 mm	6,00
GA 28-1746	100 x 35 mm	180 kg	40 mm	12 mm	7,00
GA 28-1747	125 x 35 mm	200 kg	50 mm	15 mm	11,00
GA 28-1748	150 x 43 mm	350 kg	58 mm	20 mm	14,00
GA 28-1749	200 x 50 mm	350 kg	58 mm	20 mm	22,00

## Polyurethan-Rollen, mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugelgelenklager – Lauffläche aus Polyurethan Ca. 95° Shore A – Hohe Tragkraft – Geringer Abrieb – Leichter Lauf. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.



### Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1410	100 x 34 mm	180 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	23,00
GA 28-1411	125 x 40 mm	220 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	28,00
GA 28-1412	150 x 45 mm	300 kg	185 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	46,00
GA 28-1413	200 x 50 mm	400 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	54,00
GA 28-1414	250 x 60 mm	500 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	88,00



### Lenkrollen mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1415	100 x 34 mm	180 kg	125 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	29,00
GA 28-1416	125 x 40 mm	220 kg	155 mm	36 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	36,00
GA 28-1417	150 x 45 mm	300 kg	185 mm	52 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	62,00
GA 28-1418	200 x 50 mm	400 kg	235 mm	54 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	67,00
GA 28-1419	250 x 60 mm	500 kg	290 mm	66 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	105,00



### Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1420	100 x 34 mm	180 kg	125 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	19,00
GA 28-1421	125 x 40 mm	220 kg	155 mm	105 x 80 mm	80 x 60 mm	26,00
GA 28-1422	150 x 45 mm	300 kg	185 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	39,00
GA 28-1423	200 x 50 mm	400 kg	235 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	46,00
GA 28-1424	250 x 60 mm	500 kg	290 mm	135 x 110 mm	105 x 80 mm	76,00



### Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabenlänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €
GA 28-1425	100 x 34 mm	180 kg	40 mm	12 mm	14,00
GA 28-1426	125 x 40 mm	220 kg	50 mm	15 mm	19,00
GA 28-1427	150 x 45 mm	300 kg	60 mm	20 mm	29,00
GA 28-1428	200 x 50 mm	400 kg	60 mm	20 mm	35,00
GA 28-1429	250 x 60 mm	500 kg	75 mm	25 mm	56,00

## Schwerlast-Polyurethan-Rollen

Räder: Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugelgelenklager – Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen - Ca. 95° Shore A – Elastischer, geräuscharmer Lauf, Geringer Abrieb – Spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien. Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt – Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung – Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge.



### Lenkrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1510	100 x 30 mm	200 kg	132 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	54,00
GA 28-1511	125 x 35 mm	250 kg	160 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	64,00
GA 28-1512	150 x 40 mm	400 kg	186 mm	41 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	81,00
GA 28-1513	200 x 50 mm	850 kg	243 mm	55 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	126,00
GA 28-1514	250 x 60 mm	1500 kg	310 mm	63 mm	200 x 160 mm	160 x 120 mm	235,00



### Lenkrolle mit Doppelstop

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Ausladung	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1515	100 x 30 mm	200 kg	132 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	65,00
GA 28-1516	125 x 35 mm	250 kg	160 mm	40 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	77,00
GA 28-1517	150 x 40 mm	400 kg	186 mm	41 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	96,00
GA 28-1518	200 x 50 mm	850 kg	243 mm	55 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	141,00
GA 28-1519	250 x 60 mm	1500 kg	310 mm	63 mm	200 x 160 mm	160 x 120 mm	262,00



### Bockrollen

Best. Nr.	Größe	Traglast	Bauhöhe	Plattenmaß	Lochabstände	Preis €
GA 28-1520	100 x 30 mm	200 kg	132 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	38,00
GA 28-1521	125 x 35 mm	250 kg	160 mm	105 x 85 mm	80 x 60 mm	48,00
GA 28-1522	150 x 40 mm	400 kg	186 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	66,00
GA 28-1523	200 x 50 mm	850 kg	243 mm	140 x 110 mm	105 x 80 mm	104,00
GA 28-1524	250 x 60 mm	1500 kg	310 mm	200 x 160 mm	160 x 120 mm	182,00



### Räder

Best. Nr.	Größe	Traglast	Rad-Nabenlänge	Rad-Nabenbohrung	Preis €
GA 28-1525	100 x 30 mm	200 kg	36 mm	15 mm	30,00
GA 28-1526	125 x 35 mm	250 kg	47 mm	15 mm	38,00
GA 28-1527	150 x 40 mm	400 kg	47 mm	20 mm	52,00
GA 28-1528	200 x 50 mm	850 kg	60 mm	25 mm	91,00
GA 28-1529	250 x 60 mm	1500 kg	65 mm	25 mm	144,00



## Blaugraue Luft-Rollen mit Stahl- oder Kunststoff-Felge

### Räder:

- Radkörper aus Stahlblech oder Kunststoff mit Rollenlager
- Decken in Block-, Rillen-, oder Querrillenprofil
- Decken in 4 Ply (Lagen)

### Gehäuse:

- Schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

### Geschäumte-Räder

- Aus Polyurethan



Blaugraue Rollen/Räder	Luft-Rollen Art.-Nr.								Geschäumt
	ø200x50	ø230x65	ø230x65	ø260x85	ø260x85	ø310x50	ø400x100	ø400x100	
Maße									
Lenkrollen mit Doppelstop	3110529	3110531	-	-	-	-	-	-	-
Bockrollen	3110530	3110532	-	-	-	-	-	-	-
Räder	28-1333	-	3110526	3110169	3110525	3110345.1	3110528	3110218	3110319
Felgenmaterial	Stahl	Stahl	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Kunststoff	Stahl	Stahl	Kunststoff
Tragfähigkeit [kg]	75	130	130	200	200	75	250	250	200
Profil	Rille	Quer-Rille	Quer-Rille	Block	Block	Quer-Rille	Block	Block	Block
Luftdruck [bar]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	-
Bauhöhe [mm]	235	255	-	-	-	-	-	-	-
Ausladung [mm]	58	61	-	-	-	-	-	-	-
Plattenmaß [mm]	135x110	135x110	-	-	-	-	-	-	-
Schraublochabstände [mm]	105x80	105x80	-	-	-	-	-	-	-
Schraubloch Ø [mm]	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Rad-Nabenlänge [mm]	60	-	60	75	75	56	75	75	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	20	-	20	20	25	20	20	25	25
Blaugraue Rollen/Räder	Luft-Rollen Preise								Geschäumt
Lenkrollen mit Doppelstop	64,00	79,00	-	-	-	-	-	-	-
Bockrollen	37,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-
Räder	30,00	-	29,00	27,00	32,00	35,00	52,00	53,00	34,00



## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%  Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: [www.alleartikel.de/impressum/impressum.html](http://www.alleartikel.de/impressum/impressum.html)