



2804-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), Umlaufende Fußbedienung (095E), Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder verstellbar (063)

## Gymnastikliege zur Therapie nach Bobath und Vojta Serie 2800XL

2800-00XLE und 2800-00XL/H (1.000 mm breit) weiß pulverbeschichtet  
2800-04XLE und 2800-04XL/H (1.000 mm breit) silber pulverbeschichtet  
2802-00XLE und 2802-00XL/H (1.100 mm breit) weiß pulverbeschichtet  
2802-04XLE und 2802-04XL/H (1.100 mm breit) silber pulverbeschichtet  
2804-00XLE und 2804-00XL/H (1.200 mm breit) weiß pulverbeschichtet  
2804-04XLE und 2804-04XL/H (1.200 mm breit) silber pulverbeschichte

### Technische Daten:

Höhenverstellbereich:  
o Elektromotorisch: 480 mm bis 920 mm in 22 Sek.  
o Hydraulisch: 500 mm bis 920 mm  
Länge der Liegefläche: 1.950 mm  
Breite der Liegefläche:  
Modell 2800-..XL: 1.000 mm  
Modell 2802-..XL: 1.100 mm  
Modell 2804-..XL: 1.200 mm  
Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

### Grundausrüstung:

#### Liegefläche 1-teilig

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- Hygiene-Ausstattung

#### Höhenverstellung:

#### 2800-..XLE, 2802-..XLE, 2804-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

#### 2800-..XL/H, 2802-..XL/H, 2804-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Modell	Länge	Breite	Gestellfarbe	Höhenverstellung	Preis €
2800-00XLE	1.950 mm	1.000 mm	weiß	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.316,00
2800-04XLE	1.950 mm	1.000 mm	silber	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.316,00
2802-00XLE	1.950 mm	1.100 mm	weiß	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.381,00
2802-04XLE	1.950 mm	1.100 mm	silber	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.381,00
2804-00XLE	1.950 mm	1.200 mm	weiß	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.427,00
2804-04XLE	1.950 mm	1.200 mm	silber	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.427,00

Modell	Länge	Breite	Gestellfarbe	Höhenverstellung	Preis €
2800-00XL/H	1.950 mm	1.000 mm	weiß	hydraulisch 500 - 920 mm	2.248,00
2800-04XL/H	1.950 mm	1.000 mm	silber	hydraulisch 500 - 920 mm	2.248,00
2802-00XL/H	1.950 mm	1.100 mm	weiß	hydraulisch 500 - 920 mm	2.313,00
2802-04XL/H	1.950 mm	1.100 mm	silber	hydraulisch 500 - 920 mm	2.313,00
2804-00XL/H	1.950 mm	1.200 mm	weiß	hydraulisch 500 - 920 mm	2.359,00
2804-04XL/H	1.950 mm	1.200 mm	silber	hydraulisch 500 - 920 mm	2.359,00

### Polsteraufteilung und Verstellung:

**Liegefläche 1-teilig:** - Länge: 1.950 mm,

Optional: Kopfteil

**Polsteraufbau:** - Polsterteilstärke 60 mm

- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz

- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum)

mit RG 46 und RG 75

- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

### Hygieneausstattung:

o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen

o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite

o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt

- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich

- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm

- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte

- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten

- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg

- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

**Gesamtes Zubehörprogramm** <https://www.untersuchungsliegen.de/Zubehoer-KHD/zubehoer-khd.html>

## Sonderzubehör für Gymnastikliegen Modell 2800 – 2804 – Bobath und Voita

### Motorische Höhenverstellung

090E	1 zusätzlicher Handschalter für Niedervoltsteuerung	77,00
091E	1 zusätzlicher Fußschalter für Niedervoltsteuerung	77,00
092-00E	1 Fixierung für Niedervolt-Fußschalter, befestigt am Untergestell - weiß	98,00
092-04E	1 Fixierung für Niedervolt-Fußschalter, befestigt am Untergestell - silber	98,00
094E	Längsseitige Fußbedienung, RAL 9006 beschichtet, mit Freilaufmotor - alu	326,00
095E	Umlaufende Fußbedienung, RAL 9006 beschichtet, mit Freilaufmotor	434,00

### Sicherheitseinrichtungen

B1999	Integrierte Sicherheitseinrichtung, automatisches Verriegeln des Motors	68,00
B1998E	Mehrpreis für Freilaufmotor, automatisches Auskuppeln bei Widerstand in Abwärtsrichtung	74,00
B1997E	Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl gebürstet	47,00

### Fahrbarkeit

040N	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm	159,00
045N	Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Liegenhöhe fahrbar/feststellbar mit 4 Fußhebeln für eine gesteuerte Absenkung	344,00
046	Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, nicht Mod. 2802XL, 2804XL, 4802, 4804	242,00

### Papierrollenhalter

016K	Papierrollenhalter unter der Liegefläche nicht Mod. 2802XL, 2804XL, 4802, 4804	95,00
------	--	-------

## Farbmuster für alle Bezugsfarben

### NEU - Das Material "staynu"

ist eine absolute Neuheit in Sachen Polsterbezug. Die revolutionäre Technologie „staynu“ schützt die Oberfläche wie nie zuvor.

### "staynu" Bezugsfarben



## Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

- Materialzusammensetzung: Ca. 3% PVC-PU-Finish, Ca. 12% BW/PES-Gestrick, Ca. 85% PVC Compound
- Gewicht: 800 +/- 50g/qm, - Dicke: 1.35 +/- 0,2 mm, - Rollenlänge: 25 m, - Rollenbreite: 140 cm
- Abrieb: DIN EN ISO 5470-2: trocken/dry 100.000 Martindale Note 2, Reissfestigkeit (= Höchstzugkraft) nach DIN EN ISO 1421 - längs:min. 270 N
- quer: min. 180 N - Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02, Level 6, - Flammenschutz: NF M2, BS 5852 IS-0+1, DIN EN 1021-1+2, DIN EN 4102 (Part 1,B2), MVSS 302, DIN 53438 (Part 2)
- Öl- und Fettbeständig, - Schweißbeständig, - Antibakteriell nach JIS Z 2801, - Antimikrobiell, - IMO: FTPC P8





**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**    **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>