



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Medizinbedarf
Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

<http://www.DZL-Medizinbedarf.de>

Echo-Kardiographieliegen



Abb. Modell 116-01

Optionale Ausstattungsmöglichkeit:
Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder bis +45°
verstellbar (Mod. 1655)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 116... und 176....

Untergestell aus Rundrohr 32 x 2 mm,
sehr stabil trotz Echoausschnitt aufgrund Mittelabstützung
und Längs- verstrebung. Füße mit Nivellierstopfen

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 800 mm lang, bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-
Raster verstellbar

- Fußteil fest, 1.150 mm lang

- Mit Echoausschnitt im Kopfteil, Länge 300 mm x Tiefe 250
mm (Ausschnittseite: Patientenrückenlage links)

- Mit Füllpolster zum Verschließen

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit
sind als Sonderzubehör wählbar

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Abmessungen: Länge: 1.950 mm, Höhe: 650 mm

Modell	Farbe Untergestell	Länge	Breite	Preis €
116-01	verchromt	1.950 mm	650 mm	1.380,00
116-00	weiß pulverbeschichtet	1.950 mm	650 mm	1.291,00
116-04	silber pulverbeschichtet	1.950 mm	650 mm	1.291,00

176-01	verchromt	1.950 mm	800 mm	1.557,00
176-00	weiß pulverbeschichtet	1.950 mm	800 mm	1.469,00
176-04	silber pulverbeschichtet	1.950 mm	800 mm	1.469,00



Abb. Modell 117-01

Optionale Ausstattungsmöglichkeit:
Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder bis
+45° verstellbar (Mod. 1655)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 117... und 177....

Untergestell aus 4-Kant-Rohr 30 x 30 x 2 mm,
sehr stabil trotz Echoausschnitt aufgrund Mittelabstützung und
Längsverstrebung, Füße mit Nivellierstopfen.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 800 mm lang, bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster
verstellbar

- Fußteil fest, 1.150 mm lang

- Mit Echoausschnitt im Kopfteil, Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
(Ausschnittseite: Patientenrückenlage links)

- Mit Füllpolster zum Verschließen, Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als
Sonderzubehör wählbar

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Abmessungen: Länge: 1.950 mm, Höhe: 650 mm

Modell	Untergestell	Länge	Breite	Preis €
117-01	verchromt	1.950 mm	650 mm	1.380,00
117-00	weiß pulverbeschichtet	1.950 mm	650 mm	1.291,00
117-04	silber pulverbeschichtet	1.950 mm	650 mm	1.291,00

177-01	verchromt	1.950 mm	800 mm	1.557,00
177-00	weiß pulverbeschichtet	1.950 mm	800 mm	1.469,00
177-04	silber pulverbeschichtet	1.950 mm	800 mm	1.469,00



Abb. mit Zubehör: Rollen 100 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1180)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2550... und 2551....

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 800 mm lang, bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil, Länge 300 mm x Tiefe 250 mm (Ausschnittseite: Patientenrückenlage links)
- Mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil fest, Länge 1.150 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Abmessungen: Länge: 1.950 mm, Breite: 700 / 800 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich. Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Modell	Farbe Untergestell	Breite	Höhenverstellung	Preis €
2550-00/H	weiß	700 mm	hydraulisch 540 - 870 mm	2.550,00
2550-04/H	silber	700 mm	hydraulisch 540 - 870 mm	2.550,00
2551-00/H	weiß	800 mm	hydraulisch 540 - 870 mm	2.769,00
2551-04/H	silber	800 mm	hydraulisch 540 - 870 mm	2.769,00

2550-00	weiß	700 mm	motorisch 530 - 870 mm	2.769,00
2550-04	silber	700 mm	motorisch 530 - 870 mm	2.769,00
2551-00	weiß	800 mm	motorisch 530 - 870 mm	2.950,00
2551-04	silber	800 mm	motorisch 530 - 870 mm	2.950,00



Alle Echokardiographie-Liegen mit elektromotorischer Verstellbarkeit sind serienmäßig mit einem Ableitstecker nach DIN 42801 zum Potentialausgleich / Erdungsanschluss ausgestattet.

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2095-00, Untergestell weiß

Modell 2095-04, Untergestell silber

Echokardiographie-Liege mit Tilt-Funktion (Stehbrett), Höhen- und Kippverstellung nur elektromotorisch

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig: - Kopfteil 800 mm lang,
- Kopfteil stufenlos positiv +50° verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil, Länge 300 mm x Tiefe 250 mm (Ausschnittseite: Patientenrückenlage links)
- Mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil unterteilt, jedoch insgesamt fest. Länge 1.130 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Mit Fußstütze (Stehplatte) in schwarz, Fußstütze abnehmbar (wird in 2 Halter eingesteckt und fixiert)
- Die gesamte Liegefläche ist kippbar von 0° bis +85° durch einen separaten Elektromotor, bedienbar durch einen Handschalter
- Steuerung der motorischen Höhenverstellung: Fußschalter
- Besonderheit: Die komplette Kippfunktion der Liegefläche ist in jeder Höhe möglich, Verstelldauer von 0° bis +85° = 23 sec.
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rad-Rollen 75 mm diam., Rollen einzeln feststellbar
- Je 1 Befestigungsschiene links und rechts der Liegefläche für spezielles [Stehbrett-Sonderzubehör](#)

Abmessungen Liegefläche: Länge: 1.930 mm, Breite: 700 mm,

Höhe: von 620 bis 930 mm verstellbar

Höhenverstelldauer von min. nach max. 34 sec.

Belastbarkeit: 180 kg (mittige Belastung bzw. Patient in liegender Position)

Abmessungen Gesamt: Länge: 1.960 mm, Breite: 850 mm

Notwendige Raumhöhe: 2,45 m

Modell	Untergestell	Breite	Höhenverstellung	Preis €
2095-00	weiß	700 mm	motorisch 620 - 930 mm	4.800,00
2095-04	silber	700 mm	motorisch 620 - 930 mm	4.800,00

Das Sonderzubehör der beiden Stehbretter-Modelle 90 und 2090 ist - mit Ausnahme der Kopfteilverstellung durch Gasfeder - identisch und somit für jedes Modell wählbar. **Sonderzubehör ist auch für Modell 2095.**



Alle Echokardiographie-Liegen mit elektromotorischer Verstellbarkeit sind serienmäßig mit einem Ableitstecker nach DIN 42801 zum Potentialausgleich / Erdungsanschluss ausgestattet.

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2690-00, Untergestell weiß

Modell 2690-04, Untergestell silber

Nur mit elektromotorischer Höhenverstellbarkeit, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich, Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar, Länge Kopfteil: 400 mm
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+20°) und negativ (-10°) verstellbar. Die Bedienung erfolgt über einen Handschalter
- Mittelteil mit Echoausschnitt (Ausschnittseite: Patientenrückenlage links) Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil stufenlos positiv (+60°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar

Länge Fußteil: 970 mm

- Standard-Polsterteilstärke: 7 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln verstellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abmessungen: Länge: 1.950 mm,

Breite: 700 mm, Höhe: von 660 bis 1.000 mm verstellbar

Belastbarkeit: 220 kg (mittige Belastung)

Modell	Untergestell	Breite	Höhenverstellung	Preis €
2690-00XL	weiß	700 mm	motorisch 660 - 1000 mm	4.555,00
2690-04XL	silber	700 mm	motorisch 660 - 1000 mm	4.555,00

Durch die individuell beweglichen Einzelsegmente der Liege sind Verstellpositionen wie: Dachstellung, Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg möglich (siehe Abb.).



Alle Echokardiographie-Liegen mit elektromotorischer Verstellbarkeit sind serienmäßig mit einem Ableitstecker nach DIN 42801 zum Potentialausgleich / Erdungsanschluss ausgestattet.

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2695-00, Untergestell weiß

Modell 2695-04, Untergestell silber

Nur mit elektromotorischer Höhenverstellbarkeit, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich, Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar, Länge Kopfteil: 400 mm
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+20°) und negativ (-10°) verstellbar. Die Bedienung erfolgt über einen Handschalter.

- Mittelteil mit beidseitigen Echoausschnitten

Länge 300 mm x Tiefe 250 mm

Durch eine Mittelstegstabilisierung ist die Liege sehr stabil und belastbar.

- Mit 2 Füllpolstern zum Verschließen

- Fußteil stufenlos positiv (+60°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar

Länge Fußteil: 970 mm

- Standard-Polsterteilstärke: 7 cm

- Fahrbar auf 4 einzeln verstellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abm.: Länge: 1.950 mm, Breite:

700 mm, Höhe: von 660 bis 1.000 mm verstellbar

Belastbarkeit: 220 kg (mittige Belastung bzw. Patient in liegender Position).

Modell	Untergestell	Breite	Höhenverstellung	Preis €
2095-00	weiß	700 mm	motorisch 660 - 1000 mm	4.982,00
2095-04	silber	700 mm	motorisch 660 - 1000 mm	4.982,00

Durch die individuell beweglichen Einzelsegmente der Liege sind Verstellpositionen wie: Dachstellung, Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg möglich.



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>_____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>