



## HD3N-Laufkatzen

### Verzinkte Ausführung

HD3N-Laufkatzen zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus, da alle Stahlteile elektrolytisch verzinkt sind. Besonders in Nassräumen und beim Einsatz in aggressiver Umgebung ist dies von großem Nutzen. Größere Flanschbreiten (Bereich 2 - 4) sind gegen Aufpreis lieferbar. Räder für parallele und geneigte Flansche geeignet! **Tragfähigkeit bis 25 t auf Anfrage.**

- Einfache Montage durch Aufschieben
- auf den offenen Träger
- Stabile Seitenbleche mit Sicherheitslaschen
- als Radbruchstütze, Schienensäuberer und
- Absturzsicherung
- Kugelgelagerte Räder bieten einen ruhigen
- und sicheren Lauf
- Großer Einstellbereich auf viele Träger durch
- einfachen Wechsel der Distanzscheiben
- Ballig geformte Laufräder aus Stahlguss für
- gleichmäßigen Lauf bei allen Trägerformen
- Verstellmöglichkeiten bis hoch zu großen
- HE-B-Trägern mit 300 mm Breite

Typ	Einheit	H3DN-H 0,5	H3DN-H 1	H3DN-H 2	H3DN-H 3,2
<b>Tragfähigkeit</b>	t	0,5	1	2	3,2
<b>Maximalgewicht des Hebezeuge</b>	kg	100	120	250	150
<b>Flanschbreite b min. / max. Bereich 1</b>	mm	55/102	55	74	90
<b>Flanschbreite b min. / max. Bereich 2</b>	mm	105/152	105	127	149
<b>Flanschbreite b min. / max. Bereich 3</b>	mm	-	156	190	203
<b>Flanschbreite b min. / max. Bereich 4</b>	mm	-	207	254	251
<b>Handkettenzugkraft</b>	daN	-	10	16	25
<b>Handkettenbedienungslänge</b>	m	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Min. Kurvenradius</b>	m	1	1,5	1,6	2
<b>A (Maße)</b>	mm	45	60	80	100
<b>B</b>	mm	60	75	100	120
<b>C</b>	mm	15	18	22	25
<b>D</b>	mm	52	60	75	90
<b>E</b>	mm	15	20	27	35
<b>F</b>	mm	45	60	80	100
<b>G</b>	mm	30	30	35	40
<b>H</b>	mm	125	150	195	235
<b>L</b>	mm	150	190	255	300
<b>M</b>	mm	-	65	65	70
<b>N</b>	mm	-	90	90	95
<b>O</b>	mm	-	100	100	100
<b>W Bereich 1</b>	mm	160	170	215	250
<b>W Bereich 2</b>	mm	210	220	265	310
<b>W Bereich 3</b>	mm	-	270	330	360
<b>W Bereich 4</b>	mm	-	325	390	410
<b>R</b>	mm	75	99	123	144
<b>Netto-Gewicht</b>	kg	3	5	11	18
<b>Art.-Nr.</b>		PL-G20230-B	PL-G20231-B	PL-G20232-B	PL-G20233-B
<b>Preis mit 2,5 m Bediengänge</b>	Euro €	241,00	303,00	413,00	624,00
<b>Art.-Nr.</b>		PL-G20243-B	PL-G20244-B	PL-G20245-B	PL-G20246-B
<b>Große Flanschbreite Bereich 2 - 4</b>	Euro €	56,00	104,00	127,00	143,00

Typ	Einheit	H3DN-H 5	H3DN-H 6,3	H3DN-H 8
Tragfähigkeit	t	5	6,3	8
Maximalgewicht des Hebezeuge	kg	300	200	550
Flanschbreite b min. / max. Bereich 1	mm	106	106	Fest (119 min.)
Flanschbreite b min. / max. Bereich 2	mm	160	160	
Flanschbreite b min. / max. Bereich 3	mm	210	210	
Flanschbreite b min. / max. Bereich 4	mm	255	255	
Handkettenzugkraft	daN	20	25	16
Handkettenbedienungslänge	m	2,5	2,5	2,5
Min. Kurvenradius	m	2,9	2,9	3,5
A (Maße)	mm	125	125	160
B	mm	150	150	190
C	mm	30	30	35
D	mm	117	117	145
E	mm	40	40	45
F	mm	120	120	145
G	mm	60	60	80
H	mm	295	300	254
L	mm	375	375	450
M	mm	100	100	115
N	mm	130	130	125
O	mm	135	135	270
W Bereich 1	mm	275	275	B + 150
W Bereich 2	mm	330	30	
W Bereich 3	mm	380	380	
W Bereich 4	mm	425	425	
R	mm	174	174	220
Netto-Gewicht	kg	33	35	85
Art.-Nr.		PL-G20234-B	PL-G20235-B	PL-G20236-B
Preis mit 2,5 m Bediennlänge	Euro €	866,00	1057,00	1900,00
Art.-Nr.		PL-G20247-B	PL-G20248-B	-
Große Flanschbreite Bereich 2 - 4	Euro €	166,00	166,00	-

Typ	Einheit	H3DN-G 1	H3DN-G 2	H3DN-G 3,2
Tragfähigkeit	t	1	2	3,2
Maximalgewicht des Hebezeuge	kg	120	250	150
Flanschbreite b min. / max. Bereich 1	mm	102	127	143
Flanschbreite b min. / max. Bereich 2	mm	152	180	203
Flanschbreite b min. / max. Bereich 3	mm	203	243	254
Flanschbreite b min. / max. Bereich 4	mm	245	305	305
Handkettenzugkraft	daN	10	16	25
Handkettenbedienungslänge	m	2,5	2,5	2,5
Min. Kurvenradius	m	1,5	1,6	2
A (Maße)	mm	60	80	100
B	mm	75	100	120
C	mm	18	22	25
D	mm	60	75	90
E	mm	20	27	35
F	mm	60	80	100
G	mm	30	35	40
H	mm	150	195	235
L	mm	190	255	300
M	mm	65	65	70
N	mm	90	90	95
O	mm	100	100	100
W Bereich 1	mm	170	215	250
W Bereich 2	mm	220	265	310
W Bereich 3	mm	270	330	360
W Bereich 4	mm	325	390	410
R	mm	99	123	144
Netto-Gewicht	kg	6	12	19
Art.-Nr.		G20237-B	G20238-B	G20239-B
Preis mit 2,5 m Bediennlänge	Euro €	426,00	573,00	783,00
Art.-Nr.		G20244-B	G20245-B	G20246-B
Große Flanschbreite Bereich 2 - 4	Euro €	104,00	127,00	143,00

Typ	Einheit	H3DN-G 5	H3DN-G 6,3	H3DN-G 8
Tragfähigkeit	t	5	6,3	8
Maximalgewicht des Hebezeuge	kg	300	200	550
Flanschbreite b min. / max. Bereich 1	mm	156	156	Fest (119 min.)
Flanschbreite b min. / max. Bereich 2	mm	210	210	
Flanschbreite b min. / max. Bereich 3	mm	260	260	
Flanschbreite b min. / max. Bereich 4	mm	305	305	
Handkettenzugkraft	daN	20	25	16
Handkettenbedienungslänge	m	2,5	2,5	2,5
Min. Kurvenradius	m	2,9	2,9	3,5
A (Maße)	mm	125	125	160
B	mm	150	150	190
C	mm	30	30	35
D	mm	117	117	145
E	mm	40	40	45
F	mm	120	120	145
G	mm	60	60	80
H	mm	295	300	254
L	mm	375	375	450
M	mm	100	100	115
N	mm	130	130	125
O	mm	135	135	270
W Bereich 1	mm	275	275	B + 150
W Bereich 2	mm	330	30	
W Bereich 3	mm	380	380	
W Bereich 4	mm	425	425	
R	mm	174	174	220
Netto-Gewicht	kg	35	36	90
Art.-Nr.		PL-G20240-B	PL-G20241-B	PL-G20242-B
Preis mit 2,5 m Bedienlänge	Euro €	1.007,00	1.196,00	2.089,00
Art.-Nr.		PL-G20247-B	PL-G20248-B	-
Große Flanschbreite Bereich 2 - 4	Euro €	151,00	151,00	-

Aufpreis für 1 m Mehrbedienlänge Haspelkette	Art.-Nr.	Preis EURO
Standard verzinkt (2,5 m total)	PL-G20118-B	13,00



